

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 2301.00206-00-2015**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	MULTI EXERCITADOR com 6 funções - Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾ x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¾". Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16" x 1 ¼"; 1/8" x ¾". Tubo de aço carbono treilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2" ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. (Carga de 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários). Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca do Convênio. Porto Velho, Candeias do Jamari e Distrito de União Bandeirante, Distrito de Surpresa.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 4.193,45	R\$ 3.000,00	-28,46	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0002	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardio-respiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼"; 3/16" x 1 ¼". Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Porto Velho, Candeias do Jamari e Distrito de União Bandeirante, Distrito de Surpresa.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 2.711,28	R\$ 2.125,00	-21,62	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0003	ALONGADOR COM 3 ALTURAS - Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Porto Velho, Candeias do Jamari e Distrito de União Bandeirante, Distrito de Surpresa.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.392,36	R\$ 1.100,00	-21,00	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0004	SURF DUPLO - Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Porto Velho, Candeias do Jamari e Distrito de União Bandeirante, Distrito de Surpresa.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.479,53	R\$ 1.400,00	-5,38	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0005	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Porto Velho, Candeias do Jamari e Distrito de União Bandeirante, Distrito de Surpresa.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.654,17	R\$ 1.412,50	-14,61	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0006	SIMULADOR DE REMO - Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Porto Velho, Candeias do Jamari e Distrito de União Bandeirante, Distrito de Surpresa.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.615,94	R\$ 1.250,00	-22,65	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0007	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Porto Velho, Candeias do Jamari e Distrito de União Bandeirante, Distrito de Surpresa.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 2.892,33	R\$ 2.125,00	-26,53	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0008	ESQUI DUPLO - Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Porto Velho, Candeias do Jamari e Distrito de União Bandeirante, Distrito de Surpresa.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 2.470,83	R\$ 2.000,00	-19,06	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0009	ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO - Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Porto Velho, Candeias do Jamari e Distrito de União Bandeirante, Distrito de Surpresa.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.162,67	R\$ 862,50	-25,82	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0010	PLACA ORIENTATIVA - Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal de 3'. Adesivada frente e verso. Porto Velho, Candeias do Jamari e Distrito de União Bandeirante, Distrito de Surpresa.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 997,28	R\$ 937,50	-5,99	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0011	MULTI EXERCITADOR com 6 funções - Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¾'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetel, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. (Carga de 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários). Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca do Convênio. Tipos de exercícios que podem ser realizados: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto Sentado; 4º) Supino inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Ariqueemes, Jaru e Theobroma	6,00	UND	ZIOBER	R\$ 4.193,45	R\$ 3.000,00	-28,46	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0012	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardio-respiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Ariqueles, Jaru e Theobroma	6,00	UND	ZIOBER	R\$ 2.711,28	R\$ 2.250,00	-17,01	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0013	ALONGADOR COM 3 ALTURAS - Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Ariqueles, Jaru e Theobroma	6,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.392,36	R\$ 1.100,00	-21,00	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0014	SURF DUPLO - Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Ariquemes, Jaru e Theobroma	6,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.479,53	R\$ 1.400,00	-5,38	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0015	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Ariquemes, Jaru e Theobroma	6,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.654,17	R\$ 1.412,50	-14,61	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0016	SIMULADOR DE REMO - Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Ariquemes, Jaru e Theobroma	6,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.615,94	R\$ 1.250,00	-22,65	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0017	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Ariquemes, Jaru e Theobroma	6,00	UND	ZIOBER	R\$ 2.892,33	R\$ 2.312,50	-20,05	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0018	ESQUI DUPLO - Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Ariqueemes, Jaru e Theobroma	6,00	UND	ZIOBER	R\$ 2.470,83	R\$ 2.375,00	-3,88	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0019	ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO - Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ½ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Ariqueemes, Jaru e Theobroma	6,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.162,67	R\$ 962,50	-17,22	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0020	PLACA ORIENTATIVA - Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal de 3'. Adesivada frente e verso. Ariquemes, Jaru e Theobroma	6,00	UND	ZIOBER	R\$ 997,28	R\$ 937,50	-5,99	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0021	MULTI EXERCITADOR com 6 funções - Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾ x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¾'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetel, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. (Carga de 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários). Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca do Convênio. Tipos de exercícios que podem ser realizados: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto Sentado; 4º) Supino inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Ji -Paraná, Distrito de Nova Londrina, Distrito de Nova Colina, Distrito de Nova Estrela, Distrito de Vila Camargo, Alvorada do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Distrito Querência do Norte.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 4.193,45	R\$ 3.000,00	-28,46	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0022	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardio-respiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Ji -Paraná, Distrito de Nova Londrina, Distrito de Nova Colina, Distrito de Nova Estrela, Distrito de Vila Camargo, Alvorada do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Distrito Querência do Norte.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 2.711,28	R\$ 2.250,00	-17,01	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0023	ALONGADOR COM 3 ALTURAS - Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Ji -Paraná, Distrito de Nova Londrina, Distrito de Nova Colina, Distrito de Nova Estrela, Distrito de Vila Camargo, Alvorada do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Distrito Querência do Norte.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.392,36	R\$ 1.350,00	-3,04	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0024	SURF DUPLO - Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Ji -Paraná, Distrito de Nova Londrina, Distrito de Nova Colina, Distrito de Nova Estrela, Distrito de Vila Camargo, Alvorada do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Distrito Querência do Norte.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.479,53	R\$ 1.400,00	-5,38	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0025	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Ji -Paraná, Distrito de Nova Londrina, Distrito de Nova Colina, Distrito de Nova Estrela, Distrito de Vila Camargo, Alvorada do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Distrito Querência do Norte.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.654,17	R\$ 1.562,50	-5,54	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0026	SIMULADOR DE REMO - Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Ji -Paraná, Distrito de Nova Londrina, Distrito de Nova Colina, Distrito de Nova Estrela, Distrito de Vila Camargo, Alvorada do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Distrito Querência do Norte.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.615,94	R\$ 1.000,00	-38,12	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0027	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Ji -Paraná, Distrito de Nova Londrina, Distrito de Nova Colina, Distrito de Nova Estrela, Distrito de Vila Camargo, Alvorada do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Distrito Querência do Norte.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 2.892,33	R\$ 2.250,00	-22,21	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0028	ESQUI DUPLO - Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Ji -Paraná, Distrito de Nova Londrina, Distrito de Nova Colina, Distrito de Nova Estrela, Distrito de Vila Camargo, Alvorada do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Distrito Querência do Norte.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 2.470,83	R\$ 2.162,50	-12,48	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0029	ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO - Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ½ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Ji -Paraná, Distrito de Nova Londrina, Distrito de Nova Colina, Distrito de Nova Estrela, Distrito de Vila Camargo, Alvorada do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Distrito Querência do Norte.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.162,67	R\$ 1.087,50	-6,47	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0030	PLACA ORIENTATIVA - Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal de 3'. Adesivada frente e verso. Ji -Paraná, Distrito de Nova Londrina, Distrito de Nova Colina, Distrito de Nova Estrela, Distrito de Vila Camargo, Alvorada do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Distrito Querência do Norte.	8,00	UND	ZIOBER	R\$ 997,28	R\$ 937,50	-5,99	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0031	MULTI EXERCITADOR com 6 funções - Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾ x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetel, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. (Carga de 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários). Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca do Convênio. Tipos de exercícios que podem ser realizados: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto Sentado; 4º) Supino inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Costa Marques, Distrito de Forte Príncipe, Distrito de São Domingos, Seringueiras.	4,00	UND	ZIOBER	R\$ 4.193,45	R\$ 3.000,00	-28,46	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0032	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardio-respiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼"; 3/16" x 1 ¼". Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Costa Marques, Distrito de Forte Príncipe, Distrito de São Domingos, Seringueiras.	4,00	UND	ZIOBER	R\$ 2.711,28	R\$ 2.075,00	-23,47	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0033	ALONGADOR COM 3 ALTURAS - Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Costa Marques, Distrito de Forte Príncipe, Distrito de São Domingos, Seringueiras.	4,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.392,36	R\$ 1.350,00	-3,04	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0034	SURF DUPLO - Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Costa Marques, Distrito de Forte Príncipe, Distrito de São Domingos, Seringueiras.	4,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.479,53	R\$ 1.400,00	-5,38	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0035	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Costa Marques, Distrito de Forte Príncipe, Distrito de São Domingos, Seringueiras.	4,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.654,17	R\$ 1.562,50	-5,54	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0036	SIMULADOR DE REMO - Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculare. Costa Marques, Distrito de Forte Príncipe, Distrito de São Domingos, Seringueiras.	4,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.615,94	R\$ 1.537,50	-4,85	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0037	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Costa Marques, Distrito de Forte Príncipe, Distrito de São Domingos, Seringueiras.	4,00	UND	ZIOBER	R\$ 2.892,33	R\$ 2.250,00	-22,21	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 2301.00206-00-2015**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0038	ESQUI DUPLO - Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Costa Marques, Distrito de Forte Príncipe, Distrito de São Domingos, Seringueiras.	4,00	UND	ZIOBER	R\$ 2.470,83	R\$ 1.875,00	-24,11	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
0039	ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO - Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Costa Marques, Distrito de Forte Príncipe, Distrito de São Domingos, Seringueiras.	4,00	UND	ZIOBER	R\$ 1.162,67	R\$ 952,72	-18,06	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 2301.00206-00-2015**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 334/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - SEAS**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 661/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 30/12/2016**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 30/12/2016

0040	PLACA ORIENTATIVA - Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal de 3'. Adesivada frente e verso. Costa Marques, Distrito de Forte Príncipe, Distrito de São Domingos, Seringueiras.	4,00	UND	ZIOBER	R\$ 997,28	R\$ 997,28	0,00	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
------	---	------	-----	--------	------------	------------	------	---

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente**Marcia Carvalho Guedes**
Gerente do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	RUA: ALUIZIO NUNES COSTA, 822 - BARACÃO "B", CIDADE INDUSTRIAL	MARINGÁ - PR	PAULO ZIOBER JUNIOR	635.551.409-06	(44) 3029-4410