

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1411.00001-00-2017**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 196/2017**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 240/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 10/10/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SENDO: (VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ESPARGIDOR, CAMINHÃO LEVE E OUTROS) - FHITA/DER**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 22/09/2017**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	CAMINHÃO ESPARGIDOR, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2017, Novo, nas as especificações mínimas a seguir: Cabine Metálica Avançada, Motor Turbo Intercooler, 4 cilindros, potência líquida: 170 CV, número de marchas 5 á frente e uma a Ré, entre eixo 4700, capacidade tanque combustível 250 litros, tração 4 X 2, PBT homologado de 15.000 kg, equipado com espargidor de asfalto, hidrostático, com as seguintes características:Capacidade para 6.000 litros, Revestimento do tanque aço inox, bôia de nível do produto, sistema de aquecimento com no mínimo 02 maçaricos jatão de alta pressão, consumo 10 L/H, Filtro de linha para os maçaricos, Reservatório de óleo Diesel 200 l, pressurizador (compressor de 15 pés), unidade de força através de bomba hidráulica de fluxo variável, ligada a tomada de força, do veículo, acionamento operacional hidráulico, reservatório de óleo hidráulico capacidade de 100 l, barra espargidora com 3,6m , 36 válvulas de esferas de aço inox, acionamento de barra hidráulico, recurso da barra levante pantográfico, correção transversal e abertura e fechamento dos bicos com acionamento hidráulico, bombeamento por bomba de engrenagem de 3" com 30.000 L/H com acionamento hidráulico e pré filtro de bomba, controle de vazão através de tacômetro, carga de descarga mangueira de gramianto de 2' x 6,0 m com sistema de engate rápido, acessórios termômetro de 0 a 250 ° graus, 5ª roda com tacômetro e assento para o operador. Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem ou horas com assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia por um período mínimo de 1 ano contado da data da nota fiscal do equipamento. Neste orçamento deverá estar incluso o frete até a cidade de Porto Velho. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados com 1º (primeiro) emplacamento em Porto Velho-RO.	4,00	UND	IVECO	R\$ 331.000,00	R\$ 329.000,00	-0,60	EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 1411.00001-00-2017**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 196/2017**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 240/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 10/10/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SENDO: (VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ESPARGIDOR, CAMINHÃO LEVE E OUTROS) - FHITA/DER**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 22/09/2017

0002	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE CABINE METÁLICA AVANÇADA com ar condicionado, radio AM/FM, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2017 novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: tração 4x2, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, mínimo de quatro cilindros em linha refrigerados a água, tanque de combustível de 150 litros, com potência líquida de 155CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no mínimo de 05 (cinco) marchas avante e 1 (uma) a ré, direção hidráulica, PBT de 7.000Kg, entre eixo de 4.300mm, baterias livres de manutenção, equipado com carroceria de madeira tipo carga seca. Garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, e todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONAMA e Conselho Nacional de Trânsito/CONTRAN. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados com 1º (primeiro) emplacamento em Porto Velho-RO.	4,00	UND	VOLKSWAGEN	R\$ 142.780,00	R\$ 142.250,00	-0,37	BURITI CAMINHOS LTDA - OUTROS
0003	VEICULO TIPO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO CABINE METÁLICA AVANÇADA, 0 Km (zero quilometro) ano/modelo 2017, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo e intercooler, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível de 200 litros, com 04 cilindros, potência líquida de 180 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 marchas avante e reduzidas e uma a ré, tração 4x2, entre eixo 4.800mm, direção hidráulica, PBT de 14.000Kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, equipado com CONJUNTO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, Tanque lastro de 5.000 litros, para aplicação em caminhão com entre eixo 4.800mm, com 02 (dois) compartimento sendo o primeiro de 1.000 litros e o segundo 4.000 litros existindo entre os mesmo espaçamento com a finalidade de evitar a contaminação dos líquidos, construído em chapa de aço 3/16" formato especial p/melhor distribuir os esforços da carga, equipado com quebra ondas com passagens intercaladas, piso estruturado para apoio dos equipamentos, bocal de 450mm para inspeção e abastecimento com tampa em alumínio e fecho rápido, saída para dreno e saída para bomba com registro tipo esfera, visor de nível, pára-lamas plástico com pára-barros em borracha e degrau traseiro para apoio da escada de acesso, Conjunto formado por bomba hidráulica instalada na tomada de força, reservatório para óleo hidráulico, filtro de retorno, comando direcional e as respectivas válvulas, Conjunto hidráulico de conexões, tubulações, mangueiras de ligações e válvulas necessárias para a montagem do conjunto de transferência de óleo, Conj. de abastecimento de combustível é equipado com filtro de sucção (tipo tela em aço inox),bomba para diesel com vazão de 100L/m,	6,00	UND	VOLKSWAGEN	R\$ 236.974,75	R\$ 236.666,66	-0,13	BURITI CAMINHOS LTDA - OUTROS

**Nº DO PROCESSO:** 1411.00001-00-2017**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 240/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SENDO: (VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ESPARGIDOR, CAMINHÃO LEVE E OUTROS) - FHITA/DER**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 196/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 10/10/2017**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 22/09/2017

acionamento por motor hidráulico, válvula de segurança para alívio, medidor volumétrico com totalizador em litros, mangueira para combustível com 10 metros de 3/4" e bico abastecedor automático e suporte para enrolar a mangueira, Compressor de ar comprimido para funcionamento das bombas propulsoras pneumáticas de óleo e graxa e para outros serviços de manutenção, com capacidade de vazão de 20 pés cúbicos por minuto, reservatório de 200 litros com as respectivas válvulas para trabalho na faixa de 150/ 175 PSI e preparado para funcionamento contínuo instalado no sentido horizontal ou vertical, Módulo blindado com capacidade para conter o compressor de ar e os equipamentos agregados. Construído em chapa de aço, com portas tipo almofada com vedação por guarnição de borracha, fechadura, tratamento interno e externo com pintura de acabamento, Sistema de filtros para ar comprimido, com conjuntos separadores e decantadores de umidade, com dreno instalado entre o reservatório do compressor e os reservatórios de óleos lubrificantes, Conjunto para graxa composto de suporte para tambor (comercial) de 200 quilos, bomba propulsora pneumática para graxa, tubulação em aço, mangueiras de ligação, carretel de retração automática mangueira de 1/ 4", com 10 metros e válvula para abastecimento de graxa; Módulo blindado, individualizado com sistema de trava, com capacidade para conter um suporte de tambor comercial de 200 lts, construído em chapa de aço de 2mm, com porta tipo almofada, vedação por guarnição de borracha, fechadura com chave, pré tratamento com fundo fosfatizante, pintura com prime universal e acabamento em esmalte sintético, Reservatório para óleo lubrificante com capacidade de 250 L, com sistema de pressurização por ar comprimido, construído em chapa de aço, equipado com bocal de inspeção, flangeada, registro para saída do fluido, bocal de abastecimento, válvula de segurança, registro de entrada de ar, sistema de fixação, carretel retrátil, e 10 metros de mangueira (1/2") e válvula de controle para óleo, Módulo blindado, individualizado com sistema de trava, construído em chapa de aço de 2mm, com porta tipo almofada, vedação por guarnição de borracha, fechadura com chave, pré tratamento com fundo fosfatizante, pintura com primer universal e acabamento em esmalte sintético Conjunto para ar comprimido composto por duas linhas, sendo uma com sistema regulador de pressão com manômetro, filtro separador de água e lubrificador de linha para o acionamento das bombas pneumáticas e outra para calibrar pneus e outros serviços. Tubulação em aço, mangueiras de ligação, carretel de retração automática, mangueira para ar comprimido com 15 metros e engate rápido, Bomba lava-jato com 500psi 10 metros de mangueira 1/2" e bico metálico para lavagem, Suporte para extintor de incêndio de 12kg, conforme a legislação



Nº DO PROCESSO: 1411.00001-00-2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 240/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SENDO: (VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ESPARGIDOR, CAMINHÃO LEVE E OUTROS) - FHITA/DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 196/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 10/10/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 22/09/2017

vigente construído em chapa de aço e fixado em ponto estratégico do equipamento. Pára-choque traseiro articulado, construído em perfis de aço, com articulação e trava de segurança. Fixado ao chassi do veículo e pintado conforme normas de trânsito vigente. Atendendo a resolução N-152/CONTRAN DE 29 DE OUTUBRO DE 2003, Pintura em poliuretano (PU), na cor branca código 9004, Instalação de lanternas laterais com lentes na cor âmbar e lanternas traseiras com lentes na cor vermelha, com acendimento simultâneo com as lanternas do veículo, conforme legislação vigente, Instalação de dispositivos laterais e traseiros tipo "olho de gato" nas cores âmbar e vermelho respectivamente e fitas reflexivas nas cores branco/vermelho conforme CONTRAN - Resolução 105 de dezembro/99, Conjunto de placas de sinalização, composto de suportes e placas metálicas, pintadas com identificação de inflamável e do produto de maior volume contido no equipamento, fixados nos pontos definidos por norma correspondente, Suporte para roda sobressalente, compatível com o modelo do veículo. Será instalado desde que o chassi tenha espaço livre suficiente para o acessório, Conjunto para transferência de óleos lubrificantes diretamente de máquinas ou reservatórios, composto de bomba de engrenagem acionada por motor elétrico, chave elétrica (guarda motor), mangueira para sucção e recalque (5 metros) e suporte para enrolar a mangueira, Conjunto de tomada de força específica para o câmbio do veículo, com sistema de acionamento e compatível com a montagem do projeto, Conjunto de acelerador para o veículo, composto de botão de aceleração e demais componentes necessários para a montagem. O equipamento deverá ser montado dentro dos requisitos legais, vistoriado, deverá conter certificado do INMETRO para transporte de cargas perigosas Garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados com 1º (primeiro) emplacamento em Porto Velho-RO.

**Nº DO PROCESSO:** 1411.00001-00-2017**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 196/2017**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 240/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 10/10/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SENDO: (VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ESPARGIDOR, CAMINHÃO LEVE E OUTROS) - FHITA/DER**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 22/09/2017

0004	VEICULO TIPO CAMINHÃO CAVALO TRATOR, 0 Km (zero quilometro), cabine com Ar condicionado, ano de fabricação 2017, cor branca, nas especificações mínimas a seguir: tração 6x4, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, mínimo de seis cilindros em linha, tanque de combustível de 280 litros, acionamento alavanca no assoalho ou cambio automatizado e alavanca de comando na coluna de direção, com potência líquida de 395 CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no mínimo de 12 (doze) marchas avante e 2 (duas) a ré, com pistola de ar para limpeza na cabine, pneus 295/80R22,5 borrachudo na tração e liso na dianteira, direção hidráulica, freio de serviço a ar comprimido, duplo circuito, PBT homologado de 23.000Kg, baterias livres de manutenção, com todos os equipamentos obrigatórios pelo CONTRAN. Garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia. Acessórios: COMANDO HIDRÁULICO PARA CAVALO MECÂNICO, TRAÇÃO 6x4, para emprego no sistema hidráulico do Bitrem Basculante 02 eixos, composto de: - Tomada de Força multiplicadora; - Conjunto Comando hidráulico com acionamento de dentro da cabine para acionamento independente dois conjuntos de basculantes, - Óleo hidráulico; - Parametrização do sistema eletrônico do caminhão para funcionamento. - Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados com 1º (primeiro) emplacamento em Porto Velho-RO.	3,00	UND	IVECO	R\$ 431.555,40	R\$ 405.000,00	-6,15	EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0005	VEICULO TIPO CAMINHÃO CAVALO TRATOR, 0 Km (zero quilometro), cabine com Ar condicionado, ano de fabricação 2017, cor branca, nas especificações mínimas a seguir: tração 6x4, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, mínimo de seis cilindros em linha, tanque de combustível de 280 litros, acionamento alavanca no assoalho ou cambio automatizado e alavanca de comando na coluna de direção, com potência líquida de 395 CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no mínimo de 12 (doze) marchas avante e 2 (duas) a ré, com pistola de ar para limpeza na cabine, pneus 295/80R22,5 borrachudo na tração e liso na dianteira, direção hidráulica, freio de serviço a ar comprimido, duplo circuito, PBT homologado de 23.000Kg, baterias livres de manutenção, com todos os equipamentos obrigatórios pelo CONTRAN. Garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados com 1º (primeiro) emplacamento em Porto Velho-RO.	3,00	UND	IVECO	R\$ 425.555,40	R\$ 388.000,00	-8,83	EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1411.00001-00-2017**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 196/2017**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 240/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 10/10/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SENDO: (VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ESPARGIDOR, CAMINHÃO LEVE E OUTROS) - FHITA/DER**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 22/09/2017

0006	ROÇADEIRA CORTADORA ROTATIVA com as especificações mínimas a seguir: Nova ano e modelo 2017, potência no Motor 50 cv, acoplamento ao trator agrícola pelo sistema de 03 pontos, Cat II, tomada de força, rotação dos roçadores 1035 rpm, largura de corte 1.470mm, numero de roçadores 02, altura de corte 40 – 130 mm, largura total 2649 mm, comprimento total 1600 mm, altura total 1149 mm, peso 563 kg. Garantia de 01 (um) ano estabelecido pelo manual de fábrica, assistência técnica e reposição de peças disponíveis no Estado de Rondônia.	6,00	UND	PICCIN	R\$ 7.892,66	R\$ 7.773,36	-1,51	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME
------	---	------	-----	--------	--------------	--------------	-------	----------------------------------

**Nº DO PROCESSO:** 1411.00001-00-2017**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 196/2017**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 240/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 10/10/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SENDO: (VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ESPARGIDOR, CAMINHÃO LEVE E OUTROS) - FHITA/DER**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 22/09/2017

0007	SEMI REBOQUE TIPO CARREGA TUDO 03 EIXOS, prancha reta, nova, 0 km (zero quilometro), ano de fabricação 2017, com as especificações a seguir: Dimensões Comprimento: 14.000mm Largura: 3.020 mm Chassi Longarinas em aço A36 5/8" estrutura perfil "I". Travessas em aço A36 1/4" perfil "C", transpassando a alma das vigas do chassi, soldada pelo sistema MAG. Contorno lateral em aço A36 5/16" perfil "C", soldado nas pontas das travessas passantes. Pescoço para engate em caminhão trator (cavalo) 6x4, 6x2 e 4x2. Pino rei: ø 2", flangeado, conforme norma ABNT. Para-choque traseiro conforme normas DENATRAN. Plataforma de Carga Estrutura reta com assoalho em piso de madeira maciça com espessura de 60 mm, parafusado nas travessas passantes. Para-lamas em aço A36 1/4" (chapa lisa) com cantoneiras de 1/4" soldadas para maior reforço e maior apoio no transporte da carga. Traseira inclinada, antiderrapante, que em conjunto com a rampa, facilitam a carga e descarga. Alargadores laterais articulados. Argolas para amarração da carga. Placa traseira de advertência. Suspensão Conjugada em sistema balancim com feixes de molas semi-elípticas, em conjuntos iguais compostos por 11 lâminas. Suspensão rebaixada com a colocação dos eixos sobre os molejos, aumentando a resistência da estrutura e melhorando a estabilidade do equipamento. Pino de balança 50mm tratamento térmico, proporcionam maior durabilidade ao conjunto da balança. Braços tensores com bucha silenciosa que garantem um perfeito alinhamento dos eixos e a distribuição uniforme do peso. Lubrificação necessária, somente nos pinos das balanças. Eixo e Rodante Tubulares quadrados, tratados termicamente, produzidos com aço de elevada resistência. Montado com rolamentos iguais de rolo cônicos (32218), que facilitam a centragem dos cubos e absorvem grandes impactos. Freios A ar comprimido com lonas cônicas de 16,5" x 8", no sistema, tubeless. Duas linhas de alimentação, serviço e emergência, que garantem a segurança do sistema. Complementados com freio de estacionamento "Spring Break", conforme resolução 777-CONTRAN. Acessórios inclusos Caixa de ferramentas e porta estepe no pescoço. Sistema elétrico, lanternas e faixas refletivas conforme normas CNT. 13 Rodas com pneus 295. (Estepe incluso) Pintura Limpeza com desengraxante. Fundo anticorrosivo. Pintura em esmalte sintético na cor desejada. Sistema hidráulico Pistões instalados na parte traseira para facilitar a elevação da rampa. Pés hidráulicos. Tara aproximadamente: 12.000 Kgf	6,00	UND	MORUMBI	R\$ 175.053,65	R\$ 116.021,16	-33,72	JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
------	---	------	-----	---------	----------------	----------------	--------	--

**Nº DO PROCESSO:** 1411.00001-00-2017**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 196/2017**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 240/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 10/10/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SENDO: (VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ESPARGIDOR, CAMINHÃO LEVE E OUTROS) - FHITA/DER**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 22/09/2017

0008	REBOQUE PLATAFORMA BASCULANTE, Novo, 2 Eixos, Ano de fabricação 2017, Dimensões Comprimento: 6.350 mm Largura: 2.480 mm, Chassi Longarina em aço 1/4" estrutura perfil "G"; Cambão em aço 1/4" com ponteira forjada de 2", buchas de borracha para amortecimento, trava de segurança, corrente 3/4" e gancho conforme normas ABNT; Para-choque traseiro conforme normas DENATRAN. Plataforma de Carga Tipo basculante por gravidade com sistema de trava mecânica (manual) de segurança; Assoalho de transporte aço #9 tipos antiderrapante com furos para amarração; Paralamas em aço #14. Suspensão Feixes de molas semielípticas. Eixo e Rodante Tubulares quadrados, produzidos com aço de elevada resistência; Rodas de ferro 17,5x6 e Pneus 215/75R17.5. Freios A ar comprimido com cônicas. Acessórios inclusos: Caixa de ferramentas com dimensões em mm (2000C 1000L 160A); Um de estepe (Roda 17,5x6 e pneu 215/75R17.5; Sistema elétrico, laterais e traseira; Faixas refletivas; 4 Cinta de amarração com capacidade de 3TON cada. Pintura Limpeza com desengraxante. Fundo anticorrosivo. Pintura em esmalte sintético na cor desejada.Tara 1.700 Kgf (aproximada) Lotação 3.400 (aproximada) PBT 5100.	10,00	UND	MORUMBI	R\$ 45.207,67	R\$ 44.942,90	-0,59	JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
------	--	-------	-----	---------	---------------	---------------	-------	--

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1411.00001-00-2017**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 196/2017**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 240/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 10/10/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SENDO: (VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ESPARGIDOR, CAMINHÃO LEVE E OUTROS) - FHITA/DER**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 22/09/2017

0009	PLATAFORMA AUTO SOCORRO, Nova, com as especificações a seguir: Ano/Modelo 2017, de 9,5 metros de comprimento e 2,60 metros de largura. Para instalação em caminhão traçado. Chassi: De construção robusta, montado com perfis de chapa de Aço estrutural, soldados por processo mig/mag. Plataforma: Construída em chapas e perfis de Aço SAE A-36. Trilho de deslizamento em perfil de alta resistência mecânica ao desgaste. Equipamentos Hidráulicos: 04 cilindros hidráulicos basculantes e 01 deslizante, devidamente dimensionados para suportar cargas exigidas para cada tipo de equipamento. Possui válvula de contra balanço. Bomba Hidráulica: De 44 litros. Comando Hidráulico: De 5 (cinco) alavancas para o acionamento dos cilindros e do guincho hidráulico. Guincho Hidráulico de Arraste: Sistema de acionamento: Hidráulico Capacidade nominal de tração: 6.500 kgf Capacidade nominal de elevação: 2.000 kgf Pressão máxima requerida: 185 bar Pressão de trabalho: 165 bar Capacidade do tambor: até 25m, cabo 1/2" Diâmetro do tambor: 89 mm Largura do tambor: 295 mm Cilindros Hidráulicos: 02 Asa Delta: Capacidade de carga 2,5 toneladas. Pintura: Estrutura metálica com proteção de fundo anticorrosivo. Realizar Alongamento do veículo para que será feito a instalação da plataforma auto socorro, incluindo alongamento do cardan e demais componente. A Plataforma devera ser instalada no veículo marca VOLKSWAGEN modelos 26.220 ou 26.260 a ser fornecido por este FITHA, com todas as despesas com instalação será por conta da empresa contratada. Acessórios Inclusos ?4 cintas para fixação do veículo transportado de 4.500 kg; ?2 cintas para fixação das rodas na asa delta 4.500 kg; ?Dispositivo para liberação do cabo de aço de 25 metros de comprimento com gancho; ?Caixa de ferramentas; ?2 sinalizador luminoso (giroflex); ? Acionamento do comando hidráulico de um lado da plataforma; ? 4 cones; ?2 faróis tipo Cibié; ? Reservatório de óleo com Visor de Nível. ?2 para-lamas em aço; ?Faixas Refletivas (aprovadas pelo DENATRAN)	6,00	UND	MORUMBI	R\$ 81.694,88	R\$ 64.906,50	-20,55	JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
------	--	------	-----	---------	---------------	---------------	--------	--

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente**Marcia Carvalho Guedes**
Gerente do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
05.163.253/0001-08	EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Rua Duque de Caxias, 450 - Centro	UBERLANDIA - MG	Adailton Ferreira Soares	533.727.356-68	(34)3216-6700

**Nº DO PROCESSO:** 1411.00001-00-2017**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 196/2017**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 240/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 10/10/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SENDO: (VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ESPARGIDOR, CAMINHÃO LEVE E OUTROS) - FHITA/DER**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 22/09/2017

84.652.296/0001-15	BURITI CAMINHOES LTDA - OUTROS	ROD BR 364 KM 02, 6711 - LAGOA	PORTO VELHO - RO	ADELINO SITON	001.054.902-10	(69)3216-6000
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	RUA AIRTON SENNA, 153 - MARIA NIOBE	SERRA - ES	VANDERLEI SANTOS SILVA	092.490.227-27	(27) 3066-2024
07.571.856/0001-66	JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	AV. NILO PECANHA, 113 - ROCHA SOBRINHO	MESQUITA - RJ	ÉRICA CRISTINA SILVA DOMINGUES	106.459.837-48	(21) 3763-6869 / 3763-6870