



Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Comissão Beta - SUPEL-BETA

Informação nº 34/2021/SUPEL-BETA

AVISO DE ABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

(Caráter emergencial - Art. 24, IV, e 26, § u., incs. II e III, da Lei 8666/93) e art. 2º, I, da Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021

CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL Nº. 078/2021/BETA/SUPEL/RO.

Processo Eletrônico - SEI: 0002.330900/2021-00

Objeto: Aquisição de **materiais permanentes (Câmara para conservação de imunobiológicos, estante para câmara fria, carro pantográfico hidráulico, computador desktop, entre outros)**. Diante da urgência, solicitamos a possibilidade da aquisição ser por meio de Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 2º, I, da Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. A aquisição dos equipamentos visa estruturar a Central Estadual de Rede de Frio para implantação do plano de contingência para introdução da nova vacina contra a COVID-19, atendendo aos requisitos do **Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), art. 24, IV, e art. 2º, I, da Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021**, Base legal do termo de referência **(ID 0019508745)**, solicitado pelo Despacho AGEVISA-NI **(ID 0019660570)**.

PRAZO PARA RECEBIMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: ATÉ 25/08/2021 ÀS 11 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF), 10 HORAS (LOCAL), SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO, CASO ENVIE FORA DO PRAZO.

ATENÇÃO: Orientamos ler com atenção as condições dispostas neste AVISO e nos seus anexos, TERMO DE REFERÊNCIA, SAMS e Errata, antes de formular sua proposta de preços.

Os documentos de habilitação e proposta de preços **devem atender a todas as exigências** do Termo de Referência e/ou Solicitação de Materiais ou Serviços - SAMS, anexo integrante deste aviso.

A apresentação da proposta não vincula à contratação por parte da Administração. **O participante do chamamento tem o dever de verificar se sua proposta de preços, consta, na planilha com relação de propostas publicadas no site www.rondonia.ro.gov.br/supel. A não comunicação, após a divulgação, ensejará na preclusão do direito de posterior reclamação.**

O não envio dos documentos de habilitação, exigidos no Termo de Referência, ensejará a INABILITAÇÃO do proponente. As diligências necessárias serão efetuadas em atendimento ao disposto no art. 43 § 3º da Lei 8.666/93.

As especificações técnicas do objeto, o quantitativo para aquisição, bem como a estimativa de custo, se houver nos autos, foram elaborados sob responsabilidade da Secretaria demandante.

Disponibilidade do Termo de Referência e/ou consulta na íntegra:
www.rondonia.ro.gov.br/supel.

Tendo em vista o Decreto Estadual 24.887, de 23/03/2020, e atos que o sucedem, que declararam Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia, **os documentos de habilitação e proposta deverão ser enviados exclusivamente via correio eletrônico, e-mail: betasupelchamamento@gmail.com até a data e horário estipulados na forma prevista neste aviso. O licitante receberá resposta ao e-mail enviado** confirmando o recebimento.

Não serão aceitos e-mail que contrariem qualquer característica de boa prática, sem a identificação do assunto com o número do chamamento em epígrafe. Exemplo: e-mail sem assunto, sem título, sem corpo texto, apenas com anexo.

Caso necessário, para fins de validação dos documentos de habilitação, poderá ser realizada pesquisa nos bancos de dados do Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e do Certificado de Registro Cadastral (CRC/CAGEFOR/RO), nos documentos por eles abrangidos, sem prejuízo da isonomia do certame.

As propostas de preços recebidas serão abertas, no dia e hora informados acima, e será publicada no portal www.rondonia.ro.gov.br/supel a relação constando razão social, CNPJ, e valores das propostas.

As propostas recebidas e demais documentos serão juntados ao processo eletrônico e encaminhados para exame de conformidade e aceitação pela **Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA**, após a análise da idoneidade do fornecedor mediante análise dos documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência, nos termos da Portaria 127/GAB/SUPEL de 19/10/2020 e 65/GAB/SUPEL de 17/04/2020.

Os proponentes deverão observar que por se tratar de compra emergencial, amparada no Decreto Estadual n. 24.887, de 20 de março de 2020, e atos que o sucedem, visando atender demanda urgente na área da saúde pública, fica o proponente sujeito a sanções, no caso de atraso na entrega do bem/serviço, após a regular emissão da nota de empenho, devendo se atender ao previsto no Termo de referências DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS previstas no Termo de referência.

Maiores informações e esclarecimentos sobre o referido Chamamento Público serão prestados pela Equipe de Licitações Beta, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações através do e-mail betasupelchamamento@gmail.com ou pelo Telefone: (0XX69) 3212-9268 no horário das 07h30min. às 13h30min., de segunda-feira a sexta-feira.

Porto Velho/RO, 17 de agosto de 2021.

Publique-se.

Graziela G. Ketes

Pregoeira da Equipe BETA/SUPEL



Documento assinado eletronicamente por **Graziela Genoveva Ketes, Pregoeiro(a)**, em 17/08/2021, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0020031154** e o código CRC **EB5B9CB2**.

Referência: Caso responda este Informação, indicar expressamente o Processo nº 0002.330900/2021-00

SEI nº 0020031154



Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA

TERMO DE REFERÊNCIA

URGENTE

EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.

1.0 - IDENTIFICAÇÃO:

Unidade Orçamentária: Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA

Requisitante: AGEVISA-GTVEP-Núcleo Estadual de Imunizações.

2.0 - OBJETO:

Este Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de **materiais permanentes (Câmara para conservação de imunobiológicos, estante para câmara fria, carro pantográfico hidráulico, computador desktop, entre outros)**. Diante da urgência, solicitamos a possibilidade da aquisição ser por meio de Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 2º, I, da Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. A aquisição dos equipamentos visa estruturar a Central Estadual de Rede de Frio para implantação do plano de contingência para introdução da nova vacina contra a COVID-19.

2.1 - DA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO:

A LEI Nº 14.124, DE 10 DE MARÇO DE 2021 - Dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

O dispositivo permite a celebração por dispensa de licitação para contratação de insumos, vejamos:

Art. 2º Fica a administração pública direta e indireta autorizada a celebrar contratos ou outros instrumentos congêneres, com dispensa de licitação, para:

I - a aquisição de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a covid-19, inclusive antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial; e

II - a contratação de bens e serviços de logística, de tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária, de treinamentos e de outros bens e serviços necessários à implementação da vacinação contra a covid-19.

(...)

3.0 - JUSTIFICATIVA:

A aquisição dos equipamentos visa fortalecer o Programa Estadual de Imunizações, promovendo resposta qualificada e efetiva ao serviço de imunização nacional para o enfrentamento da Covid-19; e atender PORTARIA Nº 3.248, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020, que institui em caráter excepcional e temporário,

incentivo financeiro destinado aos Estados e Distrito Federal, para estruturação de unidades de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações e para Vigilância Epidemiológica, para o enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia de Covid-19.

4.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA:

As especificações técnicas detalhadas no **Quadro 01** visam estabelecer as condições mínimas gerais para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes.

Quadro 01 – Especificações/Descrição dos bens:

Item	Especificação	Quantidade	Unidade
1	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (vacinas), com SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA). O sistema de emergência (bateria) é para controlar a tensão elétrica na falta ou na instabilidade, mantendo a refrigeração adequada (temperatura entre +2°C e +8°C) dos imunobiológicos. A bateria deve vir integrada ao gabinete da câmara com autonomia mínima de 36 horas na falta ou na instabilidade da energia elétrica. Equipada com 4 rodízios giratórios de silicone/látex com freio na parte frontal para travamento. Capacidade mínima de 400 litros. Tipo vertical, porta de vidro duplo com sistema anti-embaçante, fechamento automático com vedação de perfil magnético, sistema de travamento com chave ou senha, unidade de refrigeração compactada e silenciosa, sistema de aquecimento para dias frios e de resfriamento para dias quentes, compressor de baixo consumo de energia, isolamento térmico em poliuretano injetado, espessura mínima de 70 mm, gabinete externo de aço tratado para evitar corrosão, câmara interna em aço inoxidável, com no mínimo 6 prateleiras ou gavetas totalmente construídas em aço inoxidável, perfuradas e deslizantes, degelo automático com evaporação, sistema de iluminação interna do gabinete por LED, com acionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada, painel de comando com display LCD ou LED na parte superior do equipamento com apresentação das informações em português da temperatura de momento, máxima e mínima (em °C), chave geral liga/desliga localizada no painel principal, silenciador do alarme sonoro, funcionamento 220 volts, 60 Hz, sistema de discagem para notificação de alteração da temperatura selecionada e falta de energia elétrica, no mínimo três números de telefone selecionáveis, Capacidade mínima de armazenamento de dados: registro da temperatura de momento, máxima e mínima em intervalos de 5 minutos, período mínimo de 30 dias de gravação ininterruptos com salvamento automático, admissível equipamento similar ou superior. Deve vir acompanhado do “Manual de Instruções em português” fixado em local visível e seguro contendo procedimentos para acionamento da garantia e assistência técnica no Estado. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica na Unidade Federada e atendimento mediante solicitação no prazo máximo de 48 horas, equipamento regularizado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e apresentação do comprovante atualizado com declaração de cumprimento às legislações correlatas, manual técnico do usuário e manual de serviço em português, certificado de calibração por</p>	15	Unidade

	<p>laboratório acreditado pelo INMETRO/Rede Brasileira de Calibração para as temperaturas de set point (5°C), mínima (2°C) e máxima (8°C). Qualificação térmica do equipamento conforme recomendações do Inmetro (QI, QO e QD, de instalação, operação e desempenho, respectivamente), frete deverá estar incluído no valor unitário total do item. Quaisquer necessidades de transporte até entrega final será de responsabilidade da contratada, correndo todas as despesas decorrentes por sua inteira responsabilidade, a entrega só será considerada finalizada no momento da abertura da caixa, na presença de técnico qualificado da Empresa vencedora e da Contratante, quando deverá ser efetuado check list das características técnicas contidas no Edital e de funcionamento do equipamento com devida instalação, treinamento dos usuários. A entrega deverá ser ajustada entre as partes: contratada e contratante. O não cumprimento da agenda poderá ocasionar cancelamento do contrato.</p>		
2	<p>ESTANTE PARA CÂMARA FRIA em Metal inox, proteção contra corrosão e ferrugem, cada prateleira deve suportar no mínimo 220 Kg, a montagem e regulagem de altura das prateleiras deve ser prática, ou seja, sem necessidade de uso de ferramentas, cada estante deve conter 4 prateleiras, medidas mínimas (Alt x Larg x Prof) 160 x 150 x 60 cm. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	60	Unidade
3	<p>CARRO PANTOGRÁFICO HIDRÁULICO, capacidade mínima de 800 kg, comprimento mínimo da superfície da mesa: 1220 mm, largura mínima da superfície da mesa: 610 mm, com regulagem de altura máxima: 1500 mm, equipado com rodas em poliuretano. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	01	Unidade
4	<p>CARRO TRANSPALETE PANTOGRÁFICO HIDRÁULICO, capacidade mínima de carga 1 tonelada (1000 Kg), comprimento mínimo dos garfos: 1150 mm, altura mínima dos garfos: 820 mm, distância mínima entre os garfos: 365 mm, equipado com rodas em Nylon. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	02	Unidade
5	<p>FOGÃO com mesa em vidro temperado, cor inox, acendimento automático, grades INDUSTRIAIS robustas/grossa de ferro fundido, revestimento totalmente liso e esmaltado, luz no forno, capacidade mínima do forno 58 litros, tensão/voltagem bivolt, pés frontais de fácil instalação, pés traseiros devem ser rosqueados, permitindo uma regulagem para ajudar na estabilidade do fogão, dimensões mínimas: 94 centímetros de altura x 51 centímetro de largura x 60 centímetro de profundidade, Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de</p>	01	Unidade

	Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.		
6	FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS, com capacidade mínima de 534 Litros, fechadura com chave, rodízios de pés, dreno de descongelamento, controle de temperatura externo termostato, com função freezer e refrigerador, cor branco, voltagem 220 volts. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	20	Unidade
7	MÁQUINA DE LAVA com capacidade mínima 16 kg, centrifugação, dispense para sabão, dispense para amaciante, dispense para alvejante, trava de Segurança, velocidade de centrifugação mínima 750 rpm, tensão/voltagem 220V, cor branca, Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	01	Unidade
8	GELADEIRA e REFRIGERADOR, degelo frost free, cor inox, capacidade mínima de armazenamento 579 litros, French Door, voltagem 220 v, freezer na parte inferior. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	01	Unidade
9	AR CONDICIONADO, capacidade de refrigeração 30.000 BTUS, 220 volts, gás ecológico R410A, Controle remoto, preferencialmente em português (com pilhas inclusas). Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A ou B. Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada. Assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	20	Unidade
10	AR CONDICIONADO, capacidade de refrigeração 18.000 BTUS, 220 volts, gás ecológico R410A, Controle remoto, preferencialmente em português (com pilhas inclusas). Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A ou B. Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada. Assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	04	Unidade
11	COMPUTADOR DESKTOP 1, com as características mínimas: processador deverá possuir no mínimo 8-Core, 16MB Cachê, mínimo 4.70GHz, unidade - SSD 512/480 GB, memória Ram 16GB, DDR4, 2933MHz, expansível até 64GB; Disco Rígido de 2 TB (dois Terabyte) ou superior com velocidade mínima de 7.200 RPM; conectividade: Wi-Fi 6 AX1650i (2x2) 802.11ax + Bluetooth 5.1. Unidade leitor e gravador de DVD/RW (todos os tipos de mídias);	16	Unidade

	<p>Interface USB 2.0 e USB 3.0: integrada à placa principal (on board), com no mínimo 4 conectores USB 3.0. Saídas: VGA/HDMI e DVI; Monitor de vídeo: Tela LED Widescreen com tecnologia LED de pelo menos 27" polegadas; Placa de rede: Com suporte às velocidades de 10/100/1000bps, full duplex e Wake-on-Lan, com conector externo do tipo RJ- 45; Teclado: Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB; 10. Mouse Ótico: Mouse Ótico com conector USB. Observações: Devem acompanhar o equipamento os seguintes softwares e acessórios: Sistema operacional Microsoft Windows 10 ou versão mais atual e Pacote Microsoft Office (deve acompanhar mídia/CD de instalação) e licença de uso, Software de gerenciamento inteligente do próprio fabricante do hardware, Software: Deverá acompanhar Microsoft Office Home & Business 2010 ou superior, com licença de uso e mídia de instalação. Todos os drives necessários para o pleno funcionamento do equipamento. O fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica autorizada do fabricante na cidade de Porto Velho (devidamente comprovado); O fabricante ou a empresa que prestará a assistência técnica ao equipamento deverá dispor de um numero telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento; A empresa ou o fabricante do equipamento deverá fazer a entrega de folder, catálogo, panfletos bem como manuais para análise técnica e referência técnica contendo todas as informações sobre o produto e seus componentes, com instruções para a instalação, configuração e uso em português. Prazo de Garantia mínima de 3 anos, com atendimento onsite, para todos os componentes e peças.</p>		
12	<p>MONITOR tela LED 27" Antirreflexo, resolução mínima: 3840 x 2160, iluminação: LED, ângulo de visão (vertical/horizontal): 178°/178°, conectividade: HDMI 1.4; DP; USB-C; Saída de áudio, 2 portas USB 2.0; 2 portas USB SuperSpeed, ergonomia: Ajuste de Altura; Inclinação; Rotação da base; Giro (retrato/paisagem), voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt). Conteúdo da embalagem: Monitor com suporte, Cabo de força, Cabo DP (DP para DP), Cabo USB Type-C, Cabo USB Type-C, Junta cabos, Guia de instalação rápida e Informações regulamentares e de segurança.</p>	20	Unidade
13	<p>MICROCOMPUTADOR DESKTOP 2. Processador: Possuir no mínimo 6MB de memória para cache L3 ou superior e suporte a DDR-4; Possuir, no mínimo, 06 (seis) núcleos físicos; Não serão aceitos processadores descontinuados pelos fabricantes dos processadores. 2. Memória Principal: 08 (oito) GB de memória; Com tecnologia DDR-4, 2.400 MHz ou superior; Permitir expansão a 32 GB de memória; 3. Placa mãe: Fabricação própria e exclusiva para o equipamento que for ofertado, não sendo aceitas placas utilizadas em livre comércio; Possuir No mínimo 06 portas USB, sendo pelo menos 4 USB 3.1 ou superior, não sendo permitida a utilização de hubs ou em adaptadores PCI; Possuir, no mínimo, 1 slot padrão PCI Express x16, e 1 slot padrão PCI Express x1 versão 2.0 ou equivalente; 4. Disco rígido - HD: Deve possuir padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s mínimo; Capacidade mínima de 1TB, com rotação de 7.200 RPM ou superior; 5. Controladora de rede: Adequada ao padrão 802.3; Operar a 10/100/1000 Mbps; Operar no</p>	12	Unidade

	<p>modo full-duplex; 6. Controladora de vídeo: Controladora de vídeo integrada com capacidade mínima de 2GB; Suporte à resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz; Possuir no mínimo 02 conectores de vídeo, sendo 01 analógico VGA e 01 digital nos padrões DisplayPort, HDMI ou DVI. Preferência possuir os três VGA, HDMI e DVI; Suporte a 02 monitores simultaneamente; Suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.5. 7. Controladora de Áudio: Conectores frontais para Headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo; Alto-falante integrado ao gabinete ou placa mãe. 8. Gabinete: Gabinete do tipo SFF (Small Form Factor) ou Mini Torre; Abertura do gabinete sem utilização de ferramentas; Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original do fabricante do equipamento; Deve possuir preferencialmente unidade óptica DVD+/-RW; Fonte de alimentação interna ao gabinete, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento, com tensão de entrada 110/220; 9. Teclado: Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB; 10. Mouse Ótico: Mouse Ótico com conector USB; Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas ± scroll com resolução mínima de 1000dpi; 11. Monitor de Vídeo: Monitor de Vídeo com tela de LCD LED de no mínimo 21 polegadas; Possuir um conector analógico padrão VGA, mais um conector digital DisplayPort ou HDMI; Fonte de alimentação interna com ajuste automático de voltagem que suporta as faixas de tensão de 100-240VAC em 50- 60Hz; Possuir os cabos VGA e HDMI; 12. Sistema Operacional: Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64bits, em português do Brasil (PT-BR); O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento; O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download. 13. GARANTIA: Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento no local (on-site); A contratada (Fabricante ou Fornecedor) deve possuir central de atendimento para abertura dos chamados de garantia. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão realizados onde se encontram (on-site).</p>		
14	<p>NOBREAK 1500VA BIVOLT, com as características mínimas: tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada: 57Hz 63Hz; Tipo de conexão de entrada: Cabo de força no padrão NBR14136; Baterias e tempo de operação: 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah; 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah seladas; Tempo de autonomia típico: 50 min (01 PC Onboard + 01 Monitor 15" LCD + 01 Impressora Jato de Tinta); Alarme sonoro; Filtragem; Tomadas: 05 (cinco) tomadas padrão NBR 14136; Manual de instruções + Fusível reserva; garantia de no mínimo 24 meses; Deverá ser microprocessador com regulação Online; Possuir chave liga-desliga deve ser embutida para evitar desligamento acidental; alarme para informar no mínimo: estado da rede, estado da bateria, potencia consumida e sobrecarga; possuir teste de partida para verificar o equipamento; alarmes sonoros para informar a operação da bateria, fim de bateria e sobrecarga; estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; rendimento de no mínimo de 95 % (modo rede) e no mínimo 85 % (modo bateria); Permitir ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica; UPS deve possuir cabos e tudo</p>	20	Unidade

	<p>que for necessário para o seu perfeito funcionamento; Características elétricas de entrada; Tensão de entrada devera ser bi volt automática, detectar e configurar se para 220V ou 127V; variação mínima de entrada sem usar bateria de 15%; Características elétricas de saída: tensão de saída de 115V; potencia nominal de no mínimo 1400 VA; saída estabilizada mesmo durante o fornecimento de energia através das baterias; inversor sincronizado com a energia elétrica; possuir saída de frequência de 60Hz; tempo de transferência mínimo 0,8 ms; possuir conexão para bateria externa; bateria VRLA devem ser internar e no mínimo 02 (duas) baterias de 12v X 7Ah; Devera realizar recarga automática das baterias mesmo com os no-break desligados; Característica do sistema de proteção: possuir proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno e desligamento automático; Possuir proteção contra sobrecarga curto circuito (inversor); proteção contra surto de tensão entre fase e neutro; proteção contra descarga total das baterias; proteção contra sobreaquecimento do transformador; proteção contra surto de tensão através de filtro de linha interno e varistor óxido metálico para atenuar de descarga atmosféricas; Documentação: Possuir certificado de qualidade ISSO9001: 2000; Possuir manuais e catálogos em português/Brasil; Prazo de garantia de no mínimo 24 meses.</p>		
15	<p>Kit teclado Mecânico e mouse, idioma português ABNT2, Iluminação RGB, conectividade: 2x USB 2.0 com fio - Tipo de cabo: Fibra Trançada, comprimento do cabo: 1.8 m, descanso de pulso magnético, mínimo 1 ano de garantia.</p>	20	Unidade
16	<p>NOTEBOOK ultra fino e leve com 16GB memoria, 1TB de HD, LED 15,6" Windows 10: Informações técnicas: Cor Prata; Processador até 4.8 GHz, Memória Cache: 12 MB Cache; Driver: Lê e grava: DVD e CD; Tela: Tipo de monitor: LED LCD, Polegadas: 15,6 " e Resolução: 3840 x 2400; Memória: Capacidade: 8 GB, Expansível: Sim Expansível até 32 GB (2 slots no total), Barramento da memória: DDR4 e Clock da memória: 2133 MHz; HDD: Capacidade: 1 TB e Velocidade de rotação HD: 5400 RPM; Sistema Operacional: Modelo: Windows 10; Conexão HDMI: Sim com suporte HDCP; Bluetooth: 4.0; Tipo de teclado retroiluminado: Português padrão ABNT com teclado numérico integrado; Padrão do teclado: ABNT; Touchpad: Touchpad com função multitoque; Webcam: Sim Webcam HD / HDR Crystal Eye com resolução de 3840 x 2400; Leitor de cartões: Sim SD; Placa de rede: Sim Entrada padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000; Placa wireless: Sim Wireless padrão - 802.11 b/g/n; Placa de vídeo: Tipo integrada; Som: Áudio de alta definição, com dois alto-falantes estéreo; Softwares inclusos: abFiles, abPhoto, Accessory Store, Quick Access e entre outros disponíveis via Windows App Store; Alimentação: Notebook/Ultrabook: Bateria recarregável e Fonte: Bivolt; Bateria: Tipo Bateria de 4 células (52Whr) e Duração da bateria até 7 horas de uso; Conexões: 1 conexão USB 2.0, 2 conexões USB 3.0, 1 saída HDMI com suporte HDCP, USB Type-C port: USB 3.1 Gen 1, 1 leitor de cartão SD, 1 entrada para fonte carregadora de bateria, 1 porta no padrão combo para microfone / fone de ouvido e 1 porta de rede no padrão RJ-45; Peso aproximado: Peso inicial produto: 1,2 kg; Dimensões do produto aproximado: Largura: 38,16 cm, Altura: 2,3 ~ 2,845 cm e Profundidade: 25,9 cm; Garantia: 01</p>	01	Unidade

	ano; Itens inclusos: 01 Notebook; 01 Cabo de energia; 01 Adaptador AC; Kit de manuais e termo de garantia.		
17	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA: Com luminosidade de no mínimo de 4000 lumens ANSI; tela Full HD - 4:3 ou 16:9, contraste de no mínimo de 2400 de 1 típica (Fullon/Full Off); Com a resolução de WXGA de no mínimo de 1280 x 800; Com a Uniformidade Típica de no mínimo 80% e (padrão JBMA); Com lentes de projeção de F-Stop com F/2, 8; Com tamanho da imagem de no mínimo de 44,6 até 294 polegadas (diagonal); Com distância de projeção de no mínimo de 1 m a 9,7 m; Com projeção de no mínimo de 0,521 em ângulo e distância; Com configuração ativada para 3; Com as seguintes conectividades: Com energia para um soquete de energia CA (3 pinos entrada C14); com entrada VGA para conectores D-sub de 15 pinos (azuis), VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente; Com saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos (preto) para loop-through de VGA-A; Com entrada S-Vídeo para conector S-Vídeo mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C; Com entrada de vídeo em tomada RCA amarela para sinal CVBS; Com entrada HDMI para conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. compatível com HDCP; Com entrada de áudio analógico para mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm (azuis) e um par de conectores RCA (vermelho/branco); Com saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm (verde); Com porta USB para USB secundária (mini USB) para suporte remoto; Com porta RS232 para mini DIN de 6 pinos para comunicação RS232; Com porta RJ 45 para conector RJ45 para controle de projetor através da rede; Com saída de no mínimo 12 V: um de 12 V CC/200mA. com microfone para mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm; Com a COMPATIBILIDADE DE VÍDEO composto/S-Vídeo de NTSC (J, M, 4,43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60); Com vídeo componente via VGA e HDMI:1.080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p; Com Alimentação Universal de 100 a 240CA e 50 a 60 Hz com entrada PFC; Com padrão wireless: IEEE802.11b/g; Com wireless para conector wireless (WIFI incorporado); Deverá acompanhar os seguintes acessórios: Cabo de alimentação, Cabo VGA de 1,8 m (VGA a VGA), Cabo USB (USB A para USB B), Antena, Guia do Usuário e documentação em CD, Controle Remoto, Caneta Interativa, Ponta (5Pcs), Pilhas Alcalinas AA (2), Pilhas AAA (2), alça para pulso, cabo mini USB 5M (USB A para mini USB B) CD do InterwriteWorkspace. Garantia: 01 (um) ano de garantia padrão.</p>	01	Unidade
18	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA com tanque de tinta, velocidade mínima de impressão até 35 ppm em A4, resolução de 1200 x 1200 dpi, tensão/voltagem 127 V 50/60Hz, Função impressão, cópia, digitalização e fax, capacidade mínima na bandeja de até 100 folhas; impressão duplex: frente e verso automático, Velocidade do Processador 800 MHz, OBS: O equipamento deverá ser totalmente compatível com o sistema operacional Windows 8, 10, 2000, XP, VISTA. Cada impressora deve vir acompanhada 20 kit de garrafas tinta originais, cabo de energia, CD (driver, Aplicativos), guia de instalação rápida, cartão de garantia, cartão de registro de produto, cabo de conexão USB (ligação da impressora ao PC). Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	06	Unidade

19	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA com tanque de tinta, Wi-fi, Conexão Ethernet, Conexão USB, Bivolt, velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm, digitalização de 48 bits e 1200 x 2400 dpi para ampliação de fotos e documentos, alimentador automático de documentos: Capacidade - 30 folhas, 2 lados a 2 lados duplex. Sistemas operacionais Compatíveis: Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/8.1/ Windows® 10 (32bit/64bit)/ Windows® XP SP3 (32bit)/ Windows® XP Professional x64 Edition SP2 / Windows Server® 2003 SP2 /Windows Server® 20167 - Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x7. Itens incluso: 20 kit de garrafas tinta originais, CD de instalação, Softwares, guia de instalação rápida, cabo de alimentação, Cabo USB. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	02	Unidade
20	<p>KIT TELEFONE SEM FIO DIGITAL COM SECRETÁRIA ELETRÔNICA COM 4 RAMAIS SEM FIO DIGITAL, cor preto, tecnologia digital - DECT 6.0, display Luminoso, capacidade de expansão para até 7 ramais (base + 6 ramais), capacidade da agenda - 70 contatos, comunicação interna, conferência a três, transferência de chamadas, tensão/voltagem BIVOLT, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Conteúdo da embalagem: 1 base / 1 cabo de linha telefônica / 1 bateria / 1 fone / 1 adaptador de tensão bivolt / 1 manual do usuário. 1 fone / 1 bateria recarregável / 1 carregador de bateria para ramal / 1 adaptador de tensão bivolt / 1 manual do usuário.</p>	02	Unidade
21	<p>PEDESTAL PARA TV de 75", com rodízios e suporte videoconferência.</p>	02	Unidade
22	<p>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: com display e traçado ECG, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas; com alça para transporte; a tela de cristal líquido, led ou lcd com exibição de mensagens de texto em português, número de choques realizados, hora e tempo decorrido desde a instalação do aparelho; sistema automático de análise do sinal de ECG com detecção de arritmias malignas (taquicardia ventricular e fibrilação ventricular) que necessitam de desfibrilação; para uso em indivíduos adultos e pediátricos a partir de 1 (um) ano de idade; o equipamento deve ser leve, não ultrapassar 3,5 kg, incluindo a bateria; dimensão máxima 295 x 225 x 155 mm; deve ser resistente a quedas, vibrações resistente a água e poeira conforme normas de segurança internacionais, com grau de proteção superior ao ip55; o equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da sequência de operação para o usuário, com comando de voz em português; deve possuir metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo das compressões cardíacas; deve possuir sistema de detecção da qualidade das compressões durante a reanimação cardiorespiratória (RCP) com comandos de voz para auxiliar o socorrista (comprima mais forte, boas compressões); comando do choque: botão no painel frontal, quando piscando; botão ligar/ desligar na parte frontal; com bateria de lithium recarregável, capacidade mínima de 2200 mah, carregador de bateria bivolt (100/240v) deve ser fornecido juntamente como equipamento, vida útil mínima de 4 (quatro) anos em standby com capacidade mínima de 4 (quatro)</p>	01	Unidade

horas de monitoramento contínua ou quantidade mínima de 140 (cento e quarenta) choques em 150 (cento e cinquenta) joules (modo adulto) com a bateria totalmente carregada; sistema automático para disparos em 150 (cento e cinquenta) joules, 200 (duzentos) joules e 200 (duzentos) joules no modo adulto e 50 (cinquenta) joules fixo no modo infantil; para uso pediátrico (modo infantil), o aparelho deve limitar a carga em $\frac{1}{4}$ da energia para adulto de forma automática ao inserir a pá pediátrica; deve possuir tecnologia de onda exponencial truncada bifásica em conformidade com a guideline 2015, oferecer sem custos possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado; deve possuir escala de energia para indivíduos adultos e crianças até o máximo de 200 joules; a memória interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e eventos; o dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um computador através de cabo USB; deve realizar autotestes diários; os autotestes deve verificar os sistemas internos, baterias e circuito de descarga; a frequência com que o autoteste é realizado será alterada de acordo com o nível da bateria, aumentando conforme a carga abaixa, ou seja, à medida que o nível da bateria diminui os alarmes sonoros e visuais ficam mais frequentes indicando que a bateria precisa ser carregada. O DEA deverá ter bolsa para transporte, resistente, que suporte vibrações e choques externos, cd com software de gerenciamento compatível com a Microsoft, cabo USB para transferência de dados para o computador e manual do usuário e certificado de garantia. A garantia do equipamento deverá ser no mínimo 5 (cinco) anos comprovada através do manual da Anvisa. O desfibrilador deve vir com 1 par de pás adesivas (eletrodos) para adultos, resistente, que suporte vibrações e choques externos, multifuncionais (monitoram e desfibrilam), descartáveis e auto aderentes, que devem ser dotados de sistema que detecte a frequência e a profundidade das compressões torácicas durante a rcp com validade de no mínimo 18 meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa e 1 par de pás adesivas (eletrodo) pediátrico, resistente, que suporte vibrações e choques externos. Multifunção, descartáveis e auto aderentes com validade de no mínimo 18 (dezoito) meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa;

23	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO PORTÁTIL microprocessado; com tela gráfica mínimo de 5", volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: Transporte Intra/Extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: Adultos, Pediátricos e neonatais; modalidades mínimas: VCV (assistido/controlado), PCV (assistido/controlado), PSV, CPAP, SIMV, Fluxo contínuo, controles diretos para Volume Corrente, Frequência e Sensibilidade Assistida; alarmes de pressão inspiratória alta e baixa, volume tidal máximo e mínimo, PEEP, bateria fraca e rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da FIO2; leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento; circuito paciente simples, de fácil montagem, limpeza e esterilização; - Sistema de fixação específico para uso em Ambulâncias e Unidades Móveis de Resgate, inclusive	01	Unidade
----	---	----	---------

	aéreo com compensação da altitude; tecla Stand By que interrompe as funções do ventilador; botão de ciclo manual, que determina o início do ciclo respiratório; silenciador de alarme por 60 segundos; controle de PEEP eletrônico. Equipamento com peso inferior a 5kg (sem acessórios). Bateria interna recarregável com duração mínima de 120 minutos; contendo os seguintes acessórios: Circuito paciente esterilizável, válvula de exalação, braço pantográfico, pedestal, fonte de alimentação, cabo de alimentação, mangueira de O2, com Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.		
24	OTOSCÓPIO com lâmpadas LED, vida útil de até 20.000 horas de uso, acompanha 04 espéculos nos tamanhos: 2,5, 3, 4 e 5 mm, 01 estojo para acondicionamento, 01 amortecedor de cabo na cor do aparelho, 01 protetor de lente na cor do aparelho. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa. Opções de cores: vinho, preto, vermelho, azul.	01	Unidade
25	OXÍMETRO de dedo portátil, uso adulto e criança. Detecta a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência cardíaca, visor em OLED, com funcionamento mínimo de até 40 horas continuamente, indicador de baixa tensão quando as pilhas estiverem fracas, desliga automaticamente após 8 segundos inativo. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	05	Unidade
26	NEGATOSCÓPIO construído em chapa de aço pintada, iluminação fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e flexível, bivolt, com prendedor de radiografia, botão frontal liga/desliga, com encaixe para pendurar na parede. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	01	Unidade
27	KIT LARINGOSCÓPIO com 11 Lâminas, 6 Lâminas Curva nos tamanhos de 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e 5 Lâminas Reta nos tamanhos 0, 1, 2, 3 e 4. Acompanha lâmpada. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	01	Unidade
28	ASPIRADOR de Secreção portátil Bivolt, desliga automaticamente em caso de temperatura excessivamente elevada, frasco coletor autoclavável de 3 Litros, motor elétrico, regulador de vácuo, tampa com válvula de segurança contra transbordamento, silencioso, alça para transporte. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	01	Unidade
29	INALADOR NEBULIZADOR portátil ultrassônico, silencioso, com protetor térmico, acompanha traqueia, copinho, anel adaptador, máscaras. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	03	Unidade
30	PALETE DE PLÁSTICO, medidas mínimas: 1000 x 1200 x 130 mm. Capacidade de carga estática 2000 kg, dinâmica 1000 kg. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	160	Unidade
31	MESA PARA ESCRITÓRIO retangular com tampo de vidro temperado	12	Unidade

	<p>preto 8 mm, gaveteiro pedestal com 4 gavetas, equipada com trilhos telescópicos e chave para travamento simultâneo de todas as gavetas, puxadores em metal cromado, sapatas niveladoras com regulagem de altura, tampos e laterais em 50 mm de espessura mínima, medidas mínimas: comprimento 1600 x profundidade 800 x altura 760 mm. Opções de cores: marsala/preto, ameixa, tabaco. Após a entrega do produto, o contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para montagem e sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>		
32	<p>MESA PARA ESCRITÓRIO EM L, com armário acoplado com portas e gavetas, equipadas com trilhos telescópicos, sapatas niveladoras com regulagem de altura, tampo de vidro preto temperado de 8 mm sobreposto ao tampo principal, fixado com parafuso botão, medidas mínimas: L 2000 x P 800 x A 760 mm. Opções de cores: marsala/preto, ameixa, tabaco. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para montagem e sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	01	Unidade
33	<p>CADEIRA PARA ESCRITÓRIO giratória, pés cromado, encosto, apoio de braços fixos com estofamento, revestimento couro artificial, ajuste Altura, encosto regulável, inclinação de até 150º, regulagem de altura da cadeira através de pistão à gás, apoio para os pés retrátil na cor do produto, suporta até: 130 kg. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para montagem e sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	02	Unidade
34	<p>TERMÔMETRO INFRAVERMELHO digital, portátil, Faixa -30°C a 650°C, alimentação pilhas ou bateria. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa. Medições Laboratorial, Indústria Farmacêutica, Vacinas e etc;</p>	12	Unidade
35	<p>CÂMERA DE VÍDEO CONFERÊNCIA com tecnologia RightLight, RightSight, RightSound, vídeo chamadas em ultra HD 4K, vídeo chamadas em Full HD de 1080p, vídeo chamadas em HD de 720p, com panorâmica suave motorizado, inclinação de 130 graus, Zoom de alta definição de 10X sem perda, Campo de visão de 90 graus, Foco automático 5 predefinições de câmera, Certificação de lentes ZEISS, LED para confirmar transmissão de vídeo, rosca para tripé padrão, 8,5 m alcance, Cancelamento de eco acústico, Tecnologia de redução de ruídos, Compatível com Bluetooth e NFC, LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, quatro microfones omnidirecionais que suportam um alcance de 6 m de diâmetro, Resposta de frequência: 100 Hz - 11 kHz, Sensibilidade: -28 dB +/-3 dB, cabos para a conexão entre o hub e a câmera/viva-voz (comprimento: 5 m), cabo USB para conexão PC/Mac (comprimento: 2 m), Adaptador de alimentação CA (comprimento: 3 m), Vídeo e áudio compatíveis com UVC, Certificado para Skype for Business.</p>	01	Unidade

36	MESA BANCADA EM AÇO INOX escovado, dimensões 1,50L x 0,50P x 0,60A, suporta até 90 Kg distribuídos. Podendo ser desmontável ou fixa.	16	Unidade
37	MESA BANCADA EM INOX Escovado suporta até 120 Kg distribuídos, medidas mínimas 85cm A x 140cm L x 70cm P.	03	Unidade
38	SSD com capacidades 240GB, performance de até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação, 1 ano de garantia.	20	Unidade
39	CAFETEIRA ELÉTRICA, potência 800 Watts, 35 xícaras, botão liga/desliga luminoso 1 ano de garantia.	02	Unidade
40	GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX - 3,0 LITROS, alça que facilita o transporte, possui bomba de estilo de alavanca para facilitar a dispensação, forro de vidro de vácuo, mantém o conteúdo quente ou frio, sistema corta pingos, acionamento por alavanca, garantia contra defeitos de fabricação.	05	Unidade
41	BOTIJÃO TÉRMICO AÇO INOX 6 litros, para líquidos frios e quentes, sistema de torneira para facilitar a retirada do líquido, alças reforçadas e base com pé retrátil.	05	Unidade

Quadro 02 – Distribuição dos equipamentos e materiais:

ESTIMATIVA: Os equipamentos da Rede de Frio Estadual são equipamentos doados e com mais de 10 anos de uso, é a primeira aquisição da rede de frio. O Programa Nacional de Imunizações vendo a precariedade dos equipamentos, disponibilizou por meio de Portaria o repasse financeiro de investimento do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde Estaduais para aquisição de equipamentos, material permanente e/ou unidade(s) móvel (eis) para fomento e aprimoramento das condições de funcionamento da Rede de Frio, para implantação do plano de contingência para introdução da nova vacina contra a COVID-19. Os equipamentos serão entregues no Núcleo de Almoxarifado da AGEVISA para conferência, tombamento e emissão de cessão de uso, obedecendo aos prazos determinados. Não temos como relacionar os endereços de destino/instalação dos equipamentos, pois, o gestor de cada município contemplado, juntamente com sua equipe técnica indicará o local de destino de instalação do equipamento.

Item	Especificação	Quantidade	Unidade	Destino dos equipamentos
1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (vacinas), com SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA). O sistema de emergência (bateria) é para controlar a tensão elétrica na falta ou na instabilidade, mantendo a refrigeração adequada (temperatura entre +2°C e +8°C) dos imunobiológicos. A bateria deve vir integrada ao gabinete da câmara com autonomia mínima de 36 horas na falta ou na instabilidade da energia elétrica. Equipada com 4 rodízios giratórios de silicone/látex com freio na parte frontal para travamento. Capacidade mínima de 400 litros. Tipo vertical, porta de vidro duplo com sistema anti-embaçante,	15	Unidade	1. Município de Porto Velho - 06 2. Município de Ariquemes - 02 3. Município Ji Paraná - 02 4. Município de Vilhena - 02 5. CRIE - 01 6. Rede de Frio Estadual - 02

fechamento automático com vedação de perfil magnético, sistema de travamento com chave ou senha, unidade de refrigeração compactada e silenciosa, sistema de aquecimento para dias frios e de resfriamento para dias quentes, compressor de baixo consumo de energia, isolamento térmico em poliuretano injetado, espessura mínima de 70 mm, gabinete externo de aço tratado para evitar corrosão, câmara interna em aço inoxidável, com no mínimo 6 prateleiras ou gavetas totalmente construídas em aço inoxidável, perfuradas e deslizantes, degelo automático com evaporação, sistema de iluminação interna do gabinete por LED, com acionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada, painel de comando com display LCD ou LED na parte superior do equipamento com apresentação das informações em português da temperatura de momento, máxima e mínima (em °C), chave geral liga/desliga localizada no painel principal, silenciador do alarme sonoro, funcionamento 220 volts, 60 Hz, sistema de discagem para notificação de alteração da temperatura selecionada e falta de energia elétrica, no mínimo três números de telefone selecionáveis, Capacidade mínima de armazenamento de dados: registro da temperatura de momento, máxima e mínima em intervalos de 5 minutos, período mínimo de 30 dias de gravação ininterruptos com salvamento automático, admissível equipamento similar ou superior. Deve vir acompanhado do “Manual de Instruções em português” fixado em local visível e seguro contendo procedimentos para acionamento da garantia e assistência técnica no Estado. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica na Unidade Federada e atendimento mediante solicitação no prazo máximo de 48 horas, equipamento regularizado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e apresentação do comprovante atualizado com declaração de cumprimento às legislações correlatas, manual técnico do usuário e manual de serviço em português, certificado de calibração por laboratório acreditado pelo INMETRO/Rede Brasileira de Calibração para as temperaturas de set point (5°C), mínima (2°C) e máxima (8°C). Qualificação térmica do equipamento conforme recomendações do Inmetro (QI, QO e QD, de instalação, operação e desempenho, respectivamente), frete deverá estar incluído no valor unitário total do item. Quaisquer necessidades de transporte até

	<p>entrega final será de responsabilidade da contratada, correndo todas as despesas decorrentes por sua inteira responsabilidade, a entrega só será considerada finalizada no momento da abertura da caixa, na presença de técnico qualificado da Empresa vencedora e da Contratante, quando deverá ser efetuado check list das características técnicas contidas no Edital e de funcionamento do equipamento com devida instalação, treinamento dos usuários. A entrega deverá ser ajustada entre as partes: contratada e contratante. O não cumprimento da agenda poderá ocasionar cancelamento do contrato.</p>			
2	<p>ESTANTE PARA CÂMARA FRIA em Metal inox, proteção contra corrosão e ferrugem, cada prateleira deve suportar no mínimo 220 Kg, a montagem e regulagem de altura das prateleiras deve ser pratica, ou seja, sem necessidade de uso de ferramentas, cada estante deve conter 4 prateleiras, medidas mínimas (Alt x Larg x Prof) 160 x 150 x 60 cm. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	60	Unidade	Rede de Frio Estadual
3	<p>CARRO PANTOGRÁFICO HIDRÁULICO, capacidade mínima de 800 kg, comprimento mínimo da superfície da mesa: 1220 mm, largura mínima da superfície da mesa: 610 mm, com regulagem de altura máxima: 1500 mm, equipado com rodas em poliuretano. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	01	Unidade	Rede de Frio Estadual
4	<p>CARRO TRANSPALETE PANTOGRÁFICO HIDRÁULICO, capacidade mínima de carga 1 tonelada (1000 Kg), comprimento mínimo dos garfos: 1150 mm, altura mínima dos garfos: 820 mm, distância mínima entre os garfos: 365 mm, equipado com rodas em Nylon. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	02	Unidade	Rede de Frio Estadual

5	<p>FOGÃO com mesa em vidro temperado, cor inox, acendimento automático, grades INDUSTRIAIS robustas/grossa de ferro fundido, revestimento totalmente liso e esmaltado, luz no forno, capacidade mínima do forno 58 litros, tensão/voltagem bivolt, pés frontais de fácil instalação, pés traseiros devem ser rosqueados, permitindo uma regulagem para ajudar na estabilidade do fogão, dimensões mínimas: 94 centímetros de altura x 51 centímetro de largura x 60 centímetro de profundidade, Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	01	Unidade	Rede de Frio Estadual
6	<p>FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS, com capacidade mínima de 534 Litros, fechadura com chave, rodízios de pés, dreno de descongelamento, controle de temperatura externo termostato, com função freezer e refrigerador, cor branco, voltagem 220 volts. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	20	Unidade	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rede de Frio de Ariquemes - 02 2. Rede de Frio de Ji Paraná - 02 3. Rede de Frio de Rolim de Moura - 02 4. Rede de Frio de Cacoal - 02 5. Rede de Frio de Vilhena - 02 6. Rede de Frio Estadual - 10
7	<p>MÁQUINA DE LAVA com capacidade mínima 16 kg, centrifugação, dispense para sabão, dispense para amaciante, dispense para alvejante, trava de Segurança, velocidade de centrifugação mínima 750 rpm, tensão/voltagem 220V, cor branca, Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	01	Unidade	Rede de Frio Estadual
8	<p>GELADEIRA duplex frost free, cor inox ou branco, capacidade mínima 553, voltagem 220 v. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	01	Unidade	Rede de Frio Estadual
9	<p>AR CONDICIONADO, capacidade de refrigeração 30.000 BTUS, 220 volts, gás ecológico R410A, Controle remoto, preferencialmente em português (com pilhas inclusas). Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de</p>	20	Unidade	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rede de Frio de Ariquemes - 02 2. Rede de Frio de Ji Paraná - 02

	Energia emitida pelo INMETRO tipo A ou B. Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada. Assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.			3. Rede de Frio de Rolim de Moura - 02 4. Rede de Frio de Cacoal - 02 5. Rede de Frio de Vilhena - 02 6. Rede de Frio Estadual - 10
10	AR CONDICIONADO, capacidade de refrigeração 18.000 BTUS, 220 volts, gás ecológico R410A, Controle remoto, preferencialmente em português (com pilhas inclusas). Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A ou B. Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada. Assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	04	Unidade	Rede de Frio Estadual
11	COMPUTADOR DESKTOP 1, com as características mínimas: processador deverá possuir no mínimo 8-Core, 16MB Cachê, mínimo 4.70GHz, unidade - SSD 512/480 GB, memória Ram 16GB, DDR4, 2933MHz, expansível até 64GB; Disco Rígido de 2 TB (dois Terabyte) ou superior com velocidade mínima de 7.200 RPM; conectividade: Wi-Fi 6 AX1650i (2x2) 802.11ax + Bluetooth 5.1. Unidade leitor e gravador de DVD/RW (todos os tipos de mídias); Interface USB 2.0 e USB 3.0: integrada à placa principal (on board), com no mínimo 4 conectores USB 3.0. Saídas: VGA/HDMI e DVI; Monitor de vídeo: Tela LED Widescreen com tecnologia LED de pelo menos 27" polegadas; Placa de rede: Com suporte às velocidades de 10/100/1000bps, full duplex e Wake-on-Lan, com conector externo do tipo RJ- 45; Teclado: Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB; 10. Mouse Ótico: Mouse Ótico com conector USB. Observações: Devem acompanhar o equipamento os seguintes softwares e acessórios: Sistema operacional Microsoft Windows 10 ou versão mais atual e Pacote Microsoft Office (deve acompanhar mídia/CD de instalação) e licença de uso, Software de gerenciamento inteligente do próprio fabricante do hardware, Software: Deverá acompanhar	16	Unidade	Rede de Frio Estadual

	<p>Microsoft Office Home & Business 2010 ou superior, com licença de uso e mídia de instalação. Todos os drives necessários para o pleno funcionamento do equipamento. O fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica autorizada do fabricante na cidade de Porto Velho (devidamente comprovado); O fabricante ou a empresa que prestará a assistência técnica ao equipamento devesa dispor de um numero telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento; A empresa ou o fabricante do equipamento deverá fazer a entrega de folder, catálogo, panfletos bem como manuais para análise técnica e referência técnica contendo todas as informações sobre o produto e seus componentes, com instruções para a instalação, configuração e uso em português. Prazo de Garantia mínima de 3 anos, com atendimento onsite, para todos os componentes e peças.</p>			
12	<p>MONITOR tela LED 27" Antirreflexo, resolução mínima: 3840 x 2160, iluminação: LED, ângulo de visão (vertical/horizontal): 178°/178°, conectividade: HDMI 1.4; DP; USB-C; Saída de áudio, 2 portas USB 2.0; 2 portas USB SuperSpeed, ergonomia: Ajuste de Altura; Inclinação; Rotação da base; Giro (retrato/paisagem), voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt). Conteúdo da embalagem: Monitor com suporte, Cabo de força, Cabo DP (DP para DP), Cabo USB Type-C, Cabo USB Type-C, Junta cabos, Guia de instalação rápida e Informações regulamentares e de segurança.</p>	20	Unidade	Rede de Frio Estadual
13	<p>MICROCOMPUTADOR DESKTOP 2. Processador: Possuir no mínimo 6MB de memória para cache L3 ou superior e suporte a DDR-4; Possuir, no mínimo, 06 (seis) núcleos físicos; Não serão aceitos processadores descontinuados pelos fabricantes dos processadores. 2. Memória Principal: 08 (oito) GB de memória; Com tecnologia DDR-4, 2.400 MHz ou superior; Permitir expansão a 32 GB de memória; 3. Placa mãe: Fabricação própria e exclusiva para o equipamento que for ofertado, não sendo aceitas placas utilizadas em livre comércio; Possuir No mínimo 06 portas USB, sendo pelo menos 4 USB 3.1 ou superior, não sendo permitida a utilização de hubs ou em adaptadores PCI; Possuir, no mínimo, 1 slot</p>	12	Unidade	<ol style="list-style-type: none"> 1. Município de Porto Velho - 06 2. Município de Ariquemes - 02 3. Município Ji Paraná - 02 4. Município de Vilhena - 02

padrão PCI Express x16, e 1 slot padrão PCI Express x1 versão 2.0 ou equivalente; 4. Disco rígido - HD: Deve possuir padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s mínimo; Capacidade mínima de 1TB, com rotação de 7.200 RPM ou superior; 5. Controladora de rede: Adequada ao padrão 802.3; Operar a 10/100/1000 Mbps; Operar no modo full-duplex; 6. Controladora de vídeo: Controladora de vídeo integrada com capacidade mínima de 2GB; Suporte à resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz; Possuir no mínimo 02 conectores de vídeo, sendo 01 analógico VGA e 01 digital nos padrões DisplayPort, HDMI ou DVI. Preferência possuir os três VGA, HDMI e DVI; Suporte a 02 monitores simultaneamente; Suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.5. 7. Controladora de Áudio: Conectores frontais para Headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo; Alto-falante integrado ao gabinete ou placa mãe. 8. Gabinete: Gabinete do tipo SFF (Small Form Factor) ou Mini Torre; Abertura do gabinete sem utilização de ferramentas; Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original do fabricante do equipamento; Deve possuir preferencialmente unidade óptica DVD+/-RW; Fonte de alimentação interna ao gabinete, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento, com tensão de entrada 110/220; 9. Teclado: Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB; 10. Mouse Ótico: Mouse Ótico com conector USB; Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas \pm scroll) com resolução mínima de 1000dpi; 11. Monitor de Vídeo: Monitor de Vídeo com tela de LCD LED de no mínimo 21 polegadas; Possuir um conector analógico padrão VGA, mais um conector digital DisplayPort ou HDMI; Fonte de alimentação interna com ajuste automático de voltagem que suporta as faixas de tensão de 100-240VAC em 50- 60Hz; Possuir os cabos VGA e HDMI; 12. Sistema Operacional: Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64bits, em português do Brasil (PT-BR); O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento; O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download. 13. GARANTIA: Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e

	seis) meses, com atendimento no local (on-site); A contratada (Fabricante ou Fornecedor) deve possuir central de atendimento para abertura dos chamados de garantia. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão realizados onde se encontram (on-site).			
14	<p>NOBREAK 1500VA BIVOLT, com as características mínimas: tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada: 57Hz 63Hz; Tipo de conexão de entrada: Cabo de força no padrão NBR14136; Baterias e tempo de operação: 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah; 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah seladas; Tempo de autonomia típico: 50 min (01 PC Onboard + 01 Monitor 15" LCD + 01Impressora Jato de Tinta); Alarme sonoro; Filtragem; Tomadas: 05 (cinco) tomadas padrão NBR 14136; Manual de instruções + Fusível reserva; garantia de no mínimo 24 meses; Deverá ser microprocessador com regulação Online; Possuir chave liga-desliga deve ser embutida para evitar desligamento acidental; alarme para informar no mínimo: estado da rede, estado da bateria, potencia consumida e sobrecarga; possuir teste de partida para verificar o equipamento; alarmes sonoros para informar a operação da bateria, fim de bateria e sobrecarga; estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; rendimento de no mínimo de 95 % (modo rede) e no mínimo 85 % (modo bateria); Permitir ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica; UPS deve possuir cabos e tudo que for necessário para o seu perfeito funcionamento; Características elétricas de entrada; Tensão de entrada devera ser bi volt automática, detectar e configurar se para 220V ou 127V; variação mínima de entrada sem usar bateria de 15%; Características elétricas de saída: tensão de saída de 115V; potencia nominal de no mínimo 1400 VA; saída estabilizada mesmo durante o fornecimento de energia através das baterias; inversor sincronizado com a energia elétrica; possuir saída de frequência de 60Hz; tempo de transferência mínimo 0,8 ms: possuir conexão para bateria externa; bateria VRLA devem ser internar e no mínimo 02 (duas) baterias de 12v X 7Ah; Devera realizar recarga automática das baterias mesmo com os no-break desligados; Característica do sistema de proteção: possuir proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno e desligamento automático; Possuir proteção contra sobrecarga curto circuito (inversor); proteção contra surto de tensão entre fase e neutro; proteção contra descarga</p>	20	Unidade	<ol style="list-style-type: none"> 1. Município de Porto Velho - 06 2. Município de Ariquemes - 02 3. Município Ji Paraná - 02 4. Município de Vilhena - 02 5. CRIE - 02 6. Rede de Frio Estadual - 06

	total das baterias; proteção contra sobreaquecimento do transformador; proteção contra surto de tensão através de filtro de linha interno e varistor óxido metálico para atenuar de descarga atmosféricas; Documentação: Possuir certificado de qualidade ISSO9001: 2000; Possuir manuais e catálogos em português/Brasil; Prazo de garantia de no mínimo 24 meses.			
15	Kit teclado Mecânico e mouse, idioma português ABNT2, Iluminação RGB, conectividade: 2x USB 2.0 com fio - Tipo de cabo: Fibra Trançada, comprimento do cabo: 1.8 m, descanso de pulso magnético, mínimo 1 ano de garantia.	20	Unidade	Rede de Frio Estadual
16	NOTEBOOK ultra fino e leve com 16GB memória, 1TB de HD, LED 15,6" Windows 10: Informações técnicas: Cor Prata; Processador até 4.8 GHz, Memória Cache: 12 MB Cache; Driver: Lê e grava: DVD e CD; Tela: Tipo de monitor: LED LCD, Polegadas: 15,6 " e Resolução: 3840 x 2400; Memória: Capacidade: 8 GB, Expansível: Sim Expansível até 32 GB (2 slots no total), Barramento da memória: DDR4 e Clock da memória: 2133 MHz; HDD: Capacidade: 1 TB e Velocidade de rotação HD: 5400 RPM; Sistema Operacional: Modelo: Windows 10; Conexão HDMI: Sim com suporte HDCP; Bluetooth: 4.0; Tipo de teclado retroiluminado: Português padrão ABNT com teclado numérico integrado; Padrão do teclado: ABNT; Touchpad: Touchpad com função multitoque; Webcam: Sim Webcam HD / HDR Crystal Eye com resolução de 3840 x 2400; Leitor de cartões: Sim SD; Placa de rede: Sim Entrada padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000; Placa wireless: Sim Wireless padrão - 802.11 b/g/n; Placa de vídeo: Tipo integrada; Som: Áudio de alta definição, com dois alto-falantes estéreo; Softwares inclusos: abFiles, abPhoto, Accessory Store, Quick Access e entre outros disponíveis via Windows App Store; Alimentação: Notebook/Ultrabook: Bateria recarregável e Fonte: Bivolt; Bateria: Tipo Bateria de 4 células (52Whr) e Duração da bateria até 7 horas de uso; Conexões: 1 conexão USB 2.0, 2 conexões USB 3.0, 1 saída HDMI com suporte HDCP, USB Type-C port: USB 3.1 Gen 1, 1 leitor de cartão SD, 1 entrada para fonte carregadora de bateria, 1 porta no padrão combo para microfone / fone de ouvido e 1 porta de rede no padrão RJ-45; Peso aproximado: Peso inicial produto: 1,2 kg;	01	Unidade	Rede de Frio Estadual

	Dimensões do produto aproximado: Largura: 38,16 cm, Altura: 2,3 ~ 2,845 cm e Profundidade: 25,9 cm; Garantia: 01 ano; Itens inclusos: 01 Notebook; 01 Cabo de energia; 01 Adaptador AC; Kit de manuais e termo de garantia.			
17	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA: Com luminosidade de no mínimo de 4000 lumens ANSI; tela Full HD - 4:3 ou 16:9, contraste de no mínimo de 2400 de 1 típica (Fullon/Full Off); Com a resolução de WXGA de no mínimo de 1280 x 800; Com a Uniformidade Típica de no mínimo 80% e (padrão JBMA); Com lentes de projeção de F-Stop com F/2, 8; Com tamanho da imagem de no mínimo de 44,6 até 294 polegadas (diagonal); Com distância de projeção de no mínimo de 1 m a 9,7 m; Com projeção de no mínimo de 0,521 em ângulo e distância; Com configuração ativada para 3; Com as seguintes conectividades: Com energia para um soquete de energia CA (3 pinos entrada C14); com entrada VGA para conectores D-sub de 15 pinos (azuis), VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente; Com saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos (preto) para loop-through de VGA-A; Com entrada S-Vídeo para conector S-Vídeo mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C; Com entrada de vídeo em tomada RCA amarela para sinal CVBS; Com entrada HDMI para conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. compatível com HDCP; Com entrada de áudio analógico para mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm (azuis) e um par de conectores RCA (vermelho/branco); Com saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm (verde); Com porta USB para USB secundária (mini USB) para suporte remoto; Com porta RS232 para mini DIN de 6 pinos para comunicação RS232; Com porta RJ 45 para conector RJ45 para controle de projetor através da rede; Com saída de no mínimo 12 V: um de 12 V CC/200mA. com microfone para mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm; Com a COMPATIBILIDADE DE VÍDEO composto/S-Video de NTSC (J, M, 4,43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60); Com vídeo componente via VGA e HDMI:1.080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p; Com Alimentação Universal de 100 a 240CA e 50 a 60 Hz com entrada PFC; Com padrão wireless: IEEE802.11b/g; Com wireless para conector wireless (WIFI incorporado); Deverá acompanhar os seguintes acessórios: Cabo de alimentação, Cabo VGA de 1,8 m (VGA a VGA), Cabo USB (USB A para USB B), Antena, Guia do</p>	01	Unidade	Rede de Frio Estadual

	Usuário e documentação em CD, Controle Remoto, Caneta Interativa, Ponta (5Pcs), Pilhas Alcalinas AA (2), Pilhas AAA (2), alça para pulso, cabo mini USB 5M (USB A para mini USB B) CD do InterwriteWorkspace. Garantia: 01 (um) ano de garantia padrão.			
18	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA com tanque de tinta, velocidade mínima de impressão até 35 ppm em A4, resolução de 1200 x 1200 dpi, tensão/voltagem 127 V 50/60Hz, Função impressão, cópia, digitalização e fax, capacidade mínima na bandeja de até 100 folhas; impressão duplex: frente e verso automático, Velocidade do Processador 800 MHz, OBS: O equipamento deverá ser totalmente compatível com o sistema operacional Windows 8, 10, 2000, XP, VISTA. Cada impressora deve vir acompanhada 20 kit de garrafas tinta originais, cabo de energia, CD (driver, Aplicativos), guia de instalação rápida, cartão de garantia, cartão de registro de produto, cabo de conexão USB (ligação da impressora ao PC). Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	06	Unidade	Rede de Frio Estadual
19	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA com tanque de tinta, Wi-fi, Conexão Ethernet, Conexão USB, Bivolt, velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm, digitalização de 48 bits e 1200 x 2400 dpi para ampliação de fotos e documentos, alimentador automático de documentos: Capacidade - 30 folhas, 2 lados a 2 lados duplex. Sistemas operacionais Compatíveis: Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/8.1/ Windows® 10 (32bit/64bit)/ Windows® XP SP3 (32bit)/ Windows® XP Professional x64 Edition SP2 / Windows Server® 2003 SP2 /Windows Server® 20167 - Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x7. Itens incluso: 20 kit de garrafas tinta originais, CD de instalação, Softwares, guia de instalação rápida, cabo de alimentação, Cabo USB. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	02	Unidade	Rede de Frio Estadual
20	KIT TELEFONE SEM FIO DIGITAL COM SECRETÁRIA ELETRÔNICA COM 4 RAMAIS SEM FIO DIGITAL, cor preto, tecnologia digital - DECT	02	Unidade	Rede de Frio Estadual

	6.0, display Luminoso, capacidade de expansão para até 7 ramais (base + 6 ramais), capacidade da agenda - 70 contatos, comunicação interna, conferência a três, transferência de chamadas, tensão/voltagem BIVOLT, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Conteúdo da embalagem: 1 base / 1 cabo de linha telefônica / 1 bateria / 1 fone / 1 adaptador de tensão bivolt / 1 manual do usuário. 1 fone / 1 bateria recarregável / 1 carregador de bateria para ramal / 1 adaptador de tensão bivolt / 1 manual do usuário.			
21	PEDESTAL PARA TV de 75", com rodízios e suporte videoconferência.	02	Unidade	Rede de Frio Estadual
22	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: com display e traçado ECG, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas; com alça para transporte; a tela de cristal líquido, led ou lcd com exibição de mensagens de texto em português, número de choques realizados, hora e tempo decorrido desde a instalação do aparelho; sistema automático de análise do sinal de ECG com detecção de arritmias malignas (taquicardia ventricular e fibrilação ventricular) que necessitam de desfibrilação; para uso em indivíduos adultos e pediátricos a partir de 1 (um) ano de idade; o equipamento deve ser leve, não ultrapassar 3,5 kg, incluindo a bateria; dimensão máxima 295 x 225 x 155 mm; deve ser resistente a quedas, vibrações resistente a água e poeira conforme normas de segurança internacionais, com grau de proteção superior ao ip55; o equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da sequência de operação para o usuário, com comando de voz em português; deve possuir metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo das compressões cardíacas; deve possuir sistema de detecção da qualidade das compressões durante a reanimação cardiorespiratória (RCP) com comandos de voz para auxiliar o socorrista (comprima mais forte, boas compressões); comando do choque: botão no painel frontal, quando piscando; botão ligar/desligar na parte frontal; com bateria de lithium recarregável, capacidade mínima de 2200 mah, carregador de bateria bivolt (100/240v) deve ser fornecido juntamente como equipamento, vida útil mínima de 4 (quatro) anos em standby com capacidade mínima de 4 (quatro) horas de monitoramento contínua ou quantidade mínima de 140 (cento e quarenta) choques em 150 (cento e cinquenta) joules (modo adulto)	01	Unidade	1. CRIE - 01

com a bateria totalmente carregada; sistema automático para disparos em 150 (cento e cinquenta) joules, 200 (duzentos) joules e 200 (duzentos) joules no modo adulto e 50 (cinquenta) joules fixo no modo infantil; para uso pediátrico (modo infantil), o aparelho deve limitar a carga em $\frac{1}{4}$ da energia para adulto de forma automática ao inserir a pá pediátrica; deve possuir tecnologia de onda exponencial truncada bifásica em conformidade com a guideline 2015, oferecer sem custos possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado; deve possuir escala de energia para indivíduos adultos e crianças até o máximo de 200 joules; a memória interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e eventos; o dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um computador através de cabo USB; deve realizar autotestes diários; os autotestes deve verificar os sistemas internos, baterias e circuito de descarga; a frequência com que o autoteste é realizado será alterada de acordo com o nível da bateria, aumentando conforme a carga abaixa, ou seja, à medida que o nível da bateria diminui os alarmes sonoros e visuais ficam mais frequentes indicando que a bateria precisa ser carregada. O DEA deverá ter bolsa para transporte, resistente, que suporte vibrações e choques externos, cd com software de gerenciamento compatível com a Microsoft, cabo USB para transferência de dados para o computador e manual do usuário e certificado de garantia. A garantia do equipamento deverá ser no mínimo 5 (cinco) anos comprovada através do manual da Anvisa. O desfibrilador deve vir com 1 par de pás adesivas (eletrodos) para adultos, resistente, que suporte vibrações e choques externos, multifuncionais (monitoram e desfibrilam), descartáveis e auto aderentes, que devem ser dotados de sistema que detecte a frequência e a profundidade das compressões torácicas durante a rcp com validade de no mínimo 18 meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa e 1 par de pás adesivas (eletrodo) pediátrico, resistente, que suporte vibrações e choques externos. Multifunção, descartáveis e auto aderentes com validade de no mínimo 18 (dezoito) meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa;

23	<p>VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO PORTÁTIL microprocessado; com tela gráfica mínimo de 5", volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: Transporte Intra/Extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: Adultos, Pediátricos e neonatais; modalidades mínimas: VCV (assistido/controlado), PCV (assistido/controlado), PSV, CPAP, SIMV, Fluxo contínuo, controles diretos para Volume Corrente, Frequência e Sensibilidade Assistida; alarmes de pressão inspiratória alta e baixa, volume tidal máximo e mínimo, PEEP, bateria fraca e rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da FIO2; leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento; circuito paciente simples, de fácil montagem, limpeza e esterilização; - Sistema de fixação específico para uso em Ambulâncias e Unidades Móveis de Resgate, inclusive aéreo com compensação da altitude; tecla Stand By que interrompe as funções do ventilador; botão de ciclo manual, que determina o início do ciclo respiratório; silenciador de alarme por 60 segundos; controle de PEEP eletrônico. Equipamento com peso inferior a 5kg (sem acessórios). Bateria interna recarregável com duração mínima de 120 minutos; contendo os seguintes acessórios: Circuito paciente esterilizável, válvula de exalação, braço pantográfico, pedestal, fonte de alimentação, cabo de alimentação, mangueira de O2, com Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.</p>	01	Unidade	1. CRIE - 01
24	<p>OTOSCÓPIO com lâmpadas LED, vida útil de até 20.000 horas de uso, acompanha 04 espéculos nos tamanhos: 2,5, 3, 4 e 5 mm, 01 estojo para acondicionamento, 01 amortecedor de cabo na cor do aparelho, 01 protetor de lente na cor do aparelho. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa. Opções de cores: vinho, preto, vermelho, azul.</p>	01	Unidade	1. CRIE
25	<p>OXÍMETRO de dedo portátil, uso adulto e criança. Detecta a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência cardíaca, visor em OLED, com funcionamento mínimo de até 40 horas continuamente, indicador de baixa tensão quando as pilhas estiverem fracas, desliga automaticamente após 8 segundos inativo. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.</p>	05	Unidade	1. CRIE

26	NEGATOSCÓPIO construído em chapa de aço pintada, iluminação fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e flexível, bivolt, com prendedor de radiografia, botão frontal liga/desliga, com encaixe para pendurar na parede. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	01	Unidade	1. CRIE
27	KIT LARINGOSCÓPIO com 11 Lâminas, 6 Lâminas Curva nos tamanhos de 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e 5 Lâminas Reta nos tamanhos 0, 1, 2, 3 e 4. Acompanha lâmpada. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	01	Unidade	1. CRIE
28	ASPIRADOR de Secreção portátil Bivolt, desliga automaticamente em caso de temperatura excessivamente elevada, frasco coletor autoclavável de 3 Litros, motor elétrico, regulador de vácuo, tampa com válvula de segurança contra transbordamento, silencioso, alça para transporte. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	01	Unidade	1. CRIE
29	INALADOR NEBULIZADOR portátil ultrassônico, silencioso, com protetor térmico, acompanha traqueia, copinho, anel adaptador, máscaras. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	03	Unidade	1. CRIE
30	PALETE DE PLÁSTICO, medidas mínimas: 1000 x 1200 x 130 mm. Capacidade de carga estática 2000 kg, dinâmica 1000 kg. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	160	Unidade	1. Rede de Frio de Ariquemes - 05 2. Rede de Frio de Ji Paraná - 05 3. Rede de Frio de Rolim de Moura - 05 4. Rede de Frio de Cacoal - 05 5. Rede de Frio de Vilhena - 05 6. Rede de Frio Estadual - 135
31	MESA PARA ESCRITÓRIO retangular com tampo de vidro temperado preto 8 mm, gaveteiro pedestal com 4 gavetas, equipada com trilhos telescópicos e chave para travamento simultâneo de todas as gavetas, puxadores em metal cromado, sapatas niveladoras com regulagem de altura, tampos e laterais em 50 mm de espessura mínima, medidas mínimas:	12	Unidade	Rede de Frio Estadual

	comprimento 1600 x profundidade 800 x altura 760 mm. Opções de cores: marsala/preto, ameixa, tabaco. Após a entrega do produto, o contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para montagem e sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.			
32	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L, com armário acoplado com portas e gavetas, equipadas com trilhos telescópicos, sapatas niveladoras com regulagem de altura, tampo de vidro preto temperado de 8 mm sobreposto ao tampo principal, fixado com parafuso botão, medidas mínimas: L 2000 x P 800 x A 760 mm. Opções de cores: marsala/preto, ameixa, tabaco. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para montagem e sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	01	Unidade	Rede de Frio Estadual
33	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO giratória, pés cromado, encosto, apoio de braços fixos com estofamento, revestimento couro artificial, ajuste Altura, encosto regulável, inclinação de até 150º, regulagem de altura da cadeira através de pistão à gás, apoio para os pés retrátil na cor do produto, suporta até: 130 kg. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para montagem e sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	02	Unidade	Rede de Frio Estadual
34	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO digital, portátil, Faixa -30°C a 650°C, alimentação pilhas ou bateria. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa. Medições Laboratorial, Indústria Farmacêutica, Vacinas e etc;	12	Unidade	Rede de Frio Estadual
35	CÂMERA DE VÍDEO CONFERÊNCIA Com panorâmica suave motorizado, inclinação de 130 graus, Zoom de alta definição de 10X sem perda, Campo de visão de 90 graus, Full HD 1080p 30fps, Foco automático 5 predefinições de câmera, Certificação de lentes ZEISS, LED para confirmar transmissão de vídeo, rosca para tripé padrão, 8,5 m alcance, Cancelamento de eco acústico, Tecnologia de redução de ruídos,	01	Unidade	Rede de Frio Estadual

	Compatível com Bluetooth e NFC, LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, quatro microfones omnidirecionais que suportam um alcance de 6 m de diâmetro, Resposta de frequência: 100 Hz - 11 kHz, Sensibilidade: -28 dB +/-3 dB, cabos para a conexão entre o hub e a câmera/viva-voz (comprimento: 5 m), cabo USB para conexão PC/Mac (comprimento: 2 m), Adaptador de alimentação CA (comprimento: 3 m), Vídeo e áudio compatíveis com UVC, Certificado para Skype for Business,			
36	MESA BANCADA EM AÇO INOX escovado, dimensões 1,50L x 0,50P x 0,60A, suporta até 90 Kg distribuídos. Podendo ser desmontável ou fixa.	16	Unidade	Rede de Frio Estadual
37	MESA BANCADA EM INOX Escovado suporta até 120 Kg distribuídos, medidas mínimas 85cm A x 140cm L x 70cm P.	03	Unidade	Rede de Frio Estadual
38	SSD com capacidades 240GB, performance de até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação, 1 ano de garantia.	20	Unidade	Rede de Frio Estadual
39	CAFETEIRA ELÉTRICA, potência 800 Watts, com capacidade 1200 ml ou 32 xícaras, botão liga/desliga luminoso 1 ano de garantia.	02	Unidade	Rede de Frio Estadual - 01 CRIE - 01
40	GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX - 3,0 LITROS, alça que facilita o transporte, possui bomba de estilo de alavanca para facilitar a dispensação, forro de vidro de vácuo, mantém o conteúdo quente ou frio, sistema corta pingos, acionamento por alavanca, garantia contra defeitos de fabricação.	05	Unidade	Rede de Frio Estadual
41	BOTIJÃO TÉRMICO AÇO INOX 6 litros, para líquidos frios e quentes, sistema de torneira para facilitar a retirada do líquido, alças reforçadas e base com pé retrátil.	05	Unidade	Rede de Frio Estadual

5.0 - GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO/VALIDADE:

5.1 - Os equipamentos deverão ser novos, em toda sua composição, além de apresentar as devidas garantias.

5.2 - A garantia dos materiais permanentes deverá ser do Fabricante, com garantia mínima exigida do fornecedor no período de 12 (doze) meses. Havendo necessidade de locomoção dos equipamentos até a empresa autorizada pelo fabricante no período de garantia, por qualquer motivo, as despesas correrão por conta do fornecedor.

6.0 - ENTREGA:

6.1 - Os materiais permanentes especificados no **Quadro 01** deverão ser entregues no Núcleo de Almoxarifado da AGEVISA para conferência, tombamento e emissão de cessão de uso, obedecendo aos prazos determinados. A Empresa vencedora do processo licitatório terá o prazo de 30 (trinta) dias para entregar os produtos após apresentação da nota de empenho.

6.2 - A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o bem que for recusado por apresentar-se danificado ou que estiver em desacordo com o disposto deste Termo de Referência e seus anexos, no prazo de 30 dias.

7.0 - LOCAL/HORÁRIOS:

7.1 - Os equipamentos serão entregues à Comissão Estadual de Recebimento, que os receberá no Almoxarifado da AGEVISA - Rondônia, localizado na Rua Aparício de Moraes, nº 4429, bairro Setor Industrial, CEP 76.821-038, na cidade de Porto Velho, Rondônia, no horário de 7h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira. Caso não haja expediente na data marcada para a entrega dos bens, ficará automaticamente adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horários citados anteriormente.

8.0 - PRAZOS/CRONOGRAMA:

8.1 - A entrega dos bens deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho.

8.2 - A comissão de recebimento emitirá “Termo de Recebimento Definitivo” após a entrega mediante análise específica que comprove sua conformidade com os padrões estabelecidos no presente Termo de Referência.

8.3 - A entrega/instalação ocorrerá da seguinte forma: primeiro o recebimento da nota de empenho, após esse recebimento a empresa tem 05 (cinco) dias para apresentação do cronograma, informando o prazo de entrega dos equipamentos no Almoxarifado para devido tombamento e os prazos das instalações, dos equipamentos nas unidades, este prazo poderá ser variável devido a quantidade solicitada. A empresa terá 30 (trinta) dias para **iniciar** as instalações após a entrega do cronograma, sendo assim o prazo de entrega do objeto com a instalação começará a contar após a entrega do cronograma.

9.0 - CONDIÇÕES/RECEBIMENTO:

9.1 - O recebimento dos materiais se dará de forma provisória e definitiva, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93:

9.2 - Provisoriamente - imediatamente depois de efetuada a entrega, no prazo de até 05 (Cinco) dias para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações;

9.3 - O recebimento supra referido dar-se-á através de recibo apostado na nota fiscal, quando da sua entrega;

9.4 - Definitivamente - depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de observação, que não poderão exceder 10 (dez) dias, salvo caso devidamente justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais e consequente aceitação;

9.5 - O recebimento definitivo dar-se-á através do atesto da nota fiscal;

9.6 - Se, após o recebimento provisório, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação;

9.7 - A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os materiais/produtos que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 3 (Três) dias.

9.8 - Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente com antecedência de mínimo 03 (três) dias úteis, antes de esgotado o prazo inicialmente previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada à Diretoria Administrativa Financeira da AGEVISA/RO que, por sua vez, decidirá à possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação.

9.9 - Depois de esgotado o(s) prazo(s) concedido(s), a Diretoria Administrativa e Financeira da AGEVISA/RO, aplicará a multa por atraso na entrega de 0,5% ao dia até o limite de 10% sobre o valor empenhado, e, entendendo necessário, aplicará as sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93, arts. 86 a 88.

9.10 - O produto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas e demais disposições do quadro 01, não sendo permitido a Comissão, receber os materiais fora das especificações pré-definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado e aceito pela Diretoria Administrativa e Financeira da AGEVISA/RO.

9.11 - Os materiais deverão indiscutivelmente ser “Novos”.

9.12 - O equipamento ofertado pela CONTRATADA deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas preconizadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc., atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

10 - LOCAL DE UTILIZAÇÃO/DESTINAÇÃO DO BEM:

10.1 - Os bens adquiridos ficarão a disposição da Central Estadual e Regional de Rede de Frio, localizada na Rua Aparício de Moraes, nº 4429 - Bairro Setor Industrial CEP 76.821-038, na cidade de Porto Velho, Rondônia.

11 – CUSTOS

11.1 - Os custos referentes a todos os encargos e obrigações previstos na legislação decorrentes a venda dos bens (frete, impostos, taxas, etc.) serão de responsabilidade da empresa/fornecedor.

12- PAGAMENTO:

12.1 - O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, até o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento do objeto, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso; XIV alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b” da Lei nº 8.666/93 e alterações.

12.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à empresa vencedora, enquanto houver pendência de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, salvo parcelas incontroversas, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

12.3 - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será suspenso para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

12.4 - Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a SESAU, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considere indevida.

12.5 - Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

12.6 - A administração não pagará nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituição financeira.

12.7 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pelo licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

12.8 - Em hipótese alguma será concedido o reajustamento dos preços proposto e o valor constante da Nota Fiscal/Faturas, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento.

12.9 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal.

13 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1 - O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos de que trata esta Portaria nº 3.248, de 2 de dezembro de 2020, aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos. Os recursos orçamentários de que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.122.5018.21CO.6500 - POCV70 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus. Os recursos do incentivo financeiro de que trata a Portaria serão repassados na modalidade fundo a fundo, em parcela única, pelo Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, por meio do Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, no Grupo de Vigilância em Saúde. Os valores a serem repassados, considerou o planejamento realizado junto ao Programa Estadual de Imunizações, em conformidade com a necessidade de estruturação para o preparo ao enfrentamento do novo Coronavírus, totalizando o montante de: R\$ 1.131.450,00.

14- ESTIMATIVA DA DESPESA:

14.1 - A pesquisa de mercado visando estimativa de preços será oportunamente juntada aos autos pelo GTAF de Compras e Licitações, em atendimento a competência designativa do Decreto Estadual nº 10.538, de 11/06/2003.

14.2 - Os preços propostos serão aqueles discriminados por item, cotado em reais (R\$), devendo prevalecer, em caso de divergência, o preço unitário sobre o preço total.

14.3 - O critério de aceitabilidade do preço será o de compatibilidade com os preços de mercado;

14.4 - Os valores estimados dependerão da pesquisa de mercado constante na cotação de preços realizada pela SUPEL/RO.

15 - SANÇÕES:

15.1 - Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para as quais tenha a contratada concorrida diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia.

15.2 - Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, por atraso no fornecimento do objeto em desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista no item abaixo.

15.3 - Multa de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução parcial ou total da Nota de Empenho, calculada sobre o valor total da inadimplência, ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas.

15.4 - Cancelamento do contrato ou nota de empenho, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á suspensão temporária ao direito de licitar com o Estado de Rondônia, bem como o impedimento de com ele contratar, no prazo de até 05 (cinco) anos, na hipótese de descumprimento

integral de uma Ordem de Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento.

15.5 - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa fornecedora ou, se for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente.

15.6 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa fornecedora para reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Estado de Rondônia.

15.7 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

15.8 - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente.

15.9 - Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Estado de Rondônia, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

16 - DEVERES DA CONTRATADA:

16.1 - Deve-se seguir aos ditames do art. 6º, IX Lei 8.666/93; art. 3º, I Lei 10.520/02; art. 9º, Decreto 10.024/2019., Decreto 12.205/06; art. 9º § 2º, Decreto Estadual 12.234/06; art. 8º, I e suas alterações.

16.2 - São de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem.

17 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

17.1 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos bens, nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência, observadas as especificações, normas e outros detalhes; quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Contratante.

17.2 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante.

17.3 - Fornecer os bens no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.

17.4 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos bens, reservando a Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

17.5 - A contratada obriga-se a fornecer os bens, conforme descrito no Quadro 01, desse Termo de Referência, no que tange à entrega dos materiais para atender a demanda das salas de vacinas dos municípios contemplados.

17.6 - Proceder à entrega do objeto nas quantidades solicitadas e no prazo estabelecido na forma que estabelece os itens anteriores, na presença de membros da comissão de recebimento instituída para tal.

17.7 - Manter durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17.8 - O preço deverá incluir os impostos e fretes, e deduzidos todo e qualquer eventual desconto ou vantagem (preço CIF).

17.9 - Fornecer os bens atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste Termo de Referência.

17.10 - Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do fornecimento destes bens que não atenda ao especificado ou ainda que apresentem defeito.

17.11 - Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

17.12 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento dos bens, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.

Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos bens fornecidos.

17.13 - Os serviços de instalação dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada;

17.14 - O serviço de instalação deverá seguir, obrigatoriamente, as normas regulamentares do fabricante.

17.15 - A Empresa deverá ser responsável por toda infra-estrutura (elétrica/civil) necessária para a perfeita instalação do Motor Gerador (item 1) bem como o seu funcionamento. É ideal que a empresa realize uma vistoria do local de instalação, para estimativa de custos. A licitante vencedora deverá agendar junto ao Núcleo de Imunizações, através do telefone número (69) - 3225-2560, dia e horário para a instalação.

17.16 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações previstos na legislação decorrentes a venda dos bens, obrigando-se a saldá-los na época própria.

17.17 - A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante.

18 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

18.1 - Conferir fornecimento dos equipamentos, embora a Contratada seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.

18.2 - Efetuar o pagamento à Contratada mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente discriminada e atestada pelo setor próprio, por meio de crédito em conta corrente bancária;

18.3 - Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências previstas neste Termo;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

18.4 - Proporcionar à Contratada as condições para que possa fornecer os materiais dentro das normas estabelecidas.

19 - DA PROPOSTA:

19.1 - Na proposta deverá constar o preço unitário e total para cada item, expressos em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, nele incluídas todas as despesas com impostos, taxas, seguro, frete e embalagem, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer;

19.2 - No julgamento das propostas será considerado o critério menor valor por item, conforme SAMS em anexo, permitindo ampliação da competição e favorecendo a obtenção da proposta mais vantajosa para Administração, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado.

19.3 - A empresa licitante deverá apresentar prospecto (s), e/ou catálogo (s), específico para cada produto ofertado, com descritivos técnicos detalhados, para que a equipe de licitação possa avaliar se o material (s) ofertado (s) atende (m) às especificações e aos requisitos de qualidade prevista no edital;

19.4 - Somente será considerado prospecto, manual e /ou catálogo extraído via internet, se o mesmo constar o endereço do site ou for informado na Proposta o site onde encontrar as informações do catálogo/manual/prospecto enviado.

19.5 - Caberá ao pregoeiro diligenciar, se, no curso da licitação, depreender indício de que o levantamento prévio de preços padece de fragilidade, a exemplo da disparidade entre o preço

inicialmente previsto e o preço ofertado pelos participantes.

20 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

20.1 - Conforme Orientação Técnica Nº 001/2017/GAB/SUPEL, alterada pela Orientação Técnica n. 002/2017, em seu art. 3º, dispõe sobre o atestado de capacidade técnica. Eis o teor:

"Art. 3º Os Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais relativos à aquisição de bens e materiais de consumo comuns, considerando o valor estimado da contratação, devem observar o seguinte:

I – até 80.000,00 (oitenta mil reais) - fica dispensada a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica;
II - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter fornecido anteriormente materiais compatíveis em características;

III – acima de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) – apresentar Atestado de Capacidade Técnica compatível em características e quantidades, limitados a parcela de maior relevância e valor significativo;"

20.2 - Não obstante, o parágrafo único do art. 3º supracitado excepciona tais disposições quando diante de materiais eletrônicos e/ou computacionais. *In verbis*:

"Parágrafo único. Não se aplica a regra do inc. I, aplicando-se a regra do inc. II deste artigo, quando tratar da aquisição de bens e materiais de natureza mais complexas tais como equipamentos médicos, odontológicos, de segurança, eletrônicos, computacionais."

20.3 - O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da descrição do objeto. Sendo o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito privado dever ter firma do emitente reconhecida em cartório competente; o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente. (Orientação técnica nºs 01 e 02/2017/GAP/SUPEL de 14/02/2017).

20.4 - Na ausência dos dados indicados acima em especial do reconhecimento de firma em cartório competente, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3º da Lei federal 8.666/93 para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam: notas fiscais de compra e venda, cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade do Atestado. (Orientação técnica nº 01 e 02/2017/GAP/SUPEL de 14/02/2017).

21 – DO REAJUSTAMENTO

21.1 - Os preços serão fixos e irrevogáveis durante o período de execução do processo de aquisição.

22 - CONDIÇÕES GERAIS:

22.1 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

22.2 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º, do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

22.3 - Poderão ser concedidos os benefícios de até 25% (vinte e cinco por cento) dos itens para a contratação de Pequenas Empresas, conforme Art. 8º e parágrafos, do Decreto Estadual 21.675/2017.

22.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

22.5 - A decisão sobre a viabilidade de participação de consórcios em certames licitatórios insere-se na esfera da discricionariedade da Administração Pública, não configurando uma obrigação legalmente

estabelecida, ou seja, o artigo 33 da Licitações expressamente atribui à Administração a prerrogativa de admitir a participação de consórcios. Reiteramos que os serviços previstos não envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Sendo assim, a regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a união de esforços quando questões de alta complexidade e de relevante vulto impeçam a participação isolada de empresas com condições de, sozinhas, atenderem todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, casos em que a participação em consórcio ampliaria o leque de concorrentes. A Lei deixa à discricionariedade administrativa a decisão de permitir a participação no certame de empresas em consórcio, porém ao ser permitida a administração deverá observar as disposições contidas no artigo 33, da Lei nº 8.666/1993, não podendo estabelecer condições não previstas expressamente na Lei, mormente quando restritivas ao caráter competitivo da licitação. Portanto, em conformidade com os entendimentos apresentados “Fica vedada a participação de empresas sob a forma de consórcio, tendo em vista o objeto da licitação não ser de grande porte, complexo tecnicamente, e tampouco operacionalmente inviável de ser executado por apenas uma empresa, portanto, não é o caso da aplicação do art. 33, da Lei Federal N. 8.666/93”.

22.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência ou na minuta de contrato.

22.7 - No fornecimento do objeto, a empresa contratada deverá adotar os critérios de sustentabilidade ambiental, conforme disposições constantes no Art. 6º do Decreto Estadual nº. 21.264/2016.

23 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <http://www.portaldoeempreendedor.gov.br/>;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI;

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971](#);

g) No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do [Decreto nº 7.775, de 2012](#).

h) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução [Normativa RFB nº 971, de 2009 \(arts. 17 a 19 e 165\)](#).

i) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e se for o caso, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva."

RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta [nº 1.751, de 02/10/2014](#), do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto. O licitante deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

Certidão de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;"

RELATIVOS À REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) Certidão de Regularidade de Débito – CNDT, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

Certidão Negativa de Recuperação Judicial – [Lei nº. 11.101/05](#) (recuperação judicial, extrajudicial e falência) emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso não conste o prazo de validade.

a.1). Na hipótese de apresentação de Certidão Positiva de recuperação judicial, o (a) Pregoeiro verificará se a licitante teve seu plano de recuperação judicial homologado pelo juízo, conforme determina o art. 58 da Lei 11.101/2005.

Porto Velho, 14 de julho de 2021.

IVO DA SILVA BARBOSA

Coordenação Estadual de Imunizações

MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZ

Gerência Técnica Vigilância Epidemiológica

GILVANDER GREGÓRIO DE LIMA

Diretora Geral da AGEVISA-RO



Documento assinado eletronicamente por **Ivo da Silva Barbosa, Chefe de Núcleo**, em 03/08/2021, às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gilvander Gregorio de Lima, Diretor(a)**, em 04/08/2021, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZ, Gerente**, em 04/08/2021, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0019508745** e o código CRC **19AD1A91**.

Referência: Caso responda este Termo de Referência, indicar expressamente o Processo nº 0002.330900/2021-00

SEI nº 0019508745



Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA

SAMS

Órgão Requisitante: Agência Estadual de Vigilância em Saúde/AGEVISA-RO

Processo nº 0002.330900/2021-00

Fonte: 3209

P/A: 2907

Elemento de despesa: 44.90.52

Exposição de Motivos: A aquisição de **materiais permanentes (Câmara para conservação de imunobiológicos, estante para câmara fria, carro pantográfico hidráulico, computador desktop, entre outros)**. Diante da urgência, solicitamos a possibilidade da aquisição ser por meio de Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 4º, da Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor total
1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS (vacinas), com SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA). O sistema de emergência (bateria) é para controlar a tensão elétrica na falta ou na instabilidade, mantendo a refrigeração adequada (temperatura entre +2°C e +8°C) dos imunobiológicos. A bateria deve vir integrada ao gabinete da câmara com autonomia mínima de 36 horas na falta ou na instabilidade da energia elétrica. Equipada com 4 rodízios giratórios de silicone/látex com freio na parte frontal para travamento. Capacidade mínima de 400 litros. Tipo vertical, porta de vidro duplo com sistema anti-embaçante, fechamento automático com vedação de perfil magnético, sistema de travamento com chave ou senha, unidade de refrigeração compactada e silenciosa, sistema de aquecimento para dias frios e de resfriamento para dias quentes, compressor de baixo consumo de energia, isolamento térmico em poliuretano injetado, espessura mínima de 70 mm, gabinete externo de aço tratado para evitar corrosão, câmara interna em aço inoxidável, com no mínimo 6 prateleiras ou gavetas totalmente construídas em aço inoxidável, perfuradas e deslizantes, degelo automático com evaporação, sistema de iluminação interna do gabinete por LED, com acionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada, painel de comando com display LCD ou LED na parte superior do equipamento com apresentação das informações em português da temperatura de momento, máxima e mínima (em °C), chave geral liga/desliga localizada no	15	Unidade		

	<p>painel principal, silenciador do alarme sonoro, funcionamento 220 volts, 60 Hz, sistema de discagem para notificação de alteração da temperatura selecionada e falta de energia elétrica, no mínimo três números de telefone selecionáveis, Capacidade mínima de armazenamento de dados: registro da temperatura de momento, máxima e mínima em intervalos de 5 minutos, período mínimo de 30 dias de gravação ininterruptos com salvamento automático, admissível equipamento similar ou superior. Deve vir acompanhado do "Manual de Instruções em português" fixado em local visível e seguro contendo procedimentos para acionamento da garantia e assistência técnica no Estado. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica na Unidade Federada e atendimento mediante solicitação no prazo máximo de 48 horas, equipamento regularizado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e apresentação do comprovante atualizado com declaração de cumprimento às legislações correlatas, manual técnico do usuário e manual de serviço em português, certificado de calibração por laboratório acreditado pelo INMETRO/Rede Brasileira de Calibração para as temperaturas de set point (5°C), mínima (2°C) e máxima (8°C). Qualificação térmica do equipamento conforme recomendações do Inmetro (QI, QO e QD, de instalação, operação e desempenho, respectivamente), frete deverá estar incluído no valor unitário total do item. Quaisquer necessidades de transporte até entrega final será de responsabilidade da contratada, correndo todas as despesas decorrentes por sua inteira responsabilidade, a entrega só será considerada finalizada no momento da abertura da caixa, na presença de técnico qualificado da Empresa vencedora e da Contratante, quando deverá ser efetuado check list das características técnicas contidas no Edital e de funcionamento do equipamento com devida instalação, treinamento dos usuários. A entrega deverá ser ajustada entre as partes: contratada e contratante. O não cumprimento da agenda poderá ocasionar cancelamento do contrato.</p>				
2	<p>ESTANTE PARA CÂMARA FRIA em Metal inox, proteção contra corrosão e ferrugem, cada prateleira deve suportar no mínimo 220 Kg, a montagem e regulagem de altura das prateleiras deve ser pratica, ou seja, sem necessidade de uso de ferramentas, cada estante deve conter 4 prateleiras, medidas mínimas (Alt x Larg x Prof) 160 x 150 x 60 cm. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	60	Unidade		
3	<p>CARRO PANTOGRÁFICO HIDRÁULICO, capacidade mínima de 800 kg, comprimento mínimo da superfície</p>	01	Unidade		

	da mesa: 1220 mm, largura mínima da superfície da mesa: 610 mm, com regulagem de altura máxima: 1500 mm, equipado com rodas em poliuretano. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.				
4	CARRO TRANSPALETE PANTOGRÁFICO HIDRÁULICO, capacidade mínima de carga 1 tonelada (1000 Kg), comprimento mínimo dos garfos: 1150 mm, altura mínima dos garfos: 820 mm, distância mínima entre os garfos: 365 mm, equipado com rodas em Nylon. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	02	Unidade		
5	FOGÃO com mesa em vidro temperado, cor inox, acendimento automático, grades INDUSTRIAIS robustas/grossa de ferro fundido, revestimento totalmente liso e esmaltado, luz no forno, capacidade mínima do forno 58 litros, tensão/voltagem bivolt, pés frontais de fácil instalação, pés traseiros devem ser rosqueados, permitindo uma regulagem para ajudar na estabilidade do fogão, dimensões mínimas: 94 centímetros de altura x 51 centímetro de largura x 60 centímetro de profundidade, Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	01	Unidade		
6	FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS, com capacidade mínima de 534 Litros, fechadura com chave, rodízios de pés, dreno de descongelamento, controle de temperatura externo termostato, com função freezer e refrigerador, cor branco, voltagem 220 volts. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	20	Unidade		
7	MÁQUINA DE LAVA com capacidade mínima 16 kg, centrifugação, dispense para sabão, dispense para amaciante, dispense para alvejante, trava de Segurança, velocidade de centrifugação mínima 750 rpm, tensão/voltagem 220V, cor branca, Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	01	Unidade		
8	GELADEIRA e REFRIGERADOR, degelo frost free, cor inox, capacidade mínima de armazenamento 579	01	Unidade		

	litros, French Door, voltagem 220 v, freezer na parte inferior. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.				
9	AR CONDICIONADO, capacidade de refrigeração 30.000 BTUS, 220 volts, gás ecológico R410A, Controle remoto, preferencialmente em português (com pilhas inclusas). Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A ou B. Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada. Assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	20	Unidade		
10	AR CONDICIONADO, capacidade de refrigeração 18.000 BTUS, 220 volts, gás ecológico R410A, Controle remoto, preferencialmente em português (com pilhas inclusas). Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A ou B. Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada. Assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	04	Unidade		
11	COMPUTADOR DESKTOP 1, com as características mínimas: processador deverá possuir no mínimo 8-Core, 16MB Cachê, mínimo 4.70GHz, unidade - SSD 512/480 GB, memória Ram 16GB, DDR4, 2933MHz, expansível até 64GB; Disco Rígido de 2 TB (dois Terabyte) ou superior com velocidade mínima de 7.200 RPM; conectividade: Wi-Fi 6 AX1650i (2x2) 802.11ax + Bluetooth 5.1. Unidade leitor e gravador de DVD/RW (todos os tipos de mídias); Interface USB 2.0 e USB 3.0: integrada à placa principal (on board), com no mínimo 4 conectores USB 3.0. Saídas: VGA/HDMI e DVI; Monitor de vídeo: Tela LED Widescreen com tecnologia LED de pelo menos 27" polegadas; Placa de rede: Com suporte às velocidades de 10/100/1000bps, full duplex e Wake-on-Lan, com conector externo do tipo RJ- 45; Teclado: Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB; 10. Mouse Ótico: Mouse Ótico com conector USB. Observações: Devem acompanhar o equipamento os seguintes softwares e acessórios: Sistema operacional Microsoft Windows 10 ou versão mais atual e Pacote Microsoft Office (deve acompanhar mídia/CD de instalação) e licença de uso, Software de gerenciamento inteligente do próprio fabricante do hardware, Software: Deverá	16	Unidade		

	acompanhar Microsoft Office Home & Business 2010 ou superior, com licença de uso e mídia de instalação. Todos os drives necessários para o pleno funcionamento do equipamento. O fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica autorizada do fabricante na cidade de Porto Velho (devidamente comprovado); O fabricante ou a empresa que prestará a assistência técnica ao equipamento devesa dispor de um numero telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento; A empresa ou o fabricante do equipamento deverá fazer a entrega de folder, catálogo, panfletos bem como manuais para análise técnica e referência técnica contendo todas as informações sobre o produto e seus componentes, com instruções para a instalação, configuração e uso em português. Prazo de Garantia mínima de 3 anos, com atendimento onsite, para todos os componentes e peças.				
12	MONITOR tela LED 27" Antirreflexo, resolução mínima: 3840 x 2160, iluminação: LED, ângulo de visão (vertical/horizontal): 178°/178°, conectividade: HDMI 1.4; DP; USB-C; Saída de áudio, 2 portas USB 2.0; 2 portas USB SuperSpeed, ergonomia: Ajuste de Altura; Inclinação; Rotação da base; Giro (retrato/paisagem), voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt). Conteúdo da embalagem: Monitor com suporte, Cabo de força, Cabo DP (DP para DP), Cabo USB Type-C, Cabo USB Type-C, Junta cabos, Guia de instalação rápida e Informações regulamentares e de segurança.	20	Unidade		
13	MICROCOMPUTADOR DESKTOP 2. Processador: Possuir no mínimo 6MB de memória para cache L3 ou superior e suporte a DDR-4; Possuir, no mínimo, 06 (seis) núcleos físicos; Não serão aceitos processadores descontinuados pelos fabricantes dos processadores. 2. Memória Principal: 08 (oito) GB de memória; Com tecnologia DDR-4, 2.400 MHz ou superior; Permitir expansão a 32 GB de memória; 3. Placa mãe: Fabricação própria e exclusiva para o equipamento que for ofertado, não sendo aceitas placas utilizadas em livre comércio; Possuir No mínimo 06 portas USB, sendo pelo menos 4 USB 3.1 ou superior, não sendo permitida a utilização de hubs ou em adaptadores PCI; Possuir, no mínimo, 1 slot padrão PCI Express x16, e 1 slot padrão PCI Express x1 versão 2.0 ou equivalente; 4. Disco rígido - HD: Deve possui padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s mínimo; Capacidade mínima de 1TB, com rotação de 7.200 RPM ou superior; 5. Controladora de rede: Adequada ao padrão 802.3; Operar a 10/100/1000 Mbps; Operar no modo full-duplex; 6. Controladora de vídeo: Controladora de vídeo integrada com capacidade mínima de 2GB; Suporte à resolução mínima de 1920 x	12	Unidade		

	<p>1080 @ 60 Hz; Possuir no mínimo 02 conectores de vídeo, sendo 01 analógico VGA e 01 digital nos padrões DisplayPort, HDMI ou DVI. Preferência possuir os três VGA, HDMI e DVI; Suporte a 02 monitores simultaneamente; Suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.5. 7. Controladora de Áudio: Conectores frontais para Headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo; Alto-falante integrado ao gabinete ou placa mãe. 8. Gabinete: Gabinete do tipo SFF (Small Form Factor) ou Mini Torre; Abertura do gabinete sem utilização de ferramentas; Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original do fabricante do equipamento; Deve possuir preferencialmente unidade óptica DVD+/-RW; Fonte de alimentação interna ao gabinete, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento, com tensão de entrada 110/220; 9. Teclado: Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB; 10. Mouse Ótico: Mouse Ótico com conector USB; Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas ± scroll com resolução mínima de 1000dpi; 11. Monitor de Vídeo: Monitor de Vídeo com tela de LCD LED de no mínimo 21 polegadas; Possuir um conector analógico padrão VGA, mais um conector digital DisplayPort ou HDMI; Fonte de alimentação interna com ajuste automático de voltagem que suporta as faixas de tensão de 100-240VAC em 50- 60Hz; Possuir os cabos VGA e HDMI; 12. Sistema Operacional: Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64bits, em português do Brasil (PT-BR); O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento; O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download. 13. GARANTIA: Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento no local (on-site); A contratada (Fabricante ou Fornecedor) deve possuir central de atendimento para abertura dos chamados de garantia. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão realizados onde se encontram (on-site).</p>				
14	<p>NOBREAK 1500VA BIVOLT, com as características mínimas: tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada: 57Hz 63Hz; Tipo de conexão de entrada: Cabo de força no padrão NBR14136; Baterias e tempo de operação: 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah; 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah seladas; Tempo de autonomia típico: 50 min (01 PC Onboard + 01 Monitor 15" LCD + 01Impressora Jato de Tinta); Alarme sonoro; Filtragem; Tomadas: 05 (cinco) tomadas padrão NBR 14136; Manual de instruções + Fusível reserva; garantia de no mínimo 24 meses; Deverá ser microprocessador com</p>	20	Unidade		

	<p>regulação Online; Possuir chave liga-desliga deve ser embutida para evitar desligamento acidental; alarme para informar no mínimo: estado da rede, estado da bateria, potencia consumida e sobrecarga; possuir teste de partida para verificar o equipamento; alarmes sonoros para informar a operação da bateria, fim de bateria e sobrecarga; estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; rendimento de no mínimo de 95 % (modo rede) e no mínimo 85 % (modo bateria); Permitir ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica; UPS deve possuir cabos e tudo que for necessário para o seu perfeito funcionamento; Características elétricas de entrada; Tensão de entrada devida ser bi volt automática, detectar e configurar se para 220V ou 127V; variação mínima de entrada sem usar bateria de 15%; Características elétricas de saída: tensão de saída de 115V; potencia nominal de no mínimo 1400 VA; saída estabilizada mesmo durante o fornecimento de energia através das baterias; inversor sincronizado com a energia elétrica; possuir saída de frequência de 60Hz; tempo de transferência mínimo 0,8 ms; possuir conexão para bateria externa; bateria VRLA devem ser internas e no mínimo 02 (duas) baterias de 12v X 7Ah; Devera realizar recarga automática das baterias mesmo com os no-break desligados; Característica do sistema de proteção: possuir proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno e desligamento automático; Possuir proteção contra sobrecarga curto circuito (inversor); proteção contra surto de tensão entre fase e neutro; proteção contra descarga total das baterias; proteção contra sobreaquecimento do transformador; proteção contra surto de tensão através de filtro de linha interno e varistor óxido metálico para atenuar de descarga atmosféricas; Documentação: Possuir certificado de qualidade ISO9001: 2000; Possuir manuais e catálogos em português/Brasil; Prazo de garantia de no mínimo 24 meses.</p>				
15	<p>Kit teclado Mecânico e mouse, idioma português ABNT2, Iluminação RGB, conectividade: 2x USB 2.0 com fio - Tipo de cabo: Fibra Trançada, comprimento do cabo: 1.8 m, descanso de pulso magnético, mínimo 1 ano de garantia.</p>	20	Unidade		
16	<p>NOTEBOOK ultra fino e leve com 16GB memoria, 1TB de HD, LED 15,6" Windows 10: Informações técnicas: Cor Prata; Processador até 4.8 GHz, Memória Cache: 12 MB Cache; Driver: Lê e grava: DVD e CD; Tela: Tipo de monitor: LED LCD, Polegadas: 15,6 " e Resolução: 3840 x 2400; Memória: Capacidade: 8 GB, Expansível: Sim Expansível até 32 GB (2 slots no total), Barramento da memória: DDR4 e Clock da memória: 2133 MHz; HDD: Capacidade: 1 TB e Velocidade de rotação HD: 5400 RPM; Sistema Operacional: Modelo: Windows 10;</p>	01	Unidade		

	<p>Conexão HDMI: Sim com suporte HDCP; Bluetooth: 4.0; Tipo de teclado retroiluminado: Português padrão ABNT com teclado numérico integrado; Padrão do teclado: ABNT; Touchpad: Touchpad com função multitoque; Webcam: Sim Webcam HD / HDR Crystal Eye com resolução de 3840 x 2400; Leitor de cartões: Sim SD; Placa de rede: Sim Entrada padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000; Placa wireless: Sim Wireless padrão - 802.11 b/g/n; Placa de vídeo: Tipo integrada; Som: Áudio de alta definição, com dois alto-falantes estéreo; Softwares inclusos: abFiles, abPhoto, Accessory Store, Quick Access e entre outros disponíveis via Windows App Store; Alimentação: Notebook/Ultrabook: Bateria recarregável e Fonte: Bivolt; Bateria: Tipo Bateria de 4 células (52Whr) e Duração da bateria até 7 horas de uso; Conexões: 1 conexão USB 2.0, 2 conexões USB 3.0, 1 saída HDMI com suporte HDCP, USB Type-C port: USB 3.1 Gen 1, 1 leitor de cartão SD, 1 entrada para fonte carregadora de bateria, 1 porta no padrão combo para microfone / fone de ouvido e 1 porta de rede no padrão RJ-45; Peso aproximado: Peso inicial produto: 1,2 kg; Dimensões do produto aproximado: Largura: 38,16 cm, Altura: 2,3 ~ 2,845 cm e Profundidade: 25,9 cm; Garantia: 01 ano; Itens inclusos: 01 Notebook; 01 Cabo de energia; 01 Adaptador AC; Kit de manuais e termo de garantia.</p>				
17	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA: Com luminosidade de no mínimo de 4000 lumens ANSI; tela Full HD - 4:3 ou 16:9, contraste de no mínimo de 2400 de 1 típica (Fullon/Full Off); Com a resolução de WXGA de no mínimo de 1280 x 800; Com a Uniformidade Típica de no mínimo 80% e (padrão JBMA); Com lentes de projeção de F-Stop com F/2, 8; Com tamanho da imagem de no mínimo de 44,6 até 294 polegadas (diagonal); Com distância de projeção de no mínimo de 1 m a 9,7 m; Com projeção de no mínimo de 0,521 em ângulo e distância; Com configuração ativada para 3; Com as seguintes conectividades: Com energia para um soquete de energia CA (3 pinos entrada C14); com entrada VGA para conectores D-sub de 15 pinos (azuis), VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente; Com saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos (preto) para loop-through de VGA-A; Com entrada S-Vídeo para conector S-Vídeo mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C; Com entrada de vídeo em tomada RCA amarela para sinal CVBS; Com entrada HDMI para conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. compatível com HDCP; Com entrada de áudio analógico para mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm (azuis) e um par de conectores RCA (vermelho/branco); Com saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm (verde); Com porta USB para USB secundária (mini USB) para suporte remoto; Com porta RS232 para mini DIN de 6 pinos para comunicação</p>	01	Unidade		

	<p>RS232; Com porta RJ 45 para conector RJ45 para controle de projetor através da rede; Com saída de no mínimo 12 V: um de 12 V CC/200mA. com microfone para mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm; Com a COMPATIBILIDADE DE VÍDEO composto/S-Video de NTSC (J, M, 4,43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60); Com vídeo componente via VGA e HDMI:1.080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p; Com Alimentação Universal de 100 a 240CA e 50 a 60 Hz com entrada PFC; Com padrão wireless: IEEE802.11b/g; Com wireless para conector wireless (WIFI incorporado); Deverá acompanhar os seguintes acessórios: Cabo de alimentação, Cabo VGA de 1,8 m (VGA a VGA), Cabo USB (USB A para USB B), Antena, Guia do Usuário e documentação em CD, Controle Remoto, Caneta Interativa, Ponta (5Pcs), Pilhas Alcalinas AA (2), Pilhas AAA (2), alça para pulso, cabo mini USB 5M (USB A para mini USB B) CD do InterwriteWorkspace. Garantia: 01 (um) ano de garantia padrão.</p>				
18	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA com tanque de tinta, velocidade mínima de impressão até 35 ppm em A4, resolução de 1200 x 1200 dpi, tensão/voltagem 127 V 50/60Hz, Função impressão, cópia, digitalização e fax, capacidade mínima na bandeja de até 100 folhas; impressão duplex: frente e verso automático, Velocidade do Processador 800 MHz, OBS: O equipamento deverá ser totalmente compatível com o sistema operacional Windows 8, 10, 2000, XP, VISTA. Cada impressora deve vir acompanhada 20 kit de garrafas tinta originais, cabo de energia, CD (driver, Aplicativos), guia de instalação rápida, cartão de garantia, cartão de registro de produto, cabo de conexão USB (ligação da impressora ao PC). Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.</p>	06	Unidade		
19	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA com tanque de tinta, Wi-fi, Conexão Ethernet, Conexão USB, Bivolt, velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm, digitalização de 48 bits e 1200 x 2400 dpi para ampliação de fotos e documentos, alimentador automático de documentos: Capacidade - 30 folhas, 2 lados a 2 lados duplex. Sistemas operacionais Compatíveis: Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/8.1/ Windows® 10 (32bit/64bit)/ Windows® XP SP3 (32bit)/ Windows® XP Professional x64 Edition SP2 / Windows Server® 2003 SP2 /Windows Server® 20167 - Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x7. Itens incluso: 20 kit de garrafas tinta originais, CD de instalação, Softwares, guia de instalação rápida, cabo de alimentação, Cabo USB. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de</p>	02	Unidade		

	Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.				
20	KIT TELEFONE SEM FIO DIGITAL COM SECRETÁRIA ELETRÔNICA COM 4 RAMAIS SEM FIO DIGITAL, cor preto, tecnologia digital - DECT 6.0, display Luminoso, capacidade de expansão para até 7 ramais (base + 6 ramais), capacidade da agenda - 70 contatos, comunicação interna, conferência a três, transferência de chamadas, tensão/voltagem BIVOLT, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Conteúdo da embalagem: 1 base / 1 cabo de linha telefônica / 1 bateria / 1 fone / 1 adaptador de tensão bivolt / 1 manual do usuário. 1 fone / 1 bateria recarregável / 1 carregador de bateria para ramal / 1 adaptador de tensão bivolt / 1 manual do usuário.	02	Unidade		
21	PEDESTAL PARA TV de 75", com rodízios e suporte videoconferência.	02	Unidade		
22	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: com display e traçado ECG, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas; com alça para transporte; a tela de cristal líquido, led ou lcd com exibição de mensagens de texto em português, número de choques realizados, hora e tempo decorrido desde a instalação do aparelho; sistema automático de análise do sinal de ECG com detecção de arritmias malignas (taquicardia ventricular e fibrilação ventricular) que necessitam de desfibrilação; para uso em indivíduos adultos e pediátricos a partir de 1 (um) ano de idade; o equipamento deve ser leve, não ultrapassar 3,5 kg, incluindo a bateria; dimensão máxima 295 x 225 x 155 mm; deve ser resistente a quedas, vibrações resistente a água e poeira conforme normas de segurança internacionais, com grau de proteção superior ao ip55; o equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da sequência de operação para o usuário, com comando de voz em português; deve possuir metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo das compressões cardíacas; deve possuir sistema de detecção da qualidade das compressões durante a reanimação cardiorespiratória (RCP) com comandos de voz para auxiliar o socorrista (comprima mais forte, boas compressões); comando do choque: botão no painel frontal, quando piscando; botão ligar/ desligar na parte frontal; com bateria de lithium recarregável, capacidade mínima de 2200 mah, carregador de bateria bivolt (100/240v) deve ser fornecido juntamente como equipamento, vida útil mínima de 4 (quatro) anos em standby com capacidade mínima de 4 (quatro) horas de monitoramento contínua ou quantidade mínima de 140 (cento e quarenta) choques em 150 (cento e cinquenta) joules (modo adulto) com a bateria totalmente carregada; sistema automático para disparos em 150 (cento e cinquenta)	01	Unidade		

	<p>joules, 200 (duzentos) joules e 200 (duzentos) joules no modo adulto e 50 (cinquenta) joules fixo no modo infantil; para uso pediátrico (modo infantil), o aparelho deve limitar a carga em $\frac{1}{4}$ da energia para adulto de forma automática ao inserir a pá pediátrica; deve possuir tecnologia de onda exponencial truncada bifásica em conformidade com a guideline 2015, oferecer sem custos possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado; deve possuir escala de energia para indivíduos adultos e crianças até o máximo de 200 joules; a memória interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e eventos; o dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um computador através de cabo USB; deve realizar autotestes diários; os autotestes deve verificar os sistemas internos, baterias e circuito de descarga; a frequência com que o autoteste é realizado será alterada de acordo com o nível da bateria, aumentando conforme a carga abaixa, ou seja, à medida que o nível da bateria diminui os alarmes sonoros e visuais ficam mais frequentes indicando que a bateria precisa ser carregada. O DEA deverá ter bolsa para transporte, resistente, que suporte vibrações e choques externos, cd com software de gerenciamento compatível com a Microsoft, cabo USB para transferência de dados para o computador e manual do usuário e certificado de garantia. A garantia do equipamento deverá ser no mínimo 5 (cinco) anos comprovada através do manual da Anvisa. O desfibrilador deve vir com 1 par de pás adesivas (eletrodos) para adultos, resistente, que suporte vibrações e choques externos, multifuncionais (monitoram e desfibrilam), descartáveis e auto aderentes, que devem ser dotados de sistema que detecte a frequência e a profundidade das compressões torácicas durante a rcp com validade de no mínimo 18 meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa e 1 par de pás adesivas (eletrodo) pediátrico, resistente, que suporte vibrações e choques externos. Multifunção, descartáveis e auto aderentes com validade de no mínimo 18 (dezoito) meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa;</p>				
23	<p>VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO PORTÁTIL microprocessado; com tela gráfica mínimo de 5", volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: Transporte Intra/Extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: Adultos, Pediátricos e neonatais; modalidades mínimas: VCV (assistido/controlado), PCV (assistido/controlado), PSV, CPAP, SIMV, Fluxo contínuo, controles diretos para Volume Corrente, Frequência e Sensibilidade Assistida; alarmes de pressão inspiratória alta e baixa, volume</p>	01	Unidade		

	<p>tidal máximo e mínimo, PEEP, bateria fraca e rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da FIO2; leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento; circuito paciente simples, de fácil montagem, limpeza e esterilização; - Sistema de fixação específico para uso em Ambulâncias e Unidades Móveis de Resgate, inclusive aéreo com compensação da altitude; tecla Stand By que interrompe as funções do ventilador; botão de ciclo manual, que determina o início do ciclo respiratório; silenciador de alarme por 60 segundos; controle de PEEP eletrônico. Equipamento com peso inferior a 5kg (sem acessórios). Bateria interna recarregável com duração mínima de 120 minutos; contendo os seguintes acessórios: Circuito paciente esterilizável, válvula de exalação, braço pantográfico, pedestal, fonte de alimentação, cabo de alimentação, mangueira de O2, com Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.</p>				
24	<p>OTOSCÓPIO com lâmpadas LED, vida útil de até 20.000 horas de uso, acompanha 04 espéculos nos tamanhos: 2,5, 3, 4 e 5 mm, 01 estojo para acondicionamento, 01 amortecedor de cabo na cor do aparelho, 01 protetor de lente na cor do aparelho. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa. Opções de cores: vinho, preto, vermelho, azul.</p>	01	Unidade		
25	<p>OXÍMETRO de dedo portátil, uso adulto e criança. Detecta a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência cardíaca, visor em OLED, com funcionamento mínimo de até 40 horas continuamente, indicador de baixa tensão quando as pilhas estiverem fracas, desliga automaticamente após 8 segundos inativo. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.</p>	05	Unidade		
26	<p>NEGATOSCÓPIO construído em chapa de aço pintada, iluminação fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e flexível, bivolt, com prendedor de radiografia, botão frontal liga/desliga, com encaixe para pendurar na parede. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.</p>	01	Unidade		
27	<p>KIT LARINGOSCÓPIO com 11 Lâminas, 6 Lâminas Curva nos tamanhos de 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e 5 Lâminas Reta nos tamanhos 0, 1, 2, 3 e 4. Acompanha lâmpada. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.</p>	01	Unidade		
28	<p>ASPIRADOR de Secreção portátil Bivolt, desliga automaticamente em caso de temperatura excessivamente elevada, frasco coletor autoclavável de 3 Litros, motor elétrico, regulador de vácuo, tampa com válvula de segurança contra transbordamento,</p>	01	Unidade		

	silencioso, alça para transporte. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.				
29	INALADOR NEBULIZADOR portátil ultrassônico, silencioso, com protetor térmico, acompanha traqueia, copinho, anel adaptador, máscaras. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	03	Unidade		
30	PALETE DE PLÁSTICO, medidas mínimas: 1000 x 1200 x 130 mm. Capacidade de carga estática 2000 kg, dinâmica 1000 kg. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	160	Unidade		
31	MESA PARA ESCRITÓRIO retangular com tampo de vidro temperado preto 8 mm, gaveteiro pedestal com 4 gavetas, equipada com trilhos telescópicos e chave para travamento simultâneo de todas as gavetas, puxadores em metal cromado, sapatas niveladoras com regulagem de altura, tampos e laterais em 50 mm de espessura mínima, medidas mínimas: comprimento 1600 x profundidade 800 x altura 760 mm. Opções de cores: marsala/preto, ameixa, tabaco. Após a entrega do produto, o contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para montagem e sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	12	Unidade		
32	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L, com armário acoplado com portas e gavetas, equipadas com trilhos telescópicos, sapatas niveladoras com regulagem de altura, tampo de vidro preto temperado de 8 mm sobreposto ao tampo principal, fixado com parafuso botão, medidas mínimas: L 2000 x P 800 x A 760 mm. Opções de cores: marsala/preto, ameixa, tabaco. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para montagem e sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	01	Unidade		
33	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO giratória, pés cromado, encosto, apoio de braços fixos com estofamento, revestimento couro artificial, ajuste Altura, encosto regulável, inclinação de até 150º, regulagem de altura da cadeira através de pistão à gás, apoio para os pés retrátil na cor do produto, suporta até: 130 kg. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para montagem e sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	01	Unidade		

34	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO digital, portátil, Faixa -30°C a 650°C, alimentação pilhas ou bateria. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa. Medições Laboratorial, Indústria Farmacêutica, Vacinas e etc;	12	Unidade		
35	CÂMERA DE VÍDEO CONFERÊNCIA Com panorâmica suave motorizado, inclinação de 130 graus, Zoom de alta definição de 10X sem perda, Campo de visão de 90 graus, Full HD 1080p 30fps, Foco automático 5 predefinições de câmera, Certificação de lentes ZEISS, LED para confirmar transmissão de vídeo, rosca para tripé padrão, 8,5 m alcance, Cancelamento de eco acústico, Tecnologia de redução de ruídos, Compatível com Bluetooth e NFC, LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, quatro microfones omnidirecionais que suportam um alcance de 6 m de diâmetro, Resposta de frequência: 100 Hz - 11 kHz, Sensibilidade: -28 dB +/-3 dB, cabos para a conexão entre o hub e a câmera/viva-voz (comprimento: 5 m), cabo USB para conexão PC/Mac (comprimento: 2 m), Adaptador de alimentação CA (comprimento: 3 m), Vídeo e áudio compatíveis com UVC, Certificado para Skype for Business,	01	Unidade		
36	MESA BANCADA EM AÇO INOX escovado, dimensões 1,50L x 0,50P x 0,60A, suporta até 90 Kg distribuídos. Podendo ser desmontável ou fixa.	16	Unidade		
37	MESA BANCADA EM INOX Escovado suporta até 120 Kg distribuídos, medidas mínimas 85cm A x 140cm L x 70cm P.	03	Unidade		
38	SSD com capacidades 240GB, performance de até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação, 1 ano de garantia.	20	Unidade		
39	CAFETEIRA ELÉTRICA, potência 800 Watts, com capacidade 1200 ml ou 32 xícaras, botão liga/desliga luminoso 1 ano de garantia.	02	Unidade		
40	GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX - 3,0 LITROS, alça que facilita o transporte, possui bomba de estilo de alavanca para facilitar a dispensação, forro de vidro de vácuo, mantém o conteúdo quente ou frio, sistema corta pingos, acionamento por alavanca, garantia contra defeitos de fabricação.	05	Unidade		
41	BOTIJÃO TÉRMICO AÇO INOX 6 litros, para líquidos frios e quentes, sistema de torneira para facilitar a retirada do líquido, alças reforçadas e base com pé retrátil.	05	Unidade		
Carimbo do CNPJ/CPF-ME:		Local:	Responsável pela cotação da Empresa:		USO EXCLUSIVO DA AGEVISA
		Data:	Fone:		
					Validade

			Proposta:
	Banco: Agência: C/C:	Assinatura:	Prazo de Entrega:
<p>Observação:</p> <p>1) Os órgãos requisitantes devem enviar além da via do processo, mais 3 (três) vias desta Solicitação e Aquisição de Materiais e Serviços.</p> <p>2) Quanto a Solicitação contiver mais de 10 (dez) itens, enviar em anexo ao Processo, disquete ou CD-R com as informações.</p> <p>3) As empresas vencedoras deverão apresentar no ato da entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, os seguintes documentos: CERTIDÕES NEGATIVAS ou CERTIDÕES POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO junto ao INSS, FGTS, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, TRIBUTOS FEDERAIS, TRIBUTOS ESTADUAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS.</p>			

Porto Velho, 14 de julho de 2021.

IVO DA SILVA BARBOSA

Coordenação Estadual de Imunizações

MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZ

Gerencia Técnica de Vigilância Epidemiológica

GILVANDER GREGÓRIO DE LIMA

Diretora Geral da AGEVISA-RO



Documento assinado eletronicamente por **Ivo da Silva Barbosa, Chefe de Núcleo**, em 03/08/2021, às 20:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gilvander Gregorio de Lima, Diretor(a)**, em 04/08/2021, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZ, Gerente**, em 04/08/2021, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0019508751** e o código CRC **859D08FE**.

Referência: Caso responda este(a) SAMS, indicar expressamente o Processo nº 0002.330900/2021-00

SEI nº 0019508751

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0002.330900/2021-00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4	EMP 5	EMP 6	EMP 7	EMP 8	EMP 9	EMP 10	EMP 11	EMP 12	PREÇO MÍNIMO (D)	PREÇO MÉDIO (E)	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÇÃO	PARÂMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	SUBTOTAL GERAL [F + G]
				Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços						
1	** CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (vacinas), com SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA). O sistema de emergência (bateria) é para controlar a tensão elétrica na falta ou na instabilidade, mantendo a refrigeração adequada (temperatura entre +2°C e +8°C) dos imunobiológicos. A bateria deve vir integrada ao gabinete da câmara com autonomia mínima de 36 horas na falta ou na instabilidade da energia elétrica. Equipada com 4 rodízios giratórios de silicone/látex com freio na parte frontal para travamento. Capacidade mínima de 400 litros.	UNID	15	R\$ 12.913,87	R\$ 13.182,58	R\$ 17.600,00	R\$ 17.870,97	R\$ 17.900,00	R\$ 20.967,74	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 12.913,87	R\$ 16.739,19	3.115,53	18,61%	MÉDIO	R\$ 251.087,85
2	ESTANTE PARA CÂMARA FRIA em Metal inox, proteção contra corrosão e ferrugem, cada prateleira deve suportar no mínimo 220 Kg, a montagem e regulagem de altura das prateleiras deve ser prática, ou seja, sem necessidade de uso de ferramentas, cada estante deve conter 4 prateleiras, medidas mínimas (Alt x Larg x Prof) 160 x 150 x 60 cm. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	60	R\$ 1.529,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.114,39	R\$ 1.137,25	R\$ 1.400,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.778,00	N/C	N/C	N/C	R\$ 1.114,39	R\$ 1.520,40	273,36	17,98%	MÉDIO	R\$ 91.224,00
3	CARRO PANTOGRÁFICO HIDRÁULICO, capacidade mínima de 800 kg, comprimento mínimo da superfície da mesa: 1220 mm, largura mínima da superfície da mesa: 610 mm, com regulagem de altura máxima: 1500 mm, equipado com rodas em poliuretano. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	1	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 9.070,92	R\$ 9.073,73	R\$ 7.001,18	R\$ 7.001,18	R\$ 8.381,94	1.195,78	14,27%	MÉDIO	R\$ 8.381,94
4	CARRO TRANSPALETE PANTOGRÁFICO HIDRÁULICO, capacidade mínima de carga 1 tonelada (1000 Kg), comprimento mínimo dos garfos: 1150 mm, altura mínima dos garfos: 820 mm, distância mínima entre os garfos: 365 mm, equipado com rodas em Nylon. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	2	R\$ 8.220,78	R\$ 8.221,47	R\$ 8.566,37	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 8.090,51	N/C	N/C	R\$ 8.090,51	R\$ 8.274,78	203,91	2,46%	MÉDIO	R\$ 16.549,56

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0002.330900/2021-00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4	EMP 5	EMP 6	EMP 7	EMP 8	EMP 9	EMP 10	EMP 11	EMP 12	PREÇO MÍNIMO (D)	PREÇO MÉDIO (E)	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÇÃO	PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	SUBTOTAL GERAL [F + G]
				Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços						
5	FOGÃO com mesa em vidro temperado, cor inox, acendimento automático, grades INDUSTRIAIS robustas/grossa de ferro fundido, revestimento totalmente liso e esmaltado, luz no forno, capacidade mínima do forno 58 litros, tensão/voltagem bivolt, pés frontais de fácil instalação, pés traseiros devem ser rosqueados, permitindo uma regulagem para ajudar na estabilidade do fogão, dimensões mínimas: 94 centímetros de altura x 51 centímetro de largura x 60 centímetro de profundidade, Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	1	R\$ 811,96	R\$ 812,00	R\$ 834,30	R\$ 850,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 811,96	R\$ 827,07	18,56	2,24%	MÉDIO	R\$ 827,07
6	FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS, com capacidade mínima de 534 Litros, fechadura com chave, rodízios de pés, dreno de descongelamento, controle de temperatura externo termostato, com função freezer e refrigerador, cor branco, voltagem 220 volts. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	20	R\$ 2.700,00	R\$ 2.846,00	R\$ 2.894,75	R\$ 3.161,15	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 2.700,00	R\$ 2.900,48	192,48	6,64%	MÉDIO	R\$ 58.009,60
7	MÁQUINA DE LAVA com capacidade mínima 16 kg, centrifugação, dispense para sabão, dispense para amaciante, dispense para alvejante, trava de Segurança, velocidade de centrifugação mínima 750 rpm, tensão/voltagem 220V, cor branca, Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	1	R\$ 1.995,00	R\$ 2.093,92	R\$ 2.142,24	R\$ 2.342,20	R\$ 3.213,36	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 1.995,00	R\$ 2.357,34	494,96	21,00%	MÉDIO	R\$ 2.357,34
8	GELADEIRA e REFRIGERADOR, degelo frost free, cor inox, capacidade mínima de armazenamento 579 litros, French Door, voltagem 220 v, freezer na parte inferior. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	1	R\$ 4.950,00	R\$ 4.952,00	R\$ 4.952,50	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 4.950,00	R\$ 4.951,50	1,32	0,03%	MÉDIO	R\$ 4.951,50
9	AR CONDICIONADO, capacidade de refrigeração 30.000 BTUS, 220 volts, gás ecológico R410A, Controle remoto, preferencialmente em português (com pilhas inclusas). Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A ou B. Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada. Assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	20	R\$ 5.711,66	R\$ 5.769,80	R\$ 3.650,00	R\$ 3.695,00	R\$ 3.704,99	R\$ 3.900,00	R\$ 3.955,00	R\$ 4.011,95	R\$ 4.077,45	N/C	N/C	N/C	R\$ 3.650,00	R\$ 4.275,09	844,22	19,75%	MÉDIO	R\$ 85.501,80

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0002.330900/2021-00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4	EMP 5	EMP 6	EMP 7	EMP 8	EMP 9	EMP 10	EMP 11	EMP 12	PREÇO MÍNIMO (D)	PREÇO MÉDIO (E)	DESMO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÁÇÃO	PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	SUBTOTAL GERAL [F + G]
				Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços						
10	AR CONDICIONADO, capacidade de refrigeração 18.000 BTUS, 220 volts, gás ecológico R410A, Controle remoto, preferencialmente em português (com pilhas inclusas). Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A ou B. Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada. Assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	4	R\$ 2.588,00	R\$ 2.641,10	R\$ 3.009,67	R\$ 3.227,00	R\$ 3.533,33	R\$ 3.592,81	R\$ 3.592,87	R\$ 3.912,28	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 2.588,00	R\$ 3.262,13	481,08	14,75%	MÉDIO	R\$ 13.048,52
11	** COMPUTADOR DESKTOP 1, com as características mínimas: processador deverá possuir no mínimo 8-Core, 16MB Cachê, mínimo 4.70GHz, unidade - SSD 512/480 GB, memória Ram 16GB, DDR4, 2933MHz, expansível até 64GB; Disco Rígido de 2 TB (dois Terabyte) ou superior com velocidade mínima de 7.200 RPM; conectividade: Wi-Fi 6 AX1650i (2x2) 802.11ax + Bluetooth 5.1.	UNID	16	R\$ 3.246,00	R\$ 3.255,12	R\$ 3.280,00	R\$ 3.460,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.718,90	R\$ 4.720,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 3.246,00	R\$ 3.882,86	721,40	18,58%	MÉDIO	R\$ 62.125,76
12	MONITOR tela LED 27" Antirreflexo, resolução mínima: 3840 x 2160, iluminação: LED, ângulo de visão (vertical/horizontal): 178°/178°, conectividade: HDMI 1.4; DP; USB-C; Saída de áudio, 2 portas USB 2.0; 2 portas USB SuperSpeed, ergonomia: Ajuste de Altura; Inclinação; Rotação da base; Giro (retrato/paisagem), voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt). Conteúdo da embalagem: Monitor com suporte, Cabo de força, Cabo DP (DP para DP), Cabo USB Type-C, Cabo USB Type-C, Junta cabos, Guia de instalação rápida e informações regulamentares e de segurança.	UNID	20	R\$ 3.178,20	R\$ 3.749,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.990,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.550,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.318,27	N/C	N/C	N/C	R\$ 3.178,20	R\$ 4.198,39	722,81	17,22%	MÉDIO	R\$ 83.967,80
13	** MICROCOMPUTADOR DESKTOP 2. Processador: Possuir no mínimo 6MB de memória para cache L3 ou superior e suporte a DDR-4; Possuir, no mínimo, 06 (seis) núcleos físicos; Não serão aceitos processadores descontinuados pelos fabricantes dos processadores. 2. Memória Principal: 08 (oito) GB de memória; Com tecnologia DDR-4, 2.400 MHz ou superior; Permitir expansão a 32 GB de memória; 3. Placa mãe: Fabricação própria e exclusiva para o equipamento que for ofertado, não sendo aceitas placas utilizadas em livre comércio; Possuir No mínimo 06 portas USB, sendo pelo menos 4 USB 3.1 ou superior, não sendo permitida a utilização de hubs ou em adaptadores PCI	UNID	12	R\$ 5.099,00	R\$ 5.483,00	R\$ 5.484,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 5.099,00	R\$ 5.355,33	221,99	4,15%	MÉDIO	R\$ 64.263,96

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0002.330900/2021-00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4	EMP 5	EMP 6	EMP 7	EMP 8	EMP 9	EMP 10	EMP 11	EMP 12	PREÇO MÍNIMO (D)	PREÇO MÉDIO (E)	DESMO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	SUBTOTAL GERAL [F + G]
				Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços						
14	** NOBREAK 1500VA BIVOLT, com as características mínimas: tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada: 57Hz 63Hz; Tipo de conexão de entrada: Cabo de força no padrão NBR14136; Baterias e tempo de operação: 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah; 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah seladas; Tempo de autonomia típico: 50 min (01 PC Onboard + 01 Monitor 15" LCD + 01Impressora Jato de Tinta); Alarme sonoro; Filtragem; Tomadas: 05 (cinco) tomadas padrão NBR 14136; Manual de Instruções + Fusível reserva; garantia de no mínimo 24 meses; Deverá ser microprocessador com regulação Online; Possuir chave liga-desliga deve ser embutida para evitar desligamento acidental; alarme para informar no mínimo: estado da rede,	UNID	20	R\$ 1.230,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.199,98	R\$ 1.244,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 1.050,00	R\$ 1.164,80	85,35	7,33%	MÉDIO	R\$ 23.296,00
15	Kit teclado Mecânico e mouse, idioma português ABNT2, iluminação RGB, conectividade: 2x USB 2.0 com fio - Tipo de cabo: Fibra Trançada, comprimento do cabo: 1,8 m, descanso de pulso magnético, mínimo 1 ano de garantia.	UNID	20	R\$ 81,65	R\$ 88,00	R\$ 120,90	R\$ 135,00	R\$ 103,00	R\$ 121,63	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 81,65	R\$ 108,36	20,97	19,36%	MÉDIO	R\$ 2.167,20
16	** NOTEBOOK ultra fino e leve com 16GB memória, 1TB de HD, LED 15,6" Windows 10; Informações técnicas: Cor Prata; Processador até 4,8 GHz, Memória Cache: 12 MB Cache; Driver: Lê e grava: DVD e CD; Tela: Tipo de monitor: LED LCD, Polegadas: 15,6" e Resolução: 3840 x 2400; Memória: Capacidade: 8 GB, Expansível: Sim Expansível até 32 GB (2 slots no total), Barramento da memória: DDR4 e Clock da memória: 2133 MHz; HDD: Capacidade: 1 TB e Velocidade de rotação HD: 5400 RPM; Sistema Operacional: Modelo: Windows 10; Conexão HDMI: Sim com suporte HDCP;	UNID	1	R\$ 4.650,00	R\$ 4.658,49	R\$ 4.695,00	R\$ 4.729,50	R\$ 4.749,51	R\$ 4.754,00	R\$ 4.755,00	R\$ 4.755,25	R\$ 4.800,00	N/C	N/C	N/C	R\$ 4.650,00	R\$ 4.727,42	49,75	1,05%	MÉDIO	R\$ 4.727,42
17	** PROJETOR MULTIMÍDIA: Com luminosidade de no mínimo de 4000 lumens ANSI; tela Full HD - 4:3 ou 16:9, contraste de no mínimo de 2400 de 1 típica (Fullon/Full Off); Com a resolução de WXGA de no mínimo de 1280 x 800; Com a Uniformidade Típica de no mínimo 80% e (padrão JBMA); Com lentes de projeção de F-Stop com F/2, 8; Com tamanho da imagem de no mínimo de 44,6 até 294 polegadas (diagonal); Com distância de projeção de no mínimo de 1 m a 9,7 m; Com projeção de no mínimo de 0,521 em ângulo e distância; Com configuração ativada para 3; Com as seguintes conectividades: Com energia para um soquete de energia CA [3	UNID	1	R\$ 2.625,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.974,98	R\$ 3.988,75	R\$ 4.290,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 2.625,00	R\$ 3.725,75	644,57	17,30%	MÉDIO	R\$ 3.725,75
18	** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA com tanque de tinta, velocidade mínima de impressão até 35 ppm em A4, resolução de 1200 x 1200 dpi, tensão/voltagem 127 V 50/60Hz, Função impressão, cópia, digitalização e fax, capacidade mínima na bandeja de até 100 folhas; impressão duplex: frente e verso automático, Velocidade do Processador 800 MHz, OBS: O equipamento deverá ser totalmente compatível com o sistema operacional Windows 8, 10, 2000, XP, VISTA.	UNID	6	R\$ 1.300,00	R\$ 1.499,32	R\$ 1.558,33	R\$ 1.560,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 1.300,00	R\$ 1.479,41	122,89	8,31%	MÉDIO	R\$ 8.876,46

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0002.330900/2021-00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4	EMP 5	EMP 6	EMP 7	EMP 8	EMP 9	EMP 10	EMP 11	EMP 12	PREÇO MÍNIMO (D)	PREÇO MÉDIO (E)	DESMO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	SUBTOTAL GERAL [F + G]
				Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços						
19	** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA com tanque de tinta, Wi-fi, Conexão Ethernet, Conexão USB, Bivolt, velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm, digitalização de 48 bits e 1200 x 2400 dpi para ampliação de fotos e documentos, alimentador automático de documentos: Capacidade - 30 folhas, 2 lados a 2 lados duplex. Sistemas operacionais Compatíveis: Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/8.1/ Windows® 10 (32bit/64bit)/ Windows® XP SP3 (32bit)/ Windows® XP Professional x64 Edition SP2 / Windows Server® 2003 SP2 /Windows Server® 20167 - Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x7.	UNID	2	R\$ 2.477,69	R\$ 3.049,50	R\$ 3.050,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.286,26	R\$ 2.374,71	R\$ 2.800,00	R\$ 2.990,00	R\$ 3.010,85	N/C	N/C	N/C	R\$ 2.286,26	R\$ 2.837,67	392,30	13,82%	MÉDIO	R\$ 5.675,34
20	KIT TELEFONE SEM FIO DIGITAL COM SECRETÁRIA ELETRÔNICA COM 4 RAMAIS SEM FIO DIGITAL, cor preto, tecnologia digital - DECT 6.0, display Luminoso, capacidade de expansão para até 7 ramais (base + 6 ramais), capacidade da agenda - 70 contatos, comunicação interna, conferência a três, transferência de chamadas, tensão/voltagem BIVOLT, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Conteúdo da embalagem: 1 base / 1 cabo de linha telefônica / 1 bateria / 1 fone / 1 adaptador de tensão bivolt / 1 manual do usuário. 1 fone / 1 bateria recarregável / 1 carregador de bateria para ramal / 1 adaptador de tensão bivolt / 1 manual do usuário.	UNID	2	R\$ 148,40	R\$ 113,00	R\$ 129,90	R\$ 156,19	R\$ 160,00	R\$ 188,63	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 113,00	R\$ 149,35	26,09	17,47%	MÉDIO	R\$ 298,70
21	PEDESTAL PARA TV de 75", com rodízios e suporte videoconferência.	UNID	2	R\$ 909,00	R\$ 927,00	R\$ 898,00	R\$ 850,00	R\$ 1.000,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 850,00	R\$ 916,80	54,55	5,95%	MÉDIO	R\$ 1.833,60
22	** DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: com display e traçado ECG, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas; com alça para transporte; a tela de cristal líquido, led ou lcd com exibição de mensagens de texto em português, número de choques realizados, hora e tempo decorrido desde a instalação do aparelho; sistema automático de análise do sinal de ECG com detecção de arritmias malignas (taquicardia ventricular e fibrilação ventricular) que necessitam de desfibrilação; para uso em indivíduos adultos e pediátricos a partir de 1 (um) ano de idade; o equipamento deve ser leve, não ultrapassar 3,5 kg, incluindo a bateria; dimensão máxima 295 x 225 x	UNID	1	R\$ 7.638,00	R\$ 7.639,00	R\$ 8.186,00	R\$ 8.730,00	R\$ 9.000,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 7.638,00	R\$ 8.238,60	621,33	7,54%	MÉDIO	R\$ 8.238,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4	EMP 5	EMP 6	EMP 7	EMP 8	EMP 9	EMP 10	EMP 11	EMP 12	PREÇO MÍNIMO (D)	PREÇO MÉDIO (E)	DESMO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACAO	PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	SUBTOTAL GERAL [F + G]
				Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços						
23	** VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO PORTÁTIL microprocessado; com tela gráfica mínimo de 5", volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: Transporte Intra/Extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: Adultos, Pediátricos e neonatais; modalidades mínimas: VCV (assistido/controlado), PCV (assistido/controlado), PSV, CPAP, SIMV, Fluxo contínuo, controles diretos para Volume Corrente, Frequência e Sensibilidade Assistida; alarmes de pressão inspiratória alta e baixa, volume tidal máximo e mínimo, PEEP, bateria fraca e rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da FIO2;	UNID	1	R\$ 40.700,00	R\$ 51.999,50	R\$ 52.000,00	R\$ 59.251,50	R\$ 38.700,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 38.700,00	R\$ 48.530,20	8.616,36	17,75%	MÉDIO	R\$ 48.530,20
24	OTOSCÓPIO com lâmpadas LED, vida útil de até 20.000 horas de uso, acompanha 04 espéculos nos tamanhos: 2,5, 3, 4 e 5 mm, 01 estojo para acondicionamento, 01 amortecedor de cabo na cor do aparelho, 01 protetor de lente na cor do aparelho. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa. Opções de cores: vinho, preto, vermelho, azul.	UNID	1	R\$ 376,66	R\$ 398,58	R\$ 420,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 376,66	R\$ 439,05	57,71	15,14%	MÉDIO	R\$ 439,05
25	OXÍMETRO de dedo portátil, uso adulto e criança. Detecta a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência cardíaca, visor em OLED, com funcionamento mínimo de até 40 horas continuamente, indicador de baixa tensão quando as pilhas estiverem fracas, desliga automaticamente após 8 segundos inativo. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	UNID	5	R\$ 169,00	R\$ 170,00	R\$ 180,00	R\$ 223,74	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 169,00	R\$ 185,69	25,85	13,92%	MÉDIO	R\$ 928,45
26	NEGATOSCÓPIO construído em chapa de aço pintada, iluminação fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e flexível, bívolt, com prendedor de radiografia, botão frontal liga/desliga, com encaixe para pendurar na parede. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	UNID	1	R\$ 629,90	R\$ 630,00	R\$ 425,00	R\$ 450,00	R\$ 478,00	R\$ 519,57	R\$ 557,14	R\$ 591,80	R\$ 595,00	N/C	N/C	N/C	R\$ 425,00	R\$ 541,82	77,25	14,26%	MÉDIO	R\$ 541,82
27	KIT LARINGOSCÓPIO com 11 Lâminas, 6 Lâminas Curva nos tamanhos de 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e 5 Lâminas Reta nos tamanhos 0, 1, 2, 3 e 4. Acompanha lâmpada. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	UNID	1	R\$ 1.580,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.945,50	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 1.580,00	R\$ 1.790,17	188,82	10,55%	MÉDIO	R\$ 1.790,17
28	ASPIRADOR de Secreção portátil Bívolt, desliga automaticamente em caso de temperatura excessivamente elevada, frasco coletor autoclavável de 3 Litros, motor elétrico, regulador de vácuo, tampa com válvula de segurança contra transbordamento, silencioso, alça para transporte. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	UNID	1	R\$ 1.520,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.790,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.190,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 1.520,00	R\$ 1.766,00	272,82	15,46%	MÉDIO	R\$ 1.766,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0002.330900/2021-00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4	EMP 5	EMP 6	EMP 7	EMP 8	EMP 9	EMP 10	EMP 11	EMP 12	PREÇO MÍNIMO (D)	PREÇO MÉDIO (E)	DESMO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACAO	PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	SUBTOTAL GERAL [F + G]
				Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços						
29	INALADOR NEBULIZADOR portátil ultrassônico, silencioso, com protetor térmico, Acompanha traqueia, copinho, anel adaptador, máscaras. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa.	UNID	3	R\$ 110,00	R\$ 117,61	R\$ 120,00	R\$ 126,86	R\$ 149,00	R\$ 151,90	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 110,00	R\$ 129,23	17,32	13,40%	MÉDIO	R\$ 387,69
30	PALETE DE PLÁSTICO, medidas mínimas: 1000 x 1200 x 130 mm. Capacidade de carga estática 2000 kg, dinâmica 1000 kg. Após a entrega do produto a garantia mínima do fabricante será de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	160	R\$ 180,85	R\$ 244,99	R\$ 245,00	R\$ 248,19	R\$ 294,30	R\$ 149,50	R\$ 189,00	R\$ 208,00	R\$ 217,26	N/C	N/C	N/C	R\$ 149,50	R\$ 219,68	43,56	19,83%	MÉDIO	R\$ 35.148,80
31	MESA PARA ESCRITÓRIO retangular com tampo de vidro temperado preto 8 mm, gaveteiro pedestal com 4 gavetas, equipada com trilhos telescópicos e chave para travamento simultâneo de todas as gavetas, puxadores em metal cromado, sapatas niveladoras com regulagem de altura, tampos e laterais em 50 mm de espessura mínima, medidas mínimas: comprimento 1600 x profundidade 800 x altura 760 mm. Opções de cores: marsala/preto, ameixa, tabaco. Após a entrega do produto, o contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para montagem e sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	12	R\$ 409,00	R\$ 599,00	R\$ 600,00	R\$ 625,00	R\$ 740,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 409,00	R\$ 594,60	118,91	20,00%	MÉDIO	R\$ 7.135,20
32	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L, com armário acoplado com portas e gavetas, equipadas com trilhos telescópicos, sapatas niveladoras com regulagem de altura, tampo de vidro preto temperado de 8 mm sobreposto ao tampo principal, fixado com parafuso botão, medidas mínimas: L 2000 x P 800 x A 760 mm. Opções de cores: marsala/preto, ameixa, tabaco. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para montagem e sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.741,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.650,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 1.200,00	R\$ 1.546,20	207,07	13,39%	MÉDIO	R\$ 1.546,20
33	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO giratória, pés cromado, encosto, apoio de braços fixos com estofamento, revestimento couro artificial, ajuste Altura, encosto regulável, inclinação de até 150°, regulagem de altura da cadeira através de pistão à gás, apoio para os pés retrátil na cor do produto, suporta até: 130 kg. Após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para montagem e sua instalação. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa.	UNID	1	R\$ 400,00	R\$ 632,13	R\$ 680,00	R\$ 500,00	R\$ 534,00	R\$ 690,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 400,00	R\$ 572,69	114,38	19,97%	MÉDIO	R\$ 572,69

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0002.330900/2021-00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4	EMP 5	EMP 6	EMP 7	EMP 8	EMP 9	EMP 10	EMP 11	EMP 12	PREÇO MÍNIMO (D)	PREÇO MÉDIO (E)	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÇÃO	PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	SUBTOTAL GERAL [F + G]
				Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços						
34	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO digital, portátil, Faixa -30°C a 650°C, alimentação pilhas ou bateria. Garantia mínima de 1 ano, com certificação do INMETRO e registro na Anvisa. Medições Laboratorial, Indústria Farmacêutica, Vacinas e etc;	UNID	12	R\$ 112,50	R\$ 115,00	R\$ 124,90	R\$ 135,00	R\$ 138,98	R\$ 130,00	R\$ 165,00	R\$ 189,00	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 112,50	R\$ 138,80	26,05	18,77%	MÉDIO	R\$ 1.665,60
35	** CÂMERA DE VÍDEO CONFERÊNCIA Com panorâmica suave motorizada, inclinação de 130 graus, Zoom de alta definição de 10X sem perda, Campo de visão de 90 graus, Full HD 1080p 30fps, Foco automático 5 predefinições de câmera, Certificação de lentes ZEISS, LED para confirmar transmissão de vídeo, rosca para tripé padrão, 8,5 m alcance, Cancelamento de eco acústico, Tecnologia de redução de ruídos, Compatível com Bluetooth e NFC, LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, quatro microfones omnidirecionais que suportam um alcance de 6 m de diâmetro, Resposta de frequência: 100 Hz - 11 kHz,	UNID	1	R\$ 1.319,50	R\$ 1.320,00	R\$ 1.389,00	R\$ 1.497,50	R\$ 1.498,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.589,69	R\$ 1.782,00	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 1.319,50	R\$ 1.486,96	152,84	10,28%	MÉDIO	R\$ 1.486,96
36	MESA BANCADA EM AÇO INOX escovado, dimensões 1,50L x 0,50P x 0,60A, suporta até 90 Kg distribuídos. Podendo ser desmontável ou fixa.	UNID	16	R\$ 1.390,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.740,41	R\$ 1.921,00	R\$ 1.627,50	R\$ 1.630,00	R\$ 1.850,00	N/C	N/C	N/C	R\$ 1.390,00	R\$ 1.657,66	171,64	10,35%	MÉDIO	R\$ 26.522,56
37	MESA BANCADA EM INOX Escovado suporta até 120 Kg distribuídos, medidas mínimas 85cm A x 140cm L x 70cm P.	UNID	3	R\$ 1.390,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.740,41	R\$ 1.921,00	R\$ 1.627,50	R\$ 1.630,00	R\$ 1.850,00	N/C	N/C	N/C	R\$ 1.390,00	R\$ 1.657,66	171,64	10,35%	MÉDIO	R\$ 4.972,98
38	SSD com capacidades 240GB, performance de até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação, 1 ano de garantia.	UNID	20	R\$ 263,00	R\$ 264,00	R\$ 200,00	R\$ 215,00	R\$ 251,54	R\$ 298,47	R\$ 349,00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 200,00	R\$ 263,00	50,10	19,05%	MÉDIO	R\$ 5.260,00
39	CAFETEIRA ELÉTRICA, potência 800 Watts, com capacidade 1200 ml ou 32 xícaras, botão liga/desliga luminoso 1 ano de garantia.	UNID	2	R\$ 132,09	R\$ 187,00	R\$ 187,02	R\$ 121,00	R\$ 139,00	R\$ 139,75	R\$ 142,00	R\$ 149,85	R\$ 149,90	N/C	N/C	N/C	R\$ 121,00	R\$ 149,73	22,89	15,29%	MÉDIO	R\$ 299,46
40	GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX - 3,0 LITROS, alça que facilita o transporte, possui bomba de estilo de alavanca para facilitar a dispensação, forro de vidro de vácuo, mantém o conteúdo quente ou frio, sistema corta pingos, acionamento por alavanca, garantia contra defeitos de fabricação.	UNID	5	R\$ 222,02	R\$ 233,67	R\$ 258,97	R\$ 300,00	R\$ 222,14	R\$ 239,00	R\$ 264,00	R\$ 274,99	R\$ 278,00	N/C	N/C	N/C	R\$ 222,02	R\$ 254,75	27,22	10,69%	MÉDIO	R\$ 1.273,75
41	BOTIJÃO TÉRMICO AÇO INOX 6 litros, para líquidos frios e quentes, sistema de torneira para facilitar a retirada do líquido, alças reforçadas e base com pé retrátil.	UNID	5	R\$ 199,99	R\$ 199,10	R\$ 200,00	R\$ 240,00	R\$ 242,75	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	R\$ 199,10	R\$ 216,37	22,85	10,56%	MÉDIO	R\$ 1.081,85
																VALOR TOTAL				R\$ 942.485,20	

Nota Explicativa:

1) Devido as as diferentes variações de preços utilizados nas pesquisas de preços, o que acarretou em consideráveis distorções na taxa de desvio padrão, não podendo esta ser saneada, foi utilizado como critério técnico o valor mínimo, sendo perfeitamente cabível no que reza o parágrafo 2º do artigo 2º da Instrução Normativa 05/2014/MPOG e alterações

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0002.330900/2021-00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4	EMP 5	EMP 6	EMP 7	EMP 8	EMP 9	EMP 10	EMP 11	EMP 12	PREÇO MÍNIMO (D)	PREÇO MÉDIO (E)	DESWO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	SUBTOTAL_GERAL [F + G]
				Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços	Banco de preços						

2) Pesquisas realizadas conforme Portaria nº 238/2019/SUPEL-CI : Art. 2º A pesquisa de preços será realizada em observância às orientações contidas no Anexo I desta Portaria e mediante a utilização dos seguintes parâmetros:

I – Tabelas referenciais ou preços constantes no sistema de preços referenciais do Estado de Rondônia;

II – Banco de preços eletrônicos; Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 205 Disponibilização: 01/11/2019 Publicação: 01/11/201905/11/2019 SEI/ABC - 8647995 – Portaria

[https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9808051&infr... 2/7](https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9808051&infr...)

III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos cento e oitenta dias anteriores à data da pesquisa de preços;

IV - pesquisa publicada em mídia especializada, sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou

V - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de cento e oitenta dias.

Legenda:

N/C : Não cotado

* = A especificação do item foi simplificada e encontra-se completa na SAMS.