

## Resultado por Fornecedor



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Pregão Nº 00831/2021 - (Decreto Nº 10.024/2019)**

### RESULTADO POR FORNECEDOR

**00.734.589/0001-51 - RIO LINK TECNOLOGIA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Alicate Vasador</u>	Unidade	8	R\$ 48.360,4000	R\$ 6.045,0000	R\$ 48.360,0000

**Marca:** Fluke

**Fabricante:** Fluke

**Modelo / Versão:** Fluke 376FC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** A Alicate Amperímetro CA/CC True-RMS Wireless Fluke 376 FC oferece recursos de registro, inclui sonda de corrente flexível iFlex™ e mede até 1.000 V e 1.000 A, CA ou CC. Conecte seu medidor ao seu smartphone com o Fluke Connect Measurements Leia medições em seu telefone a uma distância segura, utilizando menos EPis enquanto seu medidor assume todos os riscos Registre os resultados diretamente no seu telefone e no Cloud Capture falhas intermitentes enquanto realiza outras tarefas usando as capacidades de registro do Fluke 376 FC Crie e compartilhe relatórios a partir do campo via e-mail, ou converse em tempo real com as chamadas de vídeo ShareLive™ A sonda de corrente flexível iFlex expande a gama de medição para 2.500 A CA; fornece acesso a grandes condutores em espaços confinados (incluído) Alça de suspensão magnética TPAK (incluída) Filtro passa baixo com VFD integrado para medições precisas do transmissor Tecnologia patenteada de medição de partida para filtrar o ruído e capturar a corrente de arranque do motor exatamente como ela é vista pela proteção do circuito Classificação de segurança CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V Garantia de 3 anos Bolsa de transporte flexível

7	<u>Câmera Fotográfica Digital</u>	Unidade	6	R\$ 91.060,7400	R\$ 15.000,0000	R\$ 90.000,0000
---	-----------------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

**Marca:** Fluke

**Fabricante:** Fluke

**Modelo / Versão:** Fluke TIS20+MAX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmera termográfica Tela contínua sensível ao toque com IR-Fusion™ Bateria com duração de 5 horas Pode suportar quedas de até 2 metro Resistente à água e poeira — grau de proteção do IP54 Organize e archive automaticamente imagens térmicas com o Fluke Connect™ Asset Tagging Resolução de 120 x 90 pixels de infravermelho

11	<u>Alicate Vasador</u>	Unidade	1	R\$ 4.493,7000	R\$ 4.493,7000	R\$ 4.493,7000
----	------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

**Marca:** Fluke

**Fabricante:** Fluke

**Modelo / Versão:** Fluke 365

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate amperímetro Medição de corrente de CA e CC de 200 A com garras removíveis Medição de tensão CA e CC de 600 V A garra removível facilita a leitura do visor e o acesso aos fios A lantern integrada facilita a iluminação e a identificação de fios CAT III 600 V Seu design compacto possibilita ajuste perfeito à mão, e ele pode ser usado com equipamentos de proteção pessoal O processamento de sinal avançado permite o uso em ambientes elétricos com muito ruído ao mesmo tempo que fornece leituras estáveis O visor grande, fácil de ler e com luz de fundo, configure automaticamente a faixa de medição correta para que você não precise alterar as posições do seletor enquanto faz as medições Garantia de três anos Estojos maleável

**Total do Fornecedor: R\$ 142.853,7000**

**10.376.569/0001-00 - N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15	<u>Terrômetro</u>	Unidade	8	R\$ 3.578,6400	R\$ 429,2500	R\$ 3.434,0000

**Marca:** Politerm / POL-29B

**Fabricante:** Politerm / POL-29B

**Modelo / Versão:** POL-29B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fasímetro - Indicador de sequencia de fase, modelo POL-29B, • Visor LCD; - Indicado para correntes trifásicas; • Gama mínima de tensões: 40 -690 V; • Faixa de frequências: 15 – 400Hz; • Funcionamento contínuo; • Classificação de segurança: CAT III, 600V; • CAT IV, 300V; • Acompanha os acessórios fornecidos com Manual de instrução em português.

16 <u>Terrômetro</u>	Unidade	8	R\$ 3.370,6400	R\$ 303,5000	R\$ 2.428,0000
----------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

**Marca:** Politerm / POL-10B**Fabricante:** Politerm / POL-10B**Modelo / Versão:** POL-10B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luxímetro digital portátil, modelo POL 10B, faixa de medição 1 até 100.000 lux, display LCD de 3-½ dígitos, precisão ±4%, função Data Hold, temperatura de trabalho 0 40°C, foto sensor de silício, sensor separado do corpo do aparelho, resposta espectral de acordo com a curva do olho humano ( CIE ), alimentação 1 bateria de 9V, fornecido com estojo para transporte, manual de operação.

**Total do Fornecedor: R\$ 5.862,0000**

**11.460.602/0001-48 - HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21	<u>Câmera Fotográfica Digital</u>	Unidade	2	R\$ 30.353,5800	R\$ 12.475,0000	R\$ 24.950,0000

**Marca:** INFIRAY**Fabricante:** INFIRAY**Modelo / Versão:** M200A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA TERMOGRÁFICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

**Total do Fornecedor: R\$ 24.950,0000**

**16.887.672/0001-09 - PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Boroscópio</u>	Unidade	8	R\$ 39.829,0400	R\$ 4.887,5000	R\$ 39.100,0000

**Marca:** Importação**Fabricante:** Qbhscope**Modelo / Versão:** AV7810

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Boroscópio Colorido, Monitor sem fio, sonda de vídeo com comprimento de 1m, câmera de 5,2 (com envolto 5,5mm), proteção IP67, resolução 720x576 NTSC, sensor de imagem CMOS, ângulo de visão de 60°, distância focal entre 30 a 80mm, iluminação mínima 0 lux, monitor TFT 3,5" resolução 320x240, tempo de operação de 1 a 3 horas, nível de saída de vídeo padrão NTSC, frequência de transmissão 2,4Ghz faixa de transmissão desobstruída eficaz em 10m, 4 baterias AA, cartão de memória Micro SD (adaptador), Cabo USB, Ferramentas de extensão, cabo de vídeo, adaptador AC, suporte de base, estojo de armazenamento.

**Total do Fornecedor: R\$ 39.100,0000**

**19.887.163/0001-66 - ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	<u>Alicate Vasador</u>	Unidade	8	R\$ 25.262,6400	R\$ 3.157,8300	R\$ 25.262,6400

**Marca:** ENGETOTUS**Fabricante:** ENGETOTUS**Modelo / Versão:** ENGETOTUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCLERÔMETRO (TESTADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA DE CONCRETO), MARTELO DE REBOTE: Martelo para testes de resistência de concreto e outros materiais de construção 735J 10 - 60 MPa, rebote de concreto martelo (esclerômetro).

**Total do Fornecedor: R\$ 25.262,6400**

**28.849.946/0001-46 - ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
20	<u>Antena Gps</u>	Unidade	2	R\$ 5.429,3200	R\$ 2.714,6600	R\$ 5.429,3200

**Marca:** GARMIN**Fabricante:** GARMIN**Modelo / Versão:** ETREX® 32X

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GPS PORTÁTIL: RESOLUÇÃO MAIOR COM DISPLAY DE 240X320PX, PARA LEITURA MELHORADA, DE 2.2 POLEGADAS, E LEGÍVEL MESMO SOB A LUZ DO SOL. PRÉ-CARREGADO COM MAPAS TOPOACTIVE, CONTA COM ROTEAMENTO PARA ESTRADAS E TRILHAS PARA CICLISMO E ESCALADA. SISTEMAS DE SATÉLITE GPS E GLONASS PARA LOCALIZAÇÃO MELHOR DO QUE O GPS SOZINHO MESMO EM AMBIENTES MAIS DESAFIADORES. 8 GB DE MEMÓRIA INTERNA PARA DOWNLOAD DE MAPAS E UM SLOT PARA CARTÃO MICROSD™. BÚSSOLA DE 3 EIXOS E ALTÍMETRO BAROMÉTRICO. DURAÇÃO DA BATERIA: ATÉ 25 HORAS NO MODO GPS COM DUAS PILHAS AA.

**Total do Fornecedor: R\$ 5.429,3200**

**31.300.461/0001-03 - J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	<u>Câmera Fotográfica Digital</u>	Unidade	2	R\$ 29.653,9200	R\$ 14.000,0000	R\$ 28.000,0000

**Marca:** Hikmicro**Fabricante:** Hikmicro**Modelo / Versão:** B20

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O HIKMICRO B20 foi projetado para medição de temperatura para encontrar falhas invisíveis. Está equipado com uma resolução de 256 x 192 Detector térmico HIKMICRO e detector óptico de 2MP. A termografia varia de -20°C a 550°C (-4°F a 1022°F). Que atende mais situação. Ajuda a equipe a encontrar rapidamente a falha de acordo com a medição precisa da temperatura de alvos no ambiente. Enquanto isso, fornece ajuda na decisão e garante a segurança. O dispositivo é aplicado principalmente a várias indústrias, como construção, climatização e indústria automobilística, etc. Características principais Resolução térmica: 256 x 192 (49 152 pixels) NETD: < 40 mK (@ 25°C,F#=1,0) Faixa de medição de temperatura: -20°C a 550°C (-4°F a 1022°F) Precisão: Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%), para temperatura ambiente de 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e objeto temperatura acima de 0°C (32°F) Predefinições de medição: Ponto central, Ponto quente, Ponto frio, Ponto predefinido do usuário Frequência de imagem de 25 Hz Tela LCD de 3,2'' Até 6 horas de funcionamento contínuo Garantia: 3 anos Site: www.hikmicrotech.com

**Total do Fornecedor: R\$ 28.000,0000****34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Trena</u>	Unidade	16	R\$ 7.835,6800	R\$ 441,9800	R\$ 7.071,6800

**Marca:** FORMIS**Fabricante:** FORMIS**Modelo / Versão:** FOR-110

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRENA À LASER (ATÉ 50 METROS): Faixa de medição 0,05-50,00m; Díodo laser 635nm, < 1 mW; Peso aprox. 635 nm, < 1 mW; Tempo de medição, tí pico < 0,5s; Unidades de medição m/cm,pés/polegada; Classe de laser 2; Precisão de medição, tí pica ± 1,5mm (com desvio adaptável aoti po de uti lização); Faixa de medição da medição deinclinações 0 – 360° (4 x 90°); Tempo de mediçomáx. 4 s; Alimentação elétrica 2 x1,5 V LR03 (AAA); Dispositi vo dedesconexão automáti ca 5 min; Capacidade da memória (valores)30; Proteção contra pó e IP 54; Roscado tripé 1/4". Com bolsa.

**Total do Fornecedor: R\$ 7.071,6800****36.706.134/0001-70 - PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	<u>Terrômetro</u>	Unidade	8	R\$ 5.252,5600	R\$ 642,8700	R\$ 5.142,9600

**Marca:** MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Modelo / Versão:** MSL-1355B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DECIBELÍMETRO DIGITAL • Display: LCD de 3 1/2 dígitos 2000 Contagens, com iluminação automática; • Barra Gráfica: 51 segmentos; • Taxa de Atualização: 20 vezes/ segundo; • Taxa de Atualização da Barra Gráfica: 1dB/ Barra gráfica; • Resolução: 0,1dB; • Ponderação em Frequência: A e C; • Tempo de Resposta: Fast e Slow; • Auto Power Off: Aprox. 10 minutos; • Data Logger (Memória): 4422 dados; • Intervalo de Tempo do Data Logger: ajustável de 1 a 250 segundos; • Indicação de Bateria Fraca: O display exibe o símbolo " " ; • Função MAX; • Função Calendário; • Indicação de Faixa: OVER é exibido no display quando a leitura ultrapassa a leitura máximo da faixa atual, e UNDER quando a leitura está abaixo da leitura mínima da faixa atual; • Alimentação: 4 x 1,5V AA; • Duração da Bateria: Aprox. 20 horas (alcalina) em uso contínuo; • Fonte de Alimentação DC: 6V DC / 100mA; • Altitude Máxima de Operação: 2000m; • Ambiente de Operação: 0°C ~ 40°C, RH < 80%; • Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, 10% < RH < 70%; • Dimensões: 256 (A) x 70 (C) x 35 (P) mm; • Peso: 244g (Sem baterias); • Garantia: 12 (doze) a partir da data de aquisição

**Total do Fornecedor: R\$ 5.142,9600****42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Trena</u>	Unidade	8	R\$ 4.469,1200	R\$ 558,6400	R\$ 4.469,1200

**Marca:** BOSCH**Fabricante:** BOSCH**Modelo / Versão:** GWM 32

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRENA COM RODA DIGITAL: Circunferência da roda: 1m; Roda emborrachada; Diâmetro da roda: 31,83cm; Limite de contagem: 9.999,9m; Peso: 1,4 kg; Dimensões/Largura: 33 CM; Altura: 15 CM; Comprimento: 66 CM. Com maleta de transporte Eixo telescópico para ajuste de altura em alumínio; Manopla ergonômica Unidades de medição: m/dm Precisão: -5mm/m. "Equivalente técnico e/ou superior".

12	<u>Trena</u>	Unidade	8	R\$ 12.781,0400	R\$ 1.371,8900	R\$ 10.975,1200
----	--------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

**Marca:** BOSCH**Fabricante:** BOSCH**Modelo / Versão:** GCL 2 15 15M BASE MALETA SUBST

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NÍVEL À LASER: Precisão ± 0,3 mm/m Projeção 2 linhas / 2 pontos Raio de ação até 15 m Díodo laser Linha: 500 13 540 nm, < 10 mW, Ponto: 630 13650, < 1 mW Temperatura de serviço -10 13 50 °C Classe de laser 2 Raio de ação dos pontos laser, máx.10 m (topo), 10 m(fundo) Gama de autonivelamento ± 4º Tempo de nivelamento 4 s Proteção contra pó e projeções de água IP 54 Alimentação elétrica 3 x 1,5 V LR6 (AA) Tempo de autonomia (máx.) 6 h no modo de linha cruzada e de pontos, 8 h no modo de linha cruzada, 10 h

no modo de linha e de pontos, 12 h no modo de linha, 22 h no modo de pontos Rosca do tripé 1/4", 5/8" Peso aprox. 0,49 kg Cor da linha laser verde Precisão do ponto de prumo ± 0,7 mm/m Raio de ação 15 m Com maleta de transporte e suporte rotativo. "Equivalente técnico e/ou superior".

**Total do Fornecedor: R\$ 15.444,2400**

**64.262.876/0001-99 - VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Alicate Vasador</u>	Unidade	8	R\$ 6.099,7600	R\$ 761,8750	R\$ 6.095,0000

**Marca:** FLUKE

**Fabricante:** FLUKE

**Modelo / Versão:** FLUKE-323

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ALICATE AMPERÍMETRO 400A AC - 600V TRMS Capacidade de medição Medição de corrente de CA de 400 A Medição de tensão de CA e CC de 600 V Corrente e tensão CA true RMS para medições precisas em sinais não lineares Medição de resistência até 4 kΩ com detecção de continuidade Características Design delgado e ergonômico Classificação de segurança CAT IV 300 V, CAT III 600 V Botão de retenção Garantia de 2 anos Maleta para transporte flexível

**Total do Fornecedor: R\$ 6.095,0000**

**79.588.794/0001-06 - PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	<u>Alicate Vasador</u>	Unidade	8	R\$ 63.386,6400	R\$ 7.112,5000	R\$ 56.900,0000

**Marca:** PRIMATA ELETRÔNICA

**Fabricante:** PRIMATA TECNOLOGIA ELETRÔNICA

**Modelo / Versão:** P55 3000A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conforme edital.

**Total do Fornecedor: R\$ 56.900,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 362.111,5400**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

Voltar