



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE
Assessoria de Tecnologia da Informação - FEASE-ASTI

Parecer nº 9/2025/FEASE-ASTI

Segue abaixo o Parecer Técnico com a análise detalhada por item, conforme as especificações do Termo de Referência e as propostas apresentadas:

Análise Técnica			
Item	Termo de Referência (0060942666)	Propostas	Conclusão
02	Projektor com Imagens coloridas mínima: 3400 lúmens em branco e em cores; Tecnologia 3LCD de cores até três vezes mais brilhantes para projeções realmente naturais; Resolução full HD, Lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 12.000 horas ² no modo econômico; Conectividade HDMI: Áudio e vídeo de qualidade HD com um único cabo; Resolução do visor 1024X768. Com Alto-falantes. Permite que você ajuste o brilho, a nitidez e a cor na projeção. Conectividade Wi-Fi Voltagem mínima: 110V/220V, com controle e suporte para teto.	Projektor Tomate MPR-2009 ESPECIFICAÇÕES: 3500 Lumens Hdmi/vga Vídeo/áudio, Entradas AV HDMI, Conexões Saída de áudio, Especificações do produto: Tensão AC 110-220V, Potencia de trabalho 160W, Consumo de energia em espera 15 W, Ruido de operação 48dB, Proporção de projeção 15 1, Tamanho de projeção 50-180 polegadas, Distância de projeção 16m-5.5m, Zoom múltiplo foco fixo, Tecnologia de exibição LCD, Resolução física 1920*1080, Escala da tela 16 9, Brilho. 3500 Lumens, Contraste 10000:1, Uniformidade de iluminação: 75%, Cor da gama 60% NTSC, Modo de foco: foco manual, Correção de escala escala eletrônica 4D ± 40 graus (vertical + horizontal) escada quadrangular, Tipo de fonte de luz modulo de luz branca LED 30000 horas	O item atende aos requisitos técnicos.

04	<p>KIT 2 Caixa de som com suporte: Sistema tipo: Duas vias 10" Amplificado, Gabinete: Polipropoleno com tela em aço. MAX SPL: 127 dB, Resposta de frequência (± 3 dB): 70Hz - 16,5Khz Potência: 250 Watts RMS, Impedância de entrada: 100k ohm balanceado, Padrão de cobertura: 110° (horizontal) x 60° (vertical) nominal, Bluetooth: Audio streaming, Bluetooth versão 5.0, DSP: 15 presets Conexões: 2 Entradas XLR/TRS combo mic/line, 1 Entrada Aux 3,5 mm ,1 Saída XLR pass-thru Suporte: 35 mm (duplo ângulo), Dimensões: Profundidade 300 (mm), Largura: 310 (mm), Altura: 531 (mm), Peso Líquido: 11,3 Kg.</p>	<p>Kit Caixa Waldman Fk240x Ativa + Passiva 8 Pol 240w + Tripés ESPECIFICAÇÕES: Alto-Falante: 8", Sistema Ativo de 2 vias, Driver de titânio de 1", Potência: 240 W RMS, Potência Max: 400 W, Saída para caixa passiva: 1 saída (8 Ohms), Faixa de Frequência: 60 Hz-20kHz, Conectores: XLR / RCA / P2, Tensão de Entrada: AC 110/220 V 60/50 Hz (Chaveável), Max SPL: 118 db, Entrada USB/SD/FM/BLUETOOTH, Entrada XLR Linha: 1 entrada, Entrada Mix XLR: 1 entradas, Entrada RCA: 1, Display: Display de LCD e Controle de mídia MP3, Controles de frequências: Graves e Agudos, Line Out: XLR, Speaker Out CAIXA PASSIVA 8, Alto-Falante: 8", Driver de titânio de 1", Potência: 240 W RMS, Faixa de Frequência: 60 Hz-20kHz, Sensibilidade: 118 db, Input: TRS 1/4", Output: TRS 1/4" Conteúdo Da Embalagem, Acompanha 2 pedestais (125 cm), Cabo P10/P10 (3 m) incluso para conexão entre as caixas, Controle remoto</p>	<p>O item atende aos requisitos técnicos.</p>
----	--	---	---

Porto Velho, 09 de setembro de 2025.

JOÃO ABNER ARAÚJO MARTINS

Assessor de Tecnologia da Informação/ASTI



Documento assinado eletronicamente por **João Abner Araújo Martins**, Assessor(a), em 09/09/2025, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0064162938** e o código CRC **ACA19BE8**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0065.001045/2025-11

SEI nº 0064162938