



RAZÃO SOCIAL: SENA E PRATES LTDA

ENDEREÇO: R. RA 6, QUADRA 07 LOTE 32, RESIDENCIAL ARAGUAIA, ANÁPOLIS-GO

CEP: 75.071-400

TEL: (62) 99113-3822 CNPJ:

47.536.916/0001-24

Email: mixmoveisans@gmail.com

Inscrição Estadual: 10.957.570-9

Razão Social: SENA E PRATES LTDA	
CNPJ: 47.536.916/0001-24	
Endereço: R. RA 6, QUADRA 07 LOTE 32, RESIDENCIAL ARAGUAIA	
Município: ANÁPOLIS	CEP: 75.071-400
Representante Legal: Mônica Cristina Rodrigues Prates	
Telefones: (62) 99113-3822	E-mail: mixmoveisans@gmail.com
Dados bancários: Banco: 756 Agência nº 5024 Conta nº71566-2 Banco Cooperativo do Brasil S.A	

À Sociedade de Portos e Hidrovias – SOPH

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para Aquisição e Instalação de Mobiliário Sob Medida para Escritório

Remeto-vos proposta de preços para atender à necessidade dessa Empresa Pública, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Und	Qnt	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
3	Tampo e laterais em revestimento melamínico, cor Trancoso (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de	Maranello/armario alto	Und	5	R\$ 850,00	R\$ 4.250,00

	PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 2 Folhas, Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior e inferior, com chave escamotiável. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente com 03 prateleiras reguláveis, constituído em MDP com 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: sapatas reguladoras de nível reforçadas para moveis pesados, rosca métrica, tipo roseta em nylon injetado					
4	Tampo e laterais em revestimento melamínico, cor Trancoso (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de	Maranello/armário alto semi aberto	Und	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00

	PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 2 Folhas, Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior e inferior, com chave escamotiável. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente com 02 prateleiras reguláveis e externamente com 03 prateleiras reguláveis, constituído em MDP com 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt melt. Base: sapatas reguladoras de nível reforçadas para moveis pesados, rosca métrica, tipo roseta em nylon injetado					
5	Tampo e laterais em revestimento melamínico, cor Trancoso (Variação máxima de 5% nas	Maranello/armário baixo	Und	2	R\$ 473,00	R\$ 946,00

	medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 2 Folhas, Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior e inferior, com chave escamotiável. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente com 01 prateleiras reguláveis, constituído em MDP com 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: sapatas reguladoras de nível reforçadas para					
--	---	--	--	--	--	--

	moveis pesados, rosca métrica, tipo roseta em nylon injetado					
8	Tampo e laterais em revestimento melamínico, cor Trancoso (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 2 folhas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior e inferior, com chave escamotiável. Puxadores embutidos em ABS. Internamente 01 divisão vertical e 04 prateleiras reguláveis de cada lado constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura,	Maranello/armário extra alto	Und	8	R\$ 1.300,00	R\$ 10.400,00

	colada a quente pelo sistema holt melt. Base: sapatas reguladoras de nível reforçadas para moveis pesados, rosca métrica, tipo roseta em nylon injetado					
9	Tampo e laterais em revestimento melamínico, cor Trancoso (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com travamento superior, com chave escamotiável. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas com Fundo em MDP 15mm, dotadas de corrediças telescópicas em aço, sistema de freio que delimita a	Maranello/ armário gaveteiro	Und	46,00	R\$ 600,00	R\$ 27.600,00

	abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 20 Kg em cada gaveta. Produto com 03 gavetas media para recebimentos de objetos variados. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em polipropileno injetado com acabamento em prata crome. Rodízios em nylon com eixo e haste em aço					
10	Tampo e laterais em revestimento melamínico, cor Trancoso (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com travamento superior, com chave escamotiável. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma	Maranello/ amário gaveteiro	Und	15	R\$ 600,00	R\$ 9.000,00

	côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas com Fundo em MDP 15mm, dotadas de corrediças telescópicas em aço, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 20 Kg em cada gaveta. Produto com 03 gavetas media para recebimentos de objetos variados. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em polipropileno injetado com acabamento em prata crome. Rodízios em nylon com eixo e haste em aço					
22	Tecido sintético vinílico, cor Preto (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Assento com concha estrutural em madeira multilaminada moldada a quente, com espessura mínima de 12 mm, curvatura anatômica e resistência à flexão. Revestido com espuma de poliuretano flexível injetada de alta resiliência (HR), moldada anatomicamente, com densidade entre 50 e 55 kg/m³ e espessura mínima de 40 mm, isenta de CFC. O conjunto deve proporcionar ergonomia e conforto prolongado ao usuário. Encosto com espaldar médio, estruturado em madeira multilaminada curvada, com aplicação de espuma anatômica de poliuretano flexível HR, com densidade entre 50 e 55 kg/m³ e espessura mínima de 35 mm. A forma do encosto deve favorecer	Aliança/cadeira fixa s/ braço c/ encosto baixo	Und	21	R\$ 550,00	R\$ 11.550,00

	o apoio adequado da região dorsal, com inclinação leve para acomodação da postura em uso prolongado. A estrutura da cadeira deverá ser fixa, do tipo balancim, 4 pés ou trapezoidal, confeccionada em tubo de aço carbono com seção mínima de Ø25,4 mm e espessura de parede mínima de 1,5 mm. A estrutura deve receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor preta, com espessura mínima de 50 micras e textura microgranulada, resistente à abrasão e oxidação. A base da estrutura será dotada de sapatas deslizantes injetadas em polipropileno de alta resistência, na cor preta, com cantos arredondados, permitindo o deslocamento sobre piso vinílico, cerâmico ou cimentado sem provocar danos ao revestimento. Apoios de braço com formato curvo, fixos, sem regulagem de altura, fabricados em polímero de engenharia (poliuretano integral skin ou polipropileno copolímero de alta resistência), com bordas arredondadas e ergonomicamente moldadas. As extremidades devem possuir raio de curvatura superior a 2 mm. Revestimento do assento e encosto em laminado vinílico texturizado, na cor preta, com resistência à abrasão, fácil limpeza e acabamento uniforme. O revestimento deverá					
--	--	--	--	--	--	--

	apresentar boa resistência a rasgos, rachaduras e descolamento, mantendo a integridade estética do conjunto mesmo sob uso contínuo					
34	Pintura eletrostática anticorrosiva na cor cinza padrão industrial (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Estrutura: confeccionada em aço de alta resistência, com colunas fabricadas em chapa 26/20 e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal, proporcionando proteção anticorrosiva e resistência contra ferrugem. Possui 6 prateleiras/bandejas reguláveis, suportando até 25 kg cada, desde que com peso distribuído uniformemente. Cantoneiras bi-partidas para facilitar a montagem e sapatilhas de nylon na base, garantindo estabilidade e proteção do piso. Montagem: produto desmontável, enviado em embalagem compacta, acompanhado de todos os componentes necessários para a montagem simples e prática. Dimensões: altura de 200 cm, largura de 92 cm e profundidade de 40 cm. Aplicações: ideal para organização em escritórios, home-offices, residências, comércios e depósitos, combinando funcionalidade, resistência e design versátil	Nobre/estante de aço 0,40	Und	10	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00
41	Tecido sintético vinílico, cor Preto (Variação	Nobre/longarina 2 lug	Und	1	R\$ 490,00	R\$ 490,00

	máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Conjunto tipo longarina com 2 assentos fixos, dispostos em estrutura metálica horizontal única, destinado a áreas de espera, recepção, auditórios e ambientes de uso coletivo. Assentos com painel de madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 12 mm (composta por 7 lâminas). Revestidos com espuma de poliuretano flexível HR (High Resilience), de alta resiliência, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e densidade entre 50 e 55 kg/m³, isenta de CFC. A espuma deverá oferecer conforto prolongado e capacidade de recuperação sem deformações permanentes, mesmo após uso intenso. Encostos com espaldar médio, compostos por estrutura interna em polipropileno (PP) injetado copolímero (material resistente a alto impacto), com espessura mínima de 3,5 mm, revestida com espuma de poliuretano flexível HR de densidade entre 50 e 55 kg/m³ e espessura mínima de 40 mm. Moldado anatomicamente, o encosto deverá apresentar saliência ergonômica na região lombar, proporcionando contato permanente ("permanent contact") com a curva fisiológica					
--	---	--	--	--	--	--

	do usuário, independentemente da posição de uso. Capas de proteção do assento e encosto confeccionadas em polipropileno injetado, com acabamento texturizado, resistência a impacto e bordas arredondadas, com raio de curvatura superior a 2 mm, dispensando a necessidade de perfil de PVC, conforme norma NBR 13962. Estrutura de sustentação composta por longarina horizontal fabricada em tubo de aço carbono com seção mínima de 80 mm x 40 mm e espessura mínima de parede de 1,5 mm, com tratamento antiferrugem por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi microtexturizada na cor preta, com espessura mínima de 50 micras. Pés de apoio ao piso confeccionados em chapa de aço carbono com espessura mínima de 3 mm, dotados de base metálica reforçada com furação para ancoragem por chumbadores, proporcionando estabilidade e resistência ao conjunto. O projeto não inclui apoios de braço, permitindo livre circulação entre os assentos e maior aproveitamento do espaço. Sistema de fixação dos assentos e encostos à estrutura metálica por meio de suportes metálicos soldados ou parafusados à longarina, com reforços internos e espaçadores que garantam firmeza estrutural e segurança					
--	---	--	--	--	--	--

	ao usuário. Revestimento dos assentos e encostos em laminado sintético vinílico texturizado na cor preta, resistente à abrasão, rasgos, desbotamento e de fácil higienização					
42	Tecido sintético vinílico, cor Preto (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Conjunto tipo longarina com 3 assentos fixos, dispostos em estrutura metálica horizontal única, destinado a áreas de espera, recepção, auditórios e ambientes de uso coletivo. Assentos com painel de madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 12 mm (composta por 7 lâminas). Revestidos com espuma de poliuretano flexível HR (High Resilience), de alta resiliência, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e densidade entre 50 e 55 kg/m³, isenta de CFC. A espuma deverá oferecer conforto prolongado e capacidade de recuperação sem deformações permanentes, mesmo após uso intenso. Encostos com espaldar médio, compostos por estrutura interna em polipropileno (PP) injetado copolímero (material resistente a alto impacto), com espessura mínima de 3,5 mm, revestida com espuma de poliuretano flexível HR de densidade entre 50 e 55	Nobre/longarina 3lug	Und	4	R\$ 690,00	R\$ 2.760,00

	kg/m³ e espessura mínima de 40 mm. Moldado anatomicamente, o encosto deverá apresentar saliência ergonômica na região lombar, proporcionando contato permanente (“permanent contact”) com a curva fisiológica do usuário, independentemente da posição de uso. Capas de proteção do assento e encosto confeccionadas em polipropileno injetado, com acabamento texturizado, resistência a impacto e bordas arredondadas, com raio de curvatura superior a 2 mm, dispensando a necessidade de perfil de PVC, conforme norma NBR 13962. Estrutura de sustentação composta por longarina horizontal fabricada em tubo de aço carbono com seção mínima de 80 mm x 40 mm e espessura mínima de parede de 1,5 mm, com tratamento antiferrugem por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi microtexturizada na cor preta, com espessura mínima de 50 micras. Pés de apoio ao piso confeccionados em chapa de aço carbono com espessura mínima de 3 mm, dotados de base metálica reforçada com furação para ancoragem por chumbadores, proporcionando estabilidade e resistência ao conjunto. O projeto não inclui apoios de braço, permitindo livre circulação entre os assentos e maior					
--	---	--	--	--	--	--

	aproveitamento do espaço. Sistema de fixação dos assentos e encostos à estrutura metálica por meio de suportes metálicos soldados ou parafusados à longarina, com reforços internos e espaçadores que garantam firmeza estrutural e segurança ao usuário. Revestimento dos assentos e encostos em laminado sintético vinílico texturizado na cor preta, resistente à abrasão, rasgos, desbotamento e de fácil higienização					
Valor total R\$ 74.896,00 (setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis Reais)						R\$ 74.896,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias dias.
Afirmamos que temos ciência das obrigações e responsabilidades previstas no Termo de Referência, anexo I do Edital da licitação nº 04/2026, relativo ao processo 0040.000064/2025-09

Anápolis, 24 de março de 2026

MONICA
CRISTINA
RODRIGUES
PRATES:0050486
8101

Digital Signer:MONICA CRISTINA
RODRIGUES PRATES:00504868101
DN:CN=MONICA CRISTINA RODRIGUES
PRATES:00504868101, OU=AC
SingularID Multiple,
OU=03208618000130,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR
Date:24/03/2026 15:38:02 -03:00

Representante legal da CONTRATADA

Mônica Cristina Rodrigues Prates

Idt nº 4560370 (PC GO) / CPF nº: 005.048.681-01

CNPJ: 47.536.916/0001-24

CATÁLOGO DE PRODUTOS

ITEM 03



Marca : Maranello Móveis

Armário alto fechado 2 portas com 3 prateleiras. Confeccionado em MDP com tampo em 25mm de espessura. Acabamento com fita pvc de 3mm colada pelo sistema holt-melt.

Corpo e porta em mdp de 18mm.

Portas com chave, com dobradiças metálicas e puxadores prata.

Medidas: 805Lx480Px1595A.

Cores: Cinza/ madeirado (trancoso) e preto



Marca : Maranello Móveis

Armário misto 2 portas com 3 prateleiras. Confeccionado em MDP com tampo em 25mm de espessura. Acabamento com fita pvc de 3mm colada pelo sistema holt-melt.
Corpo e porta em mdp de 18mm.
Portas com chave, com dobradiças metálicas e puxadores prata.
Medidas: 805Lx480Px1595A.
Cores: Cinza/ madeirado (trancoso) e preto

ITEM 05



Marca : Maranello Móveis

Armário baixo 2 portas com 3 prateleiras. Confeccionado em MDP com tampo em 25mm de espessura. Acabamento com fita pvc de 3mm colada pelo sistema holt-melt.
Corpo e porta em mdp de 18mm.
Portas com chave, com dobradiças metálicas e puxadores prata.
Medidas: 805Lx480Px730A.
Cores: Cinza/ madeirado (trancoso) e preto



Marca : Maranello Móveis

Armário extra alto fechado 2 portas com 3 prateleiras. Confeccionado em MDP com tampo em 25mm de espessura. Acabamento com fita pvc de 3mm colada pelo sistema holt-melt. Corpo e porta em mdp de 18mm. Portas com chave, com dobradiças metálicas e puxadores prata. Medidas: 805Lx480Px210A. Cores: Cinza/ madeirado (trancoso) e preto

ITEM 09 E 10



Marca : Maranello Móveis

Gaveteiro para Escritório Móvel Com 3 Gavetas

Gaveteiro Móvel para escritório com 3 gavetas, corpo e gavetas com MDP 18mm e tampo em MDP 25mm na cor branco. Dimensional de 380x500x630mm. Gavetas com deslizamento através de corrediças com roldana em nylon. Rodízios de duplo giro para movimentação do produto. Cores: Cinza / Madeirado trancoso/ e preto

Material Principal	MDP
Outras características	
Dimensão	0,63 X 0,5 X 0,38m

ITEM 22



Características do Produto:

- Cadeira Executiva fixa base em S
- Espessura assento encosto 40mm, espuma injetada
- Fabricada com os mais altos níveis de qualidade.
- Assento e encosto com madeiramento 15mm.
- Espuma injetada EXTRA MACIA - Não deforma.
- Assento e encosto interligados por “L” fixo.
- Estrutura metálica 7/8 com parede de 1/2.
- Com sapatas anti deslizantes.

Opções de Revestimento: Vinil preto

MEDIDAS:

Encosto.....Assento
A. 350mm...L. 450mm
L. 400mm... P. 420mm
E. 40mm..... E. 40mm

Marca : Aliança



Estante de Aço 0,40

OPÇÕES DE CHAPA

- Chapa 26 (até 30kg por prateleira)

MEDIDAS

- Altura: 198cm
- Largura: 92cm
- Profundidade: 40cm

COMPOSIÇÃO

- 6 prateleiras e 4 colunas
- Sapatas de Plástico e parafusos inclusos
- Alturas reguláveis
- Material das Prateleiras/Colunas:
 - chapa 26/chapa 20
- Pintura eletrolítica a pó cinza com tratamento antiferrugem
- Marca : Nobre



Modelo: LONGARINA PARA ESCRITÓRIO
Referência do Modelo: Longarina Estofada

Conteúdo da Embalagem: Assento e Encosto Secretária / Longarina 02 Lugares

Peso Suportado (Kg): 130 Por Assento
Fabricante: Nobre

Peso da embalagem c/ produto (kg): 20
Ambiente: Escritório
Cores Disponíveis:
Cor Preto
Material do Revestimento: material sintético Preto corino

Outros Recursos / Mais informações: material sintético Preto / Ponteira Plástica / Barra Dupla da Estrutura / Pintura Eletrostática

Material da Estrutura: Metalon

Ficha Técnica

Conteúdo da Embalagem	Assento e Encosto Secretária / Longarina 02
Cor	PRETA
Marca	Nobre
Material da Estrutura	Metalon
Material do Assento	material sintético Preto, espuma injetada
Modelo	LONGARINA SECRETÁRIA
Peso Suportado por Assento	130
Peso do Produto com Embalagem	20
Tipo de Base da Cadeira Longarina	Barra Dupla da Estrutura
Medidas do produto montado	1,02x45x87 cm



Modelo: LONGARINA PARA ESCRITÓRIO
Referência do Modelo: Longarina Estofada

Conteúdo da Embalagem: Assento e Encosto Secretária / Longarina 03 Lugares

Peso Suportado (Kg): 130 Por Assento
Fabricante: Nobre

Peso da embalagem c/ produto (kg): 30
Ambiente: Escritório
Cores Disponíveis:
Cor Preto
Material do Revestimento: material sintético Preto corino

Outros Recursos / Mais informações: material sintético Preto / Ponteira Plástica / Barra Dupla da Estrutura / Pintura Eletrostática

Material da Estrutura: Metalon

Ficha Técnica

Conteúdo da Embalagem	Assento e Encosto Secretária / Longarina 02
Cor	PRETA
Marca	Nobre
Material da Estrutura	Metalon
Material do Assento	material sintético Preto, espuma injetada
Modelo	LONGARINA SECRETÁRIA
Peso Suportado por Assento	130
Peso do Produto com Embalagem	30
Tipo de Base da Cadeira Longarina	Barra Dupla da Estrutura
Medidas do produto montado	1,48x45x87 cm